



CARRINHO PARA TRANSPORTE DE TAMBOR

ELEVAÇÃO HIDRÁULICA

O Carrinho para Transporte de Tambor Padrão é um equipamento desenvolvido para elevação, transporte e empilhamento vertical de tambores na área industrial com capacidade de até 350 kg. Indicado para movimentação interna de tambores armazenados no piso ou sobre paletes, possui ótima qualidade estrutural que proporciona uma operação segura e maior controle durante o manuseio de tambores pesados.

- **Elevação e descida de tambores com mais ergonomia**

Permite elevação com sistema hidráulico acionado por alavanca manual ou **pedal**. Para descida utiliza acionamento com gatilho, direto da alavanca, proporcionando maior ergonomia e controle.

- **Permite agarrar tambores sobre paletes**

As medidas de suas patolas mais os roletes ideais para aberturas inferiores de paletes padrões, esse modelo de Carrinho permite acesso aos tambores que estão armazenados sobre o piso assim como os que estão sobre paletes.

- **Garra compatível com tambores metálicos e plásticos**

Sistema de fixação projetado para prender o tambor de forma firme e estável durante a elevação e o transporte aumentando a segurança operacional.

- **Estrutura reforçada para uso contínuo em ambiente industrial**

Fabricado com aço resistente e componente de alta qualidade garantindo o padrão de durabilidade já reconhecido dos nossos equipamentos.



Especificação técnica validada pela nossa engenharia atendendo integralmente aos padrões de capacidade, segurança e qualidade da MachMetals.

Equipado com **sistema de bico** que assegura fixação firme do tambor durante o transporte e a elevação. Permite também **ajuste manual na altura do bico usando furos e pino**, proporcionando movimentação de tambores com tamanhos especiais (consulte nossa equipe com informações do seu tambor).

O acionamento hidráulico, com alavanca manual ou pedal, permite ajuste progressivo da altura, reduzindo esforço físico do operador e aumentando a segurança operacional.

Este modelo atende aplicações industriais que exigem robustez, confiabilidade e eficiência na movimentação de tambores de 200 litros com maior segurança e ergonomia.



DADOS TÉCNICOS

Característica	Especificação
Capacidade de carga	Até 350 kg
Peso próprio	149 kg
Largura total	820 mm
Comprimento total	1.227 mm
Altura total	2.065 mm
Tipo de tambor	Metálico ou plástico
Volume do tambor	200 litros
Altura de Elevação do tambor	1.450 mm
Aplicação	Transporte e empilhamento de tambor
Tipo de elevação	Hidráulica com Alavanca ou Pedal
Distância entre patolas	630 mm (distância interna)



*Antes da operação, certifique-se de que o tambor esteja corretamente fixado no sistema de garra. Utilize sempre equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados e respeite a capacidade máxima de carga do equipamento.



- **ELEVÇÃO E DESCIDA DE TAMBORES COM SISTEMA HIDRÁULICO**
- **GARRA COMPATÍVEL COM TAMBORES METÁLICOS E PLÁSTICOS**
- **MOVIMENTE TAMBORES SOBRE O PISO OU PALETES**
- **OPERAÇÃO ERGONÔMICA COM REDUÇÃO DE ESFORÇO FÍSICO**
- **ESTRUTURA ROBUSTA PARA USO INDUSTRIAL CONTÍNUO**