



INEO
Outils de foyer
Voir page 24

ENCASTRABLE À BOIS

DESTINATION 2.3

EPA

ACCEPTÉ
sur l'île de
MONTRÉAL
< 2.5 g/h

EB00044

♦ ARTICLES OPTIONNELS

Pare-étincelles

Ensemble d'entrée d'air frais

Tuyau isolé flexible pour entrée d'air frais

Registre d'entrée d'air frais avec clapet
étanche (diamètre de 5")

Adaptateur pour déviation de gaine

Ensemble de projection pour encastrable
(2" ou 4")

*Pour son installation, requiert l'ensemble de
panneau de finition intermédiaire pour façade*

Panneaux de finition intermédiaire du bas
pour façade 6" H x 44" L ou 6" H x 50" L

Ensemble de panneaux de finition
intermédiaire pour façade
29" H x 44" L ou 29" H x 50" L

CARACTÉRISTIQUES

- Surface recommandée : 500 à 2 100 pi. ca.
- Volume de la chambre à combustion : 2.4 pi. cu.
- Puissance thermique maximale (bûches de bois sec) : 75 000 BTU/h
- Longueur maximale des bûches : 20"
- Dimensions extérieures (excluant la façade) : 28 3/8" L x 22 3/4" P x 23 3/8" H
- Dimensions minimum requises de l'âtre : 28 7/8" L x 19 5/8" P x 23 3/4" H
- Technologie de combustion : Non catalytique
- Inclus : Ventilateur de 90 PCM à vitesse variable

Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 18 et 19.