



Tarimas flotantes multicapa

FICHA TÉCNICA

2200 mm

DESCRIPCIÓN	Tarima flotante de roble de una lama rústica (limpia para espiga) y machihembrada, ultramate y microbiselada a los cuatro lados. Ligeramente texturizada, tintada y barnizada con barniz UV. Estructura de tablero contrachapado de eucalipto con cola WBP.		
MEDIDAS	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grueso (mm)
	2200 (600 espiga)	190 y 240 (125 espiga)	14 y 15
	Tolerancias según normativas: UNE EN - 13489		
CAPA NOBLE	Espesor		3 y 4
	Clasificación	ABCD	ABC (espiga)

ESTRUCTURA	Multicapa	Espesor capa noble	3 mm	4 mm
		Base de contrachapado	11 mm	11mm
		Capa noble Base de contrachapado	Roble Eucalipto	
Humedad	Entre 7 y 9%			
Barniz	5 capas de barniz UV; Barniz TREFFERT, UV Ultramate	Según norma EN 13329		
		Ultramate		
Cola	DYNEA. Fabricada en Finlandia.			
Emisión de formaldehidos	Clase E1	Según norma EN 717-1		
Instalación sobre calefacción radiante	Apta para temperatura constante <27°C			
Reacción al fuego	EN ISO 9239-1 :2010 EN ISO 11925-2 : 2020	Cfl-S1		

Empaquetado y peso	Certificado CE		
M²/Paquete	2,508m² 1,50m² (espiga) 2,64m² (240x15/4)	Peso por paquete	24 Kg 15 Kg (espiga) 28 Kg
M²/Pallet	125,4m² 66m² (espiga) 131,65m² (240x15/4)	Peso por pallet	1200 Kg 650 kg 1.300 Kg

