

ESSENZIALE

FICHA TÉCNICA

Mate

Revestimiento de paredes rígido de SPC de gran formato y diseños con film decorativo. Sistema de anclaje machihembrado para un perfecto ajuste entre planchas. Material listo para ser pegado y/o clavado a la pared. Diseños con acabados mate y diversas texturas de superficie.

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO
Dimensiones/Lama	EN ISO 24342	2600 x 600 mm
Espesor total	EN ISO 24346	4 mm
Peso	EN ISO 23997	8,4 Kg/m ²
Estabilidad dimensional y encorvamiento tras exposición al calor	EN 434-1994	PASS
Sistema de unión entre planchas		Machihembrado lateral
Presentación	Caja	2 piezas/caja 3,12m ² /caja 26,2kg/caja
Sistema de fijación a la pared		Adhesivo polímero Clavado
Resistencia al rayado	ISO 1518	PASS
Resistencia al manchado	EN 14428	Sin cambios
Resistencia a los productos químicos	EN 423	Ok (Clase 0)
Estabilidad dimensional	EN 423	< 0,1%
Emisión de Formaldehido	EN 12149:1997 Test C	Clase E1
Determinación de la migración de metales pesados	EN 12149:1997 Test A	PASS
Determinación del contenido de monómero de cloruro de vinilo	EN 12149:1997 Test B	PASS
Resistencia al fuego	EN 13501-1:2018	B-S2-d0

