

FICHA TÉCNICA

Mate

Revestimiento de paredes rígido de SPC de gran formato y diseños con film decorativo. Sistema de anclaje machihembrado para un perfecto ajuste entre planchas. Material listo para ser pegado y/o clavado a la pared. Diseños con acabados mate y diversas texturas de superficie.

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO
Dimensiones/Lama	EN ISO 24342	2600 x 600 mm
Espesor total	EN ISO 24346	4 mm
Peso	EN ISO 23997	8,4 Kg/m ²
Estabilidad dimensional y encorvamiento tras exposición al calor	EN 434-1994	PASS
Sistema de unión entre planchas		Machihembrado lateral
Presentación	Caja	2 piezas/caja 3,12m ² /caja 26,2kg/caja
Sistema de fijación a la pared		Adhesivo polímero Clavado
Resistencia al rayado	ISO 1518	PASS
Resistencia al manchado	UNE-EN 438-2:2016+A1:2019	Valor 5 Sin cambios
Resistencia a los productos químicos	EN 423	Ok (Clase 0)
Estabilidad dimensional	EN 423	< 0,1%
Emisión de Formaldehído	EN 12149:1997 Test C EN 12149:1998 Ensayo C	Clase E1 0,06 mg/kg
Determinación de la migración de metales pesados	EN 12149:1997 Test A	PASS
Determinación del contenido de monómero de cloruro de vinilo	EN 12149:1997 Test B	PASS
Resistencia al fuego	EN 13501-1:2018	B-S2-d0
Determinación de la conductividad térmica	UNE-EN 12667	0,032m ² ·K/W)
Resistencia al impacto	UNE-EN ISO 6603-1:2001 (Método A)	3,28
Resistencia al microrayado	UNE-EN 16094:2021	MSR-A2

