

FICHA TÉCNICA

Ultra matt**Alto brillo**

Revestimiento de paredes rígido de SPC aligerado de gran formato y diseños en impresión digital con hasta 5 placas totalmente diferentes. Sistema de anclaje machihembrado para un perfecto ajuste entre planchas. Material listo para ser pegado y/o clavado a la pared. Acanalado en su parte trasera para mejorar el agarre del adhesivo. Acabados ultra mate texturizado o alto brillo soft.

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO
Dimensiones/Lama	EN ISO 24342	2600 x 900 mm
Espesor total	EN ISO 24346	5 mm
Peso	EN ISO 23997	9 Kg/m ²
Estabilidad dimensional y encorvamiento tras exposición al calor	EN 434-1994	PASS
Sistema de unión entre planchas		Machihembrado lateral
Presentación	Planchas individuales	2,34 m ²
Sistema de fijación a la pared		Adhesivo polímero Clavado
Resistencia al rayado	ISO 1518	PASS
Film protector superficial para evitar deterioros durante instalación		SI
Resistencia al manchado	EN 14428	Sin cambios
Resistencia a los productos químicos	EN 423	Ok (Clase 0)
Estabilidad dimensional	EN 423	< 0,1%
Emisión de Formaldehído	EN 12149:1997 Test C	Clase E1
Determinación de la migración de metales pesados	EN 12149:1997 Test A	PASS
Determinación del contenido de monómero de cloruro de vinilo	EN 12149:1997 Test B	PASS

