



Complies
with the
following
standards:



Federal
Public Law
111-380
(No Lead)



US

NSF/ANSI/CAN 61

ANSI/ASHRAE 18

Robust vandalskyddad vattenstation för placering utomhus. Cylinderdesign eliminerar skarpa hörn som kan orsaka skada. Konstruktion i kraftigt rostfritt stål gör att den med fördel kan placeras i utsatt miljö. Laminär stadig vattenstråle. Aktiveras via infälld vandalskyddad självstängande tryckknapp och beröringsfri sensor.

Enhet möter/följer:

NSF / ANSI 61, § 9, Public Law 111-380 (NO-LEAD), och CHSC 116.875.

- Aktiveras via infälld självstängande tryckknapp och/eller sensor
- Konstruktion i kraftigt (2,05mm) rostfritt stål
- Vandalskyddade komponenter
- Servicelucka med säkerhetsskruvar
- Laminär stadig vattenstråle som ger 5,7 liter per minut
- 100 mesh inloppsfilter
- Drivs med 6v batteri (sensor)
- Levereras med monteringsbultar
- Inkommande vattentryck: 1,3–7,2bar
- Anslutning vatten: 3/8" Avlopp: 1-1/2"

Artikelnummer: 200100

Tillbehör/alternativ

M-OBFM4-PF med hundfontän

M-OBF4 kan beställas i valfri RAL kulör se hemsidan



Epicwater AB

Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se

Hemsida: www.epicwater.se

Prior to roughing consult with local, state, and federal codes for proper installation.

