



Termostatblandare som på ett säkert sätt mixar kallt och varmt vatten till en ljunnen förinställd temperatur. Passar Haws nöd & ögonduschar som har ett kontrollerat flöde på 117 l/m. (Nödduscharutrustning som är utrustade med flödesreglering i nödduschsil och ögondusch)

Artikelnummer: 129201E

INFORMATION

- **BY-PASS:** Klassens bästa kallvatten bypass (se tabell)
- **AVSTÄNGNING:** Avbryter aktivt varmvattenflödet vid kallvattenbortfall för att skydda användaren mot skållning.
- **TRYCKFALL:** Lägst interna tryckfall för denna ventilklass – viktigt där matnings trycket är lågt.
- **TEMPERATURHANTERING:** Paraffinbaserad termisk aktiveringsteknik håller utloppets temperatur inom strikta specifikationer för att förhindra skållning och hypotermi.
- **VENTIL DESIGN:** Överlägsen ventildesign kombinerat med premium-materialval eliminerar att ventil fastnar och minskar underhållskostnader.
- **BLANDNINGSKAMMARE:** Innovativ trattsdesign genererar turbulent flöde som säkerställer konsekvent temperaturblandning i olika typer av flöden (höga/låga).
- **RESISTENT:** Kalk- och kalciumresistenta material används genomgående för att förhindra att ventilen fastnar och ger därmed en lång livslängd.
- **FLÖDEN:** Flöde på 3,78 till 117 liter gör det möjligt för en kombinerad nöd-ögondusch eller flera ögonduschar.
- **FÖRLÄNGD GARANTI:** 3-års utökad garanti baserad på överlägsen ingenjörskonst och klassens bästa materialval betyder pålitligt skydd du kan lita på.



FLOW CAPACITIES

MODEL	INLET	OUTLET	MINIMUM FLOW	INTERNAL COLD WATER BY-PASS AT 30PSI DROP	PRESSURE DROP							
9201E	1-1/4"	1-1/4"			5	10	15	20	30	45	60	PSI
					.345	.689	1	1.38	2.07	3.10	4.13	BAR
			1	20	13	18	22	25	31	38	44	GPM
			4	76	48	68	83	96	117	144	166	L/MIN

	MAXIMUM		MINIMUM	
Flow Rate	31 GPM	117 LPM	1 GPM	4 LPM
Hot Inlet Temperature	180° F	82° C	120° F	49° C
Recommended Hot Inlet Temperature	140° F	60° C		
Cold Inlet Temperature	70° F	21° C	40° F	4° C
Adjustable Outlet Temperature Range	90° F	32° C	60° F	16° C
Operating Pressure	125 PSI	8.6 BAR		
Factory Temperature Set Point	85° F	29° C		
Cold Water Bypass	20 GPM	76 LPM @ 30 PSID		

Inlet Ports: 1-1/4" NPT(f) Outlet Port: 1-1/4" NPT(F)

Maximum Inlet Pressure Differential: +/- 10%

Listings: CSA certified per ASSE 1071, ANSI Z358.1, and applicable sections of CSA B125.3.



Epicwater AB

Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se

Hemsida: www.epicwater.se