

# Teleskophylsa & plåtskruv

## Till låglutande tak

Förmonterad hylsa med borrarpetsskruv för infästning i plåttjocklekar mellan 0,70 mm – 2 x 1,00 mm.

- Täcker isolertjocklekar från 50 mm – 360 mm
- För infästning i plåttjocklekar mellan 0,70 mm – 2 x 1,00 mm
- Förankras minst 20 mm i plåten
- Minst 20 mm från hylsspets ner till underlaget
- 15 Kesternichcykler

Använd tillsammans med våra bitsförlängare för ett mer ergonomiskt arbete.



### Artikelinformation:

| Art.nr:          | Isol. tjocklek: | Antal/krt: |
|------------------|-----------------|------------|
| 525050           | 50 mm           | 800st/krt  |
| 525070           | 70 mm           | 800st/krt  |
| 525100           | 100 mm          | 600st/krt  |
| 525120           | 120 mm          | 600st/krt  |
| 525140           | 140 mm          | 600st/krt  |
| 525160           | 160 mm          | 600st/krt  |
| 525180           | 180 mm          | 300st/krt  |
| 525200           | 200 mm          | 300st/krt  |
| 525220           | 220 mm          | 300st/krt  |
| 525240           | 240 mm          | 300st/krt  |
| 525260           | 260 mm          | 200st/krt  |
| 525280           | 280 mm          | 200st/krt  |
| 525300           | 300 mm          | 200st/krt  |
| 525320           | 320 mm          | 200st/krt  |
| 525340           | 340 mm          | 200st/krt  |
| 525360           | 360 mm          | 200st/krt  |
| <b>Färg:</b>     | Röd             |            |
| <b>Material:</b> |                 |            |
| <b>Bits:</b>     | Torx 25         |            |

### Kvalitets- / Miljöbedömning:



08/0285

2516