

EPDM–Stos delbar

Försedd med en bred räfflad krage för god tätning vid klistring mot tätskiktet

Flexibel takstos i väderbeständigt EPDM-gummi, avsedda för tätning av runda rör genomföringar på låglutande bitumen-tak. Stosen är tillverkad i slitstarkt och UV-beständigt EPDM-gummi som bibehåller sin elasticitet över tid och klara stora temperaturvariationer.

EPDM-materialets höga motståndskraft mot åldrande, ozon och väderpåverkan gör stosen särskilt lämplig för takmiljöer med långvarig exponering för sol, vind och nederbörd.

Den kan lätt anpassas till olika rör-dimensioner genom att skäras i rätt storlek längs dom markerade snittlinjerna.

Monteras enligt monteringsanvisningen. Används vid intäckning av bland annat ventilationsrör, avloppsluftare, kabelgenomföringar och andra installationer där en pålitlig tätning krävs.

Endast för montage på genomföringar där det INTE går att använda en vanlig EPDM-stos,

Levereras med slangklämma av rostfritt stål. EN1.4301, Butyltejp och en aluminiumskena att täta skarven/delningen med.

OBS: Delningen/Skarven monteras neråt i takets fallriktning.



Kvalitets- / Miljöbedömning:



Artikelinformation:

Art.nr:	521120 - 0-70mm 521220 - 110-170mm
Mått:	521120 - ø bas 440 mm, höjd 170 mm 521220 - ø bas 525 mm, höjd 170 mm
Material:	Väderbeständig EPDM-gummi
Temperaturområde:	-30°C och +90°C. Kortvarig tålighet upp till -50°C eller +120°C
Färg:	Svart
Antal kartong:	10 st/krt