

EPDM-Stos för BRANTA TAK

Försedd med en bred räfflad krage för god tätning vid klistring mot tätskiktet

Flexibel takstos i väderbeständigt EPDM-gummi, avsedda för tätning av runda rör genomförningar på låglutande bitumen-tak. Stosen är tillverkad i slitstarkt och UV-beständigt EPDM-gummi som bibehåller sin elasticitet över tid och klara stora temperaturvariationer.

EPDM-materialets höga motståndskraft mot åldrande, ozon och väderpåverkan gör stosen särskilt lämplig för takmiljöer med långvarig exponering för sol, vind och nederbörd.

Monteras enligt monteringsanvisningen. Används vid intäckning av bland annat ventilationsrör, avloppsluftare, m.m på lite brantare tak där en pålitlig tätning krävs. Passar för både nyinstallation och eftermontering.

Levereras med slangklämma av rostfritt stål. EN1.4301



Artikelinformation:

Art.nr:	522420 - 110mm
Mått:	ø bas 420 mm, höjd 150 mm
Material:	Väderbeständig EPDM-gummi
Temperaturområde:	-30°C och +90°C. Kortvarig tålighet upp till -50°C eller +120°C
Färg:	Svart
Antal kartong:	10 st/krt

Kvalitets- / Miljöbedömning:

