

EPDM-Stos

Försedd med en bred räfflad krage för god tätning vid klistring mot tätskiktet

Flexibel takstos i väderbeständigt EPDM-gummi, avsedda för tätning av runda rör genomföringar på låglutande bitumen-tak. Stosen är tillverkad i slitstarkt och UV-beständigt EPDM-gummi som bibehåller sin elasticitet över tid och klara stora temperaturvariationer.

EPDM-materialets höga motståndskraft mot åldrande, ozon och väderpåverkan gör stosen särskilt lämplig för takmiljöer med långvarig exponering för sol, vind och nederbörd.

Den kan lätt anpassas till olika rördimensioner genom att skäras i rätt storlek längs den markerade snittlinjen.

Monteras enligt monteringsanvisningen. Används vid intäckning av bland annat ventilationsrör, avloppsluftare, kabelgenomföringar och andra installationer där en pålitlig tätning krävs. Passar för både nyinstallation och eftermontering.

Levereras med slangklämma av rostfritt stål. EN1.4301



Artikelinformation:

Art.nr:	521320 - 0-90mm 521420 - 110-125mm 521520 - 150-200mm 521620 - 250-325mm 521720 - 350-425mm
Mått:	521320 - ø bas 427 mm, höjd 168 mm 521420 - ø bas 530 mm, höjd 150 mm 521520 - ø bas 550 mm, höjd 150 mm 521620 - ø bas 700 mm, höjd 153 mm 521720 - ø bas 790 mm, höjd 150 mm
Material:	Väderbeständig EPDM-gummi
Temperaturområde:	-30°C och +90°C Kortvarig tålighet upp till -50°C eller +120°C
Färg:	Svart
Antal kartong:	10 st/krt

Kvalitets- / Miljöbedömning:

