

EPDM–Fyrkantsstos

Försedd med en bred räfflad krage för god tätning vid klistring mot tätskiktet

Flexibel takstos i väderbeständigt EPDM-gummi, avsedda för tätning av rektangulära takgenomförningar på låglutande bitumen-tak. Stosen är tillverkad i slitstarkt och UV-beständigt EPDM-gummi som bibehåller sin elasticitet över tid och klara stora temperaturvariationer.

EPDM-materialets höga motståndskraft mot åldrande, ozon och väderpåverkan gör stosen särskilt lämplig för takmiljöer med långvarig exponering för sol, vind och nederbörd.

Den kan lätt anpassas till olika storlekar genom att skäras i rätt storlek längs dom markerade snittlinjerna.

Monteras enligt monteringsanvisningen. Används vid intäckning av bland annat rektangulära stålkonstruktioner och på andra rektangulära installationer där en pålitlig tätning krävs. Passar för både nyinstallation och eftermontering.

OBS! Fyrkantsklämman ingår inte. Köp klämma till din rörstorlek.



Artikelinformation:

Art.nr:	522020 – 40x40, 50x50, 60x60, 70x70mm 522120 – 80x80, 100x100, 120x120, 140x140mm
Mått:	522020 – ø bas 470 mm, höjd 170 mm 522120 – ø bas 555 mm, höjd 162 mm
Material:	Väderbeständig EPDM-gummi
Temperaturområde:	-30°C och +90°C Kortvarig tålighet upp till -50°C eller +120°C
Färg:	Svart
Antal kartong:	10 st/krt

Kvalitets- / Miljöbedömning:

