

YEM 1000

Dubbla klisterkanter

YEM 1000 är ett robust underlag av bitumen anpassat för montering på fasta takytor. Den används som första lager under svetsbara tätskikt eller kallklistrade ytskikt, och fungerar som ett tillfälligt väderskydd under byggtiden.

Produkten kan ligga öppen i upp till 3 månader innan den färdiga taktäckningen monteras.

YEM 1000 installeras i samma riktning som det slutliga tätskiktet, vilket förenklar arbetet och säkerställer ett enhetligt system. Produkten passar för låglutande tak ner till 1,4° och monteras alltid på ett jämnt och torrt underlag. Vid kallare väde.


Montera ytskiktet utan onödigt dröjsmål. Om öppet exponerad underlags täckning ex. utsätts för snötäcke så kan tillfälliga smältvattenfickor trycksätta och bilda läckage vid bristfälligt sammanklistrade kanter eller spikad ströläkt. Under 10°C krävs uppvärmning av klisterkanten för omedelbar sammanklistring.



Artikelinformation:

Art.nr:	192210
Täckande yta:	24,1 m²
Ytbeläggningar:	Eldningssäker ovansida med hålad plast som har sand i hålen, undersida PP-fleece
Asfalt:	SBS-modifierad asfalt
Vattentäthet:	W1
Rivstyrka:	Hög
Åldringsbeständighet:	Hög
Vikt:	28,5 kg
Rulldimension:	1 x 25 m
Antal/ pall:	28 rullar/pall

Lämplig under:



Brännpapp

Produktfakta:



Minsta
taklutning



UV-
exponering

Kvalitets- / Miljöbedömning:

