

TJB Nock & Rännalsremsa

För dolt montage vidnock samt för tät anslutning i rännal vid underlagstäckning.

TJB Nock- och Rännalsremsa har en helklistrad undersida, särskilt utvecklad för dolt montage vid taknock samt för säker och tät anslutning i rännalar i samband med underlagstäckning. Produkten är anpassad för användning tillsammans med bitumenbaserade underlagstäckningar och bidrar till en robust och långsiktigt hållbar tätning i takets mest utsatta och kritiska detaljer.

Remsan fungerar både som tätning vidnock där dold montering eftersträvas, samt som förstärkning och skydd i rännalar där vattenbelastningen är som störst. Tack vare den helklistrade undersidan säkerställs en effektiv vidhäftning mot underlaget, vilket minimerar risken för läckage och förbättrar takets totala täthet över tid.


TJB Nock- och Rännalsremsa är lämplig för flera olika typer av takmaterial, såsom betong- och lertegelpannor, falsad eller klickplåt, samt profilerad plåt. Produkten kan mekaniskt fästas med varmförzinkad pappspik eller klammer beroende på underlag och krav.




Artikelinformation:

Art.nr:	192815
Täckande yta:	7,5m ² /rl
Ytbeläggningar:	Polyester
Stomme:	Polyesterfiberfilt
Asfalt:	SBS-modifierad asfalt
Vattentäthet:	Tät/W1
Vikt:	1100 g/m ²
Rulldimension:	0,5 x 15 m
Antal/ pall:	66 rullar/pall
Mekanisk infästning:	Varmförzinkad pappspik min 20x2,8 mm eller Rapid klammer min 140/10


Lämplig under:



Betong- och lertegelpannor



Falsad/ klickplåt



Profilerad plåt

Produktfakta:



Minsta taklutning



UV-exponering

Kvalitets- / Miljöbedömning:

