

YEP 700

Dubbel klisterkant

TJB Underlags täckning YEP 700 är uppbyggd på en impregnerad polyesterstomme som är belagd med SBS modifierad köldflexibel bitumen, ovan och undersida är överdragna med polypropenväv. Överlappas som klisterkant mot klisterkant, ej svetsbar.

YEP 700 är lämplig under ytskikt uppburna av läkt, mot träunderlag.

Minsta taklutning 6° med dold spikning eller klammer.

Minsta taklutning 10° vid spikning genom båda lagren.

Monteras tvärs takfallets riktning med start nedifrån. YEP 700 är genomtrampssäker och kan installeras som ett frihängande underlagstak direkt ovanpå takstolarna.


Montera ytskiktet utan onödigt dröjsmål. Om öppet exponerad underlags täckning ex. utsätts för snötäcke så kan tillfälliga smältvattenfickor trycksätta och bilda läckage vid bristfälligt sammanklistrade kanter eller spikad ströläkt. Under 10°C krävs uppvärmning av klisterkanten för omedelbar sammanklistring.




Artikelinformation:

Art.nr:	192710 25m/rulle. 30 rullar/pall
Art.nr:	192711 10m/rulle. 67 rullar/pall
Täckande yta:	23-/9,2 m ² /rl
Ytbeläggningar:	PP-väv
Stomme:	Polyester
Asfalt:	SBS modifierad bitumen
Vattentätet:	Tät/W1
Rivstyrka:	Hög
Åldringsbeständighet:	Hög
Vikt:	ca 730 g/m ² (rullvikt: ca 18-/7 kg)
Rulldimension:	1 x 25/ - 10m
Kvalitet enligt AMA Hus JSB.41 UD2	
Lagras stående. Vid kall väderlek krävs uppvärmning av klisterkanten för omedelbar sammanklistring.	

Lämplig under:



Betongpannor



Profilerad plåt

Produktfakta:




Garanti



UV-exponering

Kvalitets- / Miljöbedömning:



YEP 700

Dubbel klisterkant.

Miljödokumentation:

Miljödeklaration	ID	Resultat
GWP-FOSSIL Kg CO ₂ eq A1-A3	EPD-IES-0014273	6,81E-01
Byggvarubedömningen	118736	Accepteras
Sunda Hus		B
Basta Registrerad		Ja
Rise	Tredjepartgranskare	IQD128
Svanen Husportalen		Ja, generation 3
Miljöbyggnad Guld		Ja
Breeam		Exemplariskt
CE		Produkten är CE märkt
Reach -Produkten innehåller inga ämnen på listan.		