



# Takbrygga på konsol

## Monteringsanvisning:

Start/avslut 2 meter in från takkant.

1. Montera bryggfästet i konsolen genom det nedre gångjärnshålet.
2. Ställ in rätt vinkeln för att låsa enheten med bult igenom något av kombinationshålen.
3. Bryggan läggs på plats och skarvas min 2 rillor ca 85 mm omlott med 4 st bultar/sektionskarv, fäst bryggenheten i samtliga bryggfästets båda sidor. Minst 2 st brygginfästningar skall bära på båda sidor om bryggskarv, alternativt utförs bryggskarv med min 200 mm överlapp. Vid skarv rakt ovanför konsoll så räcker det med 2 rillor/85mm överlapp.
4. Minst 2 st brygginfästningar skall bära på båda sidor om bryggskarv, alternativt utförs bryggskarv med min 200 mm överlapp.
5. Max 300 mm fritt utstick från konsol.
6. Montera bryggsträvan till valfritt bryggfäste genom att tillfälligt lossa flänsmuttern längs ner på bryggfästet och sedan med 1st bult fästa motsvarande sida i underkant på bryggan (se bild) Minst 1 sträva per hel sträcka.
7. Vid komplettering av tillbehör som skyddsräcke, glidskena eller nockräcke på bryggan så behövs tillbehörsfäste 6120xx

Artikel nr	Artikel information	Färg
6241xx	Brygga 1,2 m	20, 30, 50
6243xx	Brygga 2,4 m	20, 30, 50
6041xx	Bryggfäste	20, 30, 50
6042xx	Bryggsträva	20, 30, 50
6911xx	Monteringssats	20, 30, 50
	Valfri konsol	

### Beräkningsvägledande information

- Takbrygga 6241 1,2 m / 6243 2,4 m, bryggfäste 6041, 1 st bryggsträva 6042 per sammanhängande sträcka.
- Till varje bryggskarv räknas ½ monteringsset 6911.
- Till varje konsol med bryggfäste räknas ½ monteringsset 6911.