

SBS 5500

Elastisk och köldflexibel ytpapp

SBS 5500 är en elastisk tätskiktsmatta som är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer. Tätskiktsmattan är uppbyggd runt en polyesterstomme som belagts med SBS modifierad bitumen samt har en mörkgrå skifferbelagd ovansida, undersidan är belagd med PE skyddsfolie.

SBS 5500 är avsett för både nyproduktion och reovering på både låglutande och branta tak på alla normalt förekommande underlag. Tätskiktet är godkänt som underlag för överbyggnader som solpaneler, trädäck.

Monteringsarbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsförningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten.

Vintermontage: Eventuellt nedkylda rullar bör förvärmas till > +5° inför montering.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.



Artikelinformation:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Art.nr: | 198040 |
| Täckande yta: | 0.87 x 8 m |
| Ytbeläggningar: | Mörkgrå skiffer |
| Stomme: | Polyester |
| Asfalt: | SBS modifierad bitumen |
| Vattentäthet: | Tät |
| Rivstyrka: | 200/200 ± 30% |
| Brandsäkerhet: | BROOF(T2) |
| Åldringsbeständighet: | 30-40 år |
| Vikt: | 44 kg/rulle |
| Rulldimension: | 1 x 8 m |
| Antal/ pall: | 20 st |
| Kvalitet enligt AMA Hus JSE 151 | |


Förvaras stående och frostfritt i skydd från fukt och direkt solljus.

Produktfakta:



Garanti

Kvalitets- / Miljöbedömning:



Listad i SVANENS husproduktportal