

Taklucka med träram

Kondensisolerad tillträdeslucka med integrerad uppställningsspärr

Avsedd för montage på tätskiktsmatta eller plåttak. Max snözon 3,5. Kondensisolerat lock för att minska risken för kondensbildning. Uppställningsspärr som skydd vid uppo och nedstigning. Går att öppna, stänga och låsa från både in- och utsidan

Tillträdesluckan ska kompletteras med erforderliga taksäkerhetsanordningar enligt Branschstandard Taksäkerhet.

Kan kompletteras med skyddsräcke


Luckan är provad av RISE enligt SP-metod 0487 – Genomtrampningsskydd.




Artikelinformation:

Artikel.nr:	702220 - Svart 702230 - T-röd
Träramens ytermått:	790 x 990 x 290 mm
Träramens innermått:	700 x 900 mm
Öppningsmått:	700 x 900 mm
Låsning:	Hänglås med bygeldiameter 6 mm (ingår ej)
Bipackat:	Skruvvar, hänglåsbeslag och monteringsanvisning.
Förpackningsstorlek:	Luckan: 85 x 900 x 1100 mm Träram (separat paket): 240 x 180 x 968 mm
Plåtlock färgad plåt 0,6 mm	
Kondensisolering 10mm	
Förstyvningskiva plywood 12 mm	
Stålräm 1,5 mm pulverlackerad	


Monteras på:



Tätskiktsmatta & duk



Planplåt



Profilerad plåt

Produktfakta:



Max taklutning