



**asona**  
acoustical solutions

*Acoustic Solutions*

*Amsterdamseweg 13-M, 1422 AC Uithoorn*

*Postbus 542, 1420 CA Uithoorn*

*T: +31 (0)297-76 90 80*

*F: +31 (0)297-52 52 67*

*E: [info@sonacousticintl.com](mailto:info@sonacousticintl.com)*

*I: [www.sonacousticintl.com](http://www.sonacousticintl.com)*

## **Drift & vedligeholdelse af Sonaspray® akustikloft, her er nogle vigtige retningslinjer.**

Til den periodiske drift og vedligeholdelse af Sonaspray-produktet specificerer leverandøren "International Cellulose Corporation" følgende retningslinjer:

- Til fjernelse af støv, spindelvæv eller lignende mv. Fra det øverste lag af Sonaspray overfladen skal der udføres en let støvsugning af loftfladen med en støvsuger forsynet med en blød børste, med hvilken overfladen kan rengøres på en sådan måde, at produktets overfladestruktur forbliver intakt.

- Hyppigheden af sådanne vedligeholdelser skal udføres efter behov, intervallet herfor er meget afhængigt af projektforholdene, men det anbefales at det udføres mindst en gang over en periode på tre år.

- Sonaspray er et antistatisk produkt. Vedhæftning og aflejring af støv og lignende i eller imod det øverste lag Sonaspray vil derfor normalt kun være forårsaget af luftstrømme, der bevæger sig langs eller gennem Sonaspray. Sonaspray er et massefarvet produkt og derfor farvestoft. Enhver mindre skade direkte på overfladen vil derfor ikke give en direkte farveforskel og forbliver næsten usynlig.

- Skader på det større område Sonaspray forårsaget af en ekstern årsag kan repareres af Mute Ceilings aps., men hvis reparationen er en del af et større område, skal der tages hensyn til mulige farve- og teksturforskelle mellem den reparerede og den gamle del. Når kun lokale reparationer udføres.

- Udstødningssasser, nikotin, fedt mv kan over tid efterlade en misfarvning på det øverste lag af Sonas sprayen.

For at opdatere en stærkt forurenede overflade er følgende værktøjer tilgængelige:

A) Raffinering af det eksisterende lag med et tyndt lag Sonaspray i samme kvalitet og farve som tidligere leveret. Du kan dog også vælge en ny farve, hvis kontrasten med overfladen ikke er for stor. Valget af farve afhænger af klientens ønsker og modefarverne på det givne tidspunkt. En yderligere fordel er, at både produktets akustiske og termiske egenskaber opretholdes og forbedres endda.

Pris på forespørgsel for udbedring eller opdatering af overflader.

B) Den uigennemsigtige overfladebehandling af det eksisterende lag med en malingbelægning (på mineralbasis) i stort set enhver farve. Dette kan gøres med Sonacolor, så akustikloftet bevarer sine akustiske egenskaber. Hertil kommer, at varmeisoleringsværdien også bevares.

Pris på forespørgsel.

Til gennemførelse af alt førnævnte vedligeholdelsesarbejde gælder de samme installationsbetingelser som ved den oprindelige udførelse.

*Registered at the Chamber of Commerce in Amsterdam, registration number 33211399*

*Bank name:*

*ABN-AMRO Amstelveen*

*VAT no.:*

*NL.009786284.B01*

*IBAN no.:*

*NL62ABNA0419478078*

*EORI no.:*

*NL.009786284*

*BIC/SWIFT code:*

*ABNANL2A*