# Městský úřad Luhačovice

odbor stavební – stavební úřad
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice


**Spis. zn.: 19235/2026/261/Ce**, č. j.: MULU -73136/2026/26/ČeJ Luhačovice, dne 04.11.2026
Oprávněná úřední osoba: Bc. Jiří Černobila/tel.:577 197 400

## OZNÁMENÍ

### VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

**Město Luhačovice, IČ: 00284165, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice a Obec Biskupice, IČ: 00283771 Biskupice 120, 763 41 Biskupice u Luhačovic,**

(dále oba jen "stavebník"), kterého zastupuje Ing. Linda Smítalová, IČ: 74276361, Rokycanova 781, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, podal dne 02.09.2026 žádost o povolení záměru:

### „Cyklostezka Biskupice – Polichno“

(dále jen „stavba“ nebo "záměr") na pozemcích parc. č. 513/1, 517/2, 518/2, 645/4, 650/3, 650/16, 650/18, 650/19, 650/21, 650/29, 663/8, 951/1, 955/6, 959/5, 959/74, 959/144, 963, 964, 965/1 v katastrálním území Biskupice u Luhačovic a dále parc. č. 103/2, 103/6, 103/14, 103/31, 108/4, 918/2, 918/3, 918/4, 918/5, 925/3, 934, 935 v katastrálním území Polichno. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

*Záměr obsahuje:*

Jedná se stavbu společné stezky pro cyklisty a chodce, která propojuje obec Biskupice s místní částí města Luhačovice, Polichno. Stezka začíná napojením na silnici II/490, kde bude zřízeno místo pro přecházení. Směrem do Polichna kopíruje trasa stezky železniční trať, lávkou přes Ludkovický potok dále pokračuje ve směru staničení a na konci úseku se napojuje na nově navrženou místní komunikaci.

Celková délka stezky dosahuje 765,06 m, povrch se navrhuje z cementobetonu vyjma začátku a konce úseku, kde je navržen povrch z betonové dlažby.

Celková délka místní komunikace dosahuje délky 150,07 m, povrch je navržen z asfaltobetonu.

Jedná se o stavbu trvalou.

Předmětem řízení o povolení záměru jsou stavební objekty (SO):

SO 101 – Stezka na k.ú. Biskupice u Luhačovic
SO 102 – Stezka na k.ú. Polichno
SO 103 – Místní komunikace na k.ú. Polichno
SO 201 – Lávka přes Ludkovický potok

## *SO 101 – Stezka na k.ú. Biskupice u Luhačovic*

**Společná stezka pro chodce a cyklisty**

Začátek stezky začíná napojením na silnici II/490, kde bude zřízeno místo pro přecházení. Směrem do Polichna kopíruje trasa stezky železniční trať, lávkou (SO 201) přes Ludkovický potok dále pokračuje ve směru staničení a končí napojením na následující úsek (SO102) na hranici katastrálního území. Délka úseku (SO101) je 554,20 m.

Povrch stezky je navržen z cementobetonu šíře 3,00 m + 2x0,50 m krajnice téměř v celé délce úseku. Začátek úseku je navržen z betonové dlažby.

Stezka začíná ve staničení 0,000 km napojením na silnici II/490, kde je navrženo místo pro přecházení pro chodce v šíři 3,00 m a napojení pro cyklisty v šíři 4,00 m.

Stezka je odvodněna příčným a podélným sklonem na průběžné zasakování srážkových vod. Podélný sklon stezky vychází z okolního terénu a pohybuje se do 5,00 %. Příčný sklon je navržen 2,0 % směrem od železniční tratě v úseku po lávku a od té se příčný sklon překlápí na druhou stranu a kopíruje tak sklon terénu. Zemní pláň stezky bude odvodněna 3,0 %.

Mezi staničením km 0,020 – 0,197, km 0,221 – 0,739 je po pravé straně stezky navržena drenážní trubka PE DN 150, SN8, profilovaná a děrovaná. Drenáž začíná v revizní šachtě DN425 s označením Š1 v km 0,020 a pokračuje až do vsakovacího pera v km 0,197. Na druhém břehu potoka je do vsakovacího pera zaústěna drenáž, od výškového zlomu drenáže v km 0,257. Drenáž pokračuje od výškového zlomu šachty ve staničení km 0,257 až do revizní šachty Š12 v km 0,739. Z revizní šachty Š5 je voda odvedena trubkou PVC DN 150 do vsakovacího pera v km 0,340. Z horské vpusti ve staničení km 0,372 je voda odvedena troubou PVC DN 300 do stávajícího drážního propustku, vyústění bude okamenováno z lomového kamene do betonu C20/25 tl. 15 cm. Horská vpusť je navržena v rozměrech 0,90x1,50 m, výšky 1,20 m. Prostor kolem horské vpusti bude okamenován z lomového kamene do betonu C20/25 tl. 15 cm. Zbývající šachty jsou navrženy jako revizní.

Ve staničení km 0,331 je navržen polymerbetonový monolitický žlab šířky 0,2 m v délce 4,00 m s třídou zatížení C 250. Čela žlabu jsou seříznuta ve sklonu 66° a nátok do žlabu je okamenován. V navazující části je navržen žlábek z pětiřádku žulových kostek. Žlábek se napojuje do vsakovacího pera v km 0,340.

**Konstrukce 1 – stezka pro chodce a cyklisty – cementobeton:**

| | | |
|---|---|---|
| - Cementobetonový kryt jednovrstvý dle ČSN 73 6123-1 | CB III | 170 mm |
| - Štěrkodrť fr. 0-32 dle ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 | ŠDA | 250 mm |
| Celkem | | 420 mm |

- Násyp (sanace) lomovým kamenem fr. 0-90 (bet. recyklát) max. 400 mm
- Separační geotextilie min. 300 g/m2
- Požadovaná únosnost zemní pláně 30 MPa

**Konstrukce 2 – stezka pro chodce a cyklisty – betonová dlažba:**

| | | |
|---|---|---|
| - Betonová dlažba dle ČSN 73 6131 | DL I | 80 mm |
| - Lože z kamenné drti fr. 4-8 dle ČSN EN 13242+A1 | L | 40 mm |
| - Vrstva ze směsi stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1 | SC C5/6 | 150 mm |
| - Štěrkodrť fr. 0-32 dle ČSN 73 6126-1 | ŠDA | 150 mm |
| Celkem | | 420 mm |

- Násyp (sanace) lomovým kamenem fr. 0-90 (bet. recyklát) max. 400 mm
- Separační geotextilie min. 300 g/m2
- Požadovaná únosnost zemní pláně 30 MPa

**Konstrukce 3 – chodník – betonová dlažba:**

| | | |
|---|---|---|
| - Betonová dlažba dle ČSN 73 6131 | DL I | 60 mm |
| - Lože z kamenné drti fr. 4-8 dle ČSN EN 13242+A1 | L | 40 mm |
| - Štěrkodrť fr. 0-32 dle ČSN 73 6126-1 | ŠDA | 200 mm |
| Celkem | | 300 mm |

- Násyp (sanace) lomovým kamenem fr. 0-90 (bet. recyklát) max. 400 mm
- Separační geotextilie min. 300 g/m2
- Požadovaná únosnost zemní pláně 30 MPa

**Vegetační úpravy**

Přilehlé zelené plochy se do vzdálenosti 1,00 m od zpevněných ploch po dokončení stavby ohumusují v tl. 10 cm a osejí travním semenem.
Stavbou dojde ke kácení dřevin (v rozsahu projektové dokumentace – *B.P4 Tabulka kácení dřevin*). Povolení ke kácení dřevin nepodléhají dřeviny s obvodem kmene do 80 cm měřeným ve výšce 130 cm nad zemí a zapojené porosty dřevin s celkovou plochou nepřesahující 40 m$^2$.
Náhradní výsadba je navržena v počtu 13 ks dřevin (Javor babyka) na parcele č. 650/149 v km 0,382 – 0,478. Dřeviny budou o velikosti kmenu 12-14 cm vysazeny v rozestupech 8 m.

## *SO 102 – Stezka na k.ú. Polichno*

**Společná stezka pro chodce a cyklisty**

Začátek úseku na k.ú. Polichno začíná napojením na předešlý úsek. Směrem do Polichna kopíruje trasa stezky železniční trať a končí napojením na navrženou místní komunikaci (SO103). Komunikace dále pokračuje směrem do Polichna a bude sloužit k obsluze nově navržených parcel. Délka úseku (SO102) je 210,86 m.

Povrch stezky je navržen z cementobetonu šíře 3,00 m + 2x0,50 m krajnice téměř v celé délce úseku. Konec úseku je navržen z betonové dlažby.

Stezka končí napojením na nově navrženou místní komunikaci (SO 103), napojení na navrženo v šíři 10,50 m. Poloměry zaoblení jsou navrženy 8,0 m a 2,0 m.

Stezka je odvodněna příčným a podélným sklonem na průběžné zasakování srážkových vod. Podélný sklon stezky vychází z okolního terénu a pohybuje se do 5,00 %. Příčný sklon je navržen 2,0 % směrem od železniční tratě v úseku po lávku a od té se příčný sklon překlápí na druhou stranu a kopíruje tak sklon terénu. Zemní pláň stezky bude odvodněna 3,0 %.

Mezi staničením km 0,554 – 0,739 je po pravé straně stezky navržena drenážní trubka PE DN 150, SN8, profilovaná a děrovaná. Drenáž začíná v revizní šachtě DN400 s označením Š11 v km 0,739 a pokračuje až do horské vpusti ve staničení km 0,595 je voda odvedena troubou PVC DN 300 do stávajícího drážního propustku, vyústění bude okamenováno z lomového kamene do betonu C20/25 tl. 15 cm. Horská vpusť je navržena v rozměrech 0,90x1,50 m, výšky 1,60 m. Prostor kolem horské vpusti bude okamenován z lomového kamene do betonu C20/25 tl. 15 cm. Zbývající šachty jsou navrženy jako revizní.

Ve staničení km 0,555 je navržen polymerbetonový monolitický žlab šířky 0,2 m v délce 4,00 m s třídou zatížení C 250. Čela žlabu jsou seříznuta ve sklonu 66° a nátok do žlabu je okamenován. V navazující části je navržen žlábek z pětiřádku žulových kostek. Žlábek se napojuje do stávajícího železničního propustku.

**Konstrukce 1 – stezka pro chodce a cyklisty – cementobeton:**

| | | |
|---|---|---|
| - Cementobetonový kryt jednovrstvý<br>dle ČSN 73 6123-1 | CB III | 170 mm |
| - Štěrkodrť fr. 0-32<br>dle ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 | ŠDA | 250 mm |
| Celkem | | 420 mm |

- Násyp (sanace) lomovým kamenem fr. 0-90 (bet. recyklát) max. 400 mm
- Separační geotextilie min. 300 g/m2
- Požadovaná únosnost zemní pláně 30 MPa

**Konstrukce 2 – stezka pro chodce a cyklisty – betonová dlažba:**

| | | |
|---|---|---|
| - Betonová dlažba<br>dle ČSN 73 6131 | DL I | 80 mm |
| - Lože z kamenné drti fr. 4-8<br>dle ČSN EN 13242+A1 | L | 40 mm |
| - Vrstva ze směsi stmelené cementem<br>dle ČSN EN 14227-1 | SC C5/6 | 150 mm |
| - Štěrkodrť fr. 0-32<br>dle ČSN 73 6126-1 | ŠDA | 150 mm |
| Celkem | | 420 mm |

- Násyp (sanace) lomovým kamenem fr. 0-90 (bet. recyklát) max. 400 mm
- Separační geotextilie min. 300 g/m2
- Požadovaná únosnost zemní pláně 30 MPa

**Vegetační úpravy**

Přilehlé zelené plochy se do vzdálenosti 1,00 m od zpevněných ploch po dokončení stavby ohumusují v tl. 10 cm a osejí travním semenem.

Stavbou dojde ke kácení dřevin (v rozsahu projektové dokumentace – *B.P4 Tabulka kácení dřevin*). Povolení ke kácení dřevin nepodléhají dřeviny s obvodem kmene do 80 cm měřeným ve výšce 130 cm nad zemí a zapojené porosty dřevin s celkovou plochou nepřesahující 40 m$^2$.

## *SO 103 – Místní komunikace na k.ú. Polichno*

**Místní komunikace funkční skupiny C**

Začátek komunikace začíná napojením na stávající komunikaci. Před začátkem úseku dojde k obnově stávajícího povrchu z důvodu výkopu komunikace a napojení na současný stav. Komunikace směrově pokračuje k nově rozděleným parcelám a končí křižovatkou, ve které se napojuje stezka (SO 102, SO 101) vedoucí do Biskupic. Délka úseku (SO103) je 150,07 m.

Povrch komunikace je navržen z asfaltobetonu standartní šíře 5,50 m, v oblouku zde dochází k rozšíření šířky vozovky na 6,35 m.

Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem do navržených uličních vpustí. Celkem je navrženo 5 uličních vpustí a všechny se nacházejí na levé straně úseku ve směru staničení. Vpusti budou napojeny do nově navržené kanalizace, která není součástí PD. Na konci úseku je navržený betonový odvodňovací žlab sloužící k odvodnění komunikace od vod přitékajících ze svahu za koncem úseku. Žlab bude napojen do kanalizace. Podélný sklon komunikace vychází z okolního terénu a pohybuje se do 12,00 %. Příčný sklon je navržen jednostranný 2,5 % směrem k navrženým vpustím. Zemní pláň místní komunikace je odvodněna 3,0 %.

Mezi staničením km 0,019 a km 0,137 je po levé straně komunikace navržena drenážní trubka PE DN 150, SN8, profilovaná a děrovaná. Drenáž začíná v uliční vpusti s označením UV1 v km 0,019 a pokračuje až do staničení km 0,137. Z drenáže je průběžně voda odvedena trubkami PVC DN 150 do navržených uličních vpustí.

**Konstrukce 4 – místní komunikace – asfaltobeton – plná konstrukce**

| | | |
|---|---|---|
| - Asfaltový beton<br>dle ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 | ACO 11 | 40 mm |
| - Spojovací postřik<br>dle ČSN 73 6129:2016 | PS-C | 0,2 - 0,35 kg/m2 |
| - Asfaltový beton<br>dle ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 | ACP 16+ | 60 mm |
| - Štěrkodrť fr. 0-32<br>dle ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 | ŠDA | 150 mm |
| - Štěrkodrť fr. 0-32<br>dle ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 | ŠDA | 200 mm |
| Celkem | | 450 mm |

- Násyp (sanace) lomovým kamenem fr. 0-90 (bet. recyklát) max. 400 mm
- Separační geotextilie min. 300 g/m2
- Požadovaná únosnost zemní pláně 30 MPa

**Vegetační úpravy**

Přilehlé zelené plochy se do vzdálenosti 1,00 m od zpevněných ploch po dokončení stavby ohumusují v tl. 10 cm a osejí travním semenem. Stavbou SO 103 nedojde ke kácení dřevin.

## *SO 201 – Lávka přes Ludkovický potok*

Mezi km 0,409 60 a km 0,422 40 je navržena nová železobetonová lávka přes Ludkovický potok. Délka přemostění 14,00 m. Délka lávky je 20,00 m. Šířka lávky je 3,50 m a šířka průchozího prostoru je 3,00 m. Nosná konstrukce je navržena jako rámová železobetonová konstrukce. Tloušťka nosné konstrukce je min. 0,40 m.

**Popis nosné konstrukce:**

Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový polorám o světlé šířce otvoru 14,00 m. Šířka nosné konstrukce je 3,5 m. Ve střední části je v délce 6,0 m tloušťka nosné konstrukce 0,40 m, která se dále směrem k opěrám navyšuje na 0,60 m.

Opěry: C30/37 XC4, XF4, XD3

Deska: C30/37 XC4, XF4, XD3 (max průsak 20 mm)

**Údaje o založení a spodní stavbě:**

Opěry budou založeny cca 0,3 m nad úrovní dna ve vrstvách štěrků. Na vyrovnaný terén bude vybetonována podkladní deska tl. 100 mm vyztužená KARI sítí 6/100x100. Základ opěr má půdorysný rozměr 2,0x5,1 m, výšku 0,45-0,5 m. Na základ je symetricky umístěna stěna polorámu šířky 3,4 m a tloušťky 0,6 m. Výška stěny je 2,80 m. Do stěn jsou vetknuta rovnoběžná křídla délky 3,0 m, tloušťky 0,3 m. Základy: C30/37 XC2, XF1, podkladní deska: C 16/20 XC2

**Vybavení:**

**Odvodnění rubu opěr**

Odvedení vody z rubu opěr bude zajištěno propustným zásypem ze štěrkopísku.

**Izolace**

Na horním povrchu ocelové mostovky bude provedena pochozí izolace na bázi polyuretanu se zdrsněním povrchu pomocí vsypaného křemičitého písku.

Rubové části opěr budou opatřeny penetračním a asfaltovým nátěrem. Následně bude provedena izolace z asfaltových natavovaných pásů s ochrannou vrstvou z geotextilie o hmotnosti 600 g/m2. Izolace bude ukončena v ozubu pod římsou a přikotvena přítlačnou lištou z pozinkovaného plechu P3-50. Na líci bude proveden 2x nátěr penetrační+2x nátěr asfaltový, který se ukončí 100 mm pod úrovní terénu.

**Zábradlí**

Na nosné konstrukci i na křídlech bude umístěno ocelové zábradlí výšky 1,3 m se svislou výplní. Horní i dolní madlo bude z trubek, mezi madly bude výplň ze svislých pásů z profilu 10x40 mm s šířkou mezery 120 mm. Zábradlí bude do betonové mostovky a říms kotveno dodatečně vlepenými chemickými kotvami M12, 10,9 délky 150 mm.

**Statické a hydrotechnické posouzení:**

Nová lávka je navržena na účinky zatížení dle ČSN EN 1991-2 (5 kN/m2, osamělé břemeno 10 kN, zatížení dvounápravou 80 a 40 kN.).

Spodní hrana konstrukce lávky je umístěna výše než navazující silniční most. Ten je 0,35 m nad úrovní 1,2xQ100.

Konstrukce bude pro eliminování průhybu od vlastní tíhy nadvýšena o 10 mm.

**Úpravy koryta:**

Břehy potoka budou v rozsahu cca 6,5 m proti proudu až po stávající zpevnění pod železničním mostem zpevněny kamennou rovnaninou opřenou o kamennou patku. Dno potoka bude zpevněno kamennou rovnaninou, která bude proti proudu ukončena betonovým prahem 300x600 mm. Kameny budou o hmotnosti min. 500 kg.

Stavební úřad Městského úřadu Luhačovice, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

**15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Luhačovice, 2. patro, dv. č. 205 (v případě nepřítomnosti dv. č. 201), v úřední dny: Po, St 7:30-12:00 h, 13:00-17:00 h, mimo úřední dny jen po telefonické dohodě.

**Poučení:**

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Podle ustanovení § 188 odst. 5 stavebního zákona se u záměru zasahujícího do území několika obcí vyrozumění o zahájení řízení a další úkony v řízení oznamují rovněž vyvěšením na úředních deskách všech těchto obcí.

Ing. Tomáš Hrbáček
vedoucí stavebního odboru

v zastoupení Bc. Jiří Černobila
*(dokument podepsán elektronicky)*

**Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Luhačovice a Obecního úřadu Biskupice po dobu nejméně 15 dnů a současně zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

*(po sejmutí bude dokument vrácen zpět stavebnímu úřadu Městského úřadu Luhačovice)*

**Úřední deska – Městský úřad Luhačovice**

Datum vyvěšení: razítko Datum sejmutí:

**Úřední deska – Obecní úřad Biskupice**

Datum vyvěšení: razítko Datum sejmutí:

**Doručování:**

Stavební úřad v tomto řízení s velkým počtem účastníků přistoupil k doručování písemností účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, neboť lze předpokládat, že jednotlivé doručení písemností účastníkům řízení definovaných v § 182 písm. d) a e) stavebního zákona bude mít oproti doručování veřejnou vyhláškou pozitivní dopad na rychlost řízení. Tímto postupem není dotčeno ustanovení § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona ve smyslu § 144 odst. 6 správního řádu (viz Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 05.08.2015, sp. zn. 2 As 237/2014-40).

**Obdrží:**

*Stavebník (doručenky – datové schránky)*
1. Město Luhačovice, nám. 28. října č.p. 543, 763 26 Luhačovice
2. Obec Biskupice, IDDS: x6daq7g, Biskupice č.p. 120, 763 41 Biskupice u Luhačovic

3. Ing. Linda Smítalová, IDDS: x7xh8nz, Rokycanova č.p. 781/13, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
*(zmocněný stavebníkem k zastoupení na základě plné moci, hlavní projektant)*

*Účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (doručenky – datové schránky)*
4. Miroslav Majzlík, Za Humny č.p. 2292, 688 01 Uherský Brod
5. Libor Zámečník, Polichno č.p. 143, Luhačovice, 763 41 Biskupice u Luhačovic
6. Miloslava Bičanová, Veletiny č.p. 58, 687 33 Hradčovice
7. Ing. Jana Učňová, Těchov č.p. 307, 678 01 Blansko
8. Jaroslav Bešta, Pecháčkova č.p. 242, 688 01 Uherský Brod
9. Jaromír Vlk, IDDS: 3cgrb8b, Velký Ořechov č.p. 70, 763 07 Velký Ořechov
10. Monika Vlková, IDDS: awc5yrk,Velký Ořechov č.p. 70, 763 07 Velký Ořechov
11. Rudolf Rzyman, Tyršova č.p. 633, Lyžbice, 739 61 Třinec 1
12. Věra Rzymanová, Tyršova č.p. 633, Lyžbice, 739 61 Třinec 1
13. PhDr. Roman Vala, Ph.D., Hrabyně č.p. 240, 747 63 Hrabyně 1
14. Mgr. Marie Valová, Ph.D., Hrabyně č.p. 240, 747 63 Hrabyně 1
15. Česká republika – Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
16. PROFI HOME REALITY s.r.o., IDDS: 556s9fi, Boršice u Blatnice č.p. 295, 687 63 Boršice u Blatnice
17. EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
18. Anna Plašková, Komerční č.p. 421/3, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 10
19. Ing. Petr Vavrys, IDDS: i6wjzre, Branka č.p. 1021, 763 26 Luhačovice
20. Alena Dynková, Komenského č.p. 938, 763 26 Luhačovice
21. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IDDS: p3aaext, Drahobejlova č.p. 1404/4, 190 00 Praha 9-Libeň
22. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, IDDS: i48ae3q, Orlická č.p. 2020/4, 130 00 Praha 3-Vinohrady
23. Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín, IDDS: imxadec, třída Tomáše Bati č.p. 3792, 762 61 Zlín
24. Danuše Jandorová, Biskupice č.p. 140, 763 41 Biskupice u Luhačovic
25. ZÁLESÍ a.s., IDDS: 9etg36k, Uherskobrodská č.p. 119, 763 26 Luhačovice
26. Česká republika - Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw, Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
27. Zlínský kraj, IDDS: scsbwku, třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1
28. Ondřej Huňka, IDDS: 6jzzu95, Biskupice č.p. 117, 763 41 Biskupice u Luhačovic
29. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
30. Tomáš Váňa, Družstevní č.p. 786, 763 26 Luhačovice
31. Zlínský kraj – Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín
32. Orthodox networks s.r.o., IDDS: s5qrsdz, Slavníkova č.p. 2357/9, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
33. Oldřich Durďák, Těšovská č.p. 308, Těšov, 687 34 Uherský Brod 3
34. Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IDDS: r58gx4g, třída Tomáše Bati č.p. 383, Louky, 763 02 Zlín 4

*Účastníci podle § 182 písm. d) a e) stavebního zákona (doručenky – datové schránky)*
35. Jana Lišaníková, Březolupy č.p. 341, 687 13 Březolupy
36. Petr Kandrnál, Biskupice č.p. 150, 763 41 Biskupice u Luhačovic
37. Vladimír Šidlík, Biskupice č.p. 218, 763 41 Biskupice u Luhačovic
38. Dana Hanáková, Biskupice č.p. 134, 763 41 Biskupice u Luhačovic
39. Ludmila Babíková, Kotěrova č.p. 878, 760 01 Zlín 1
40. Lenka Moravanská, Polichno č.p. 104, Luhačovice, 763 41 Biskupice u Luhačovic
41. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
42. Vodárna Zlín a.s., IDDS: hypddq4, třída Tomáše Bati č.p. 383, Louky, 763 02 Zlín 4

*Dotčené orgány (doručenky – datové schránky*)
43. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1
44. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1
45. Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, nám. 28. října č.p. 543, 763 26 Luhačovice
46. Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a stát.odb.dozoru, IDDS:

hjyaavk, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
47. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd, Palackého náměstí č.p. 375/4, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

*Ostatní – k vyvěšení na úřední desku (doručenky – datové schránky)*
48. Městský úřad Luhačovice, podatelna – úřední deska, nám. 28. října č.p. 543, 763 26 Luhačovice
49. Obecní úřad Biskupice, podatelna – úřední deska, IDDS: x6daq7g, Biskupice č.p. 120, 763 41 Biskupice u Luhačovic