

Gekeurd door VA-keuringsbedrijf 15089: Liftlease BV (Liftrent BV)

 Deventerweg 9, 3771 NP, Barneveld , <http://www.liftlease.nl> , service@liftlease.nl , 085-0645365

VA-keuring met stickernummer 2876438

Gekeurd op 10-07-2025 door R. Stol
Volgende keuring voor 10-07-2026
Resultaat Goedgekeurd

Opdrachtgever

Klant ID 320395
Naam Pol hoogwerkers
Adres Buitenvaart 1202, 7905SG, Hogeveen, Nederland

Hoogwerker

Machine ID 18117
ID nr. eigenaar 18117
Locatie Buitenvaart 1202 7905SG Hogeveen
Merk Hangcha
Soort Hoogwerker elektrisch rups

Type HS0608TP
Serienummer 82BE00211
Bouwjaar 2025
Eigen gewicht 860 kg
Toelaatbare last 230 kg

1 Identificatie
Urenstand : 1 uur

a Typeplaat aanwezig / leesbaar en correct **Goed**

6 Inspectie volgens NEN 3140 van ingebouwde lader en elektrische aandrijving

f Weerstand beschermleiding (Rpe) (max. 0.3 Ohm tot 5m en 0.1 Ohm voor elke volgende 5m tot een max. van 1 Ohm) **Goed**

Gemeten weerstand : 0.12 Ohm

g Verschilstroom/ lekstroom meting klasse 1 (max 1mA, voor hoogfrequent laders en apparaten max. 7mA) / aanraakstroom (max 0.5 mA) **Goed**

Gemeten waarde : 0.2 mA

h Isolatiweerstand (Riso): (klasse 1 > 1M Ohm; klasse 2 > 2M Ohm) **Goed**

Isolatiweerstand Primair (voeding) t.o.v. Omkasting : ∞ Megaohm

Isolatiweerstand Primair t.o.v. Secundair : ∞ Megaohm

Isolatiweerstand Secundair t.o.v. Omkasting : ∞ Megaohm

7 Inspectie volgens NEN 3140 van verlengkabel / extra el. aansluitingen

f Weerstand beschermleiding (Rpe) (zie tabel in Technisch document voor maximaal toegestane weerstand)) **Goed**

Gemeten weerstand : 0.1 Ohm

h Isolatiweerstand (Riso): (klasse 1 > 1M Ohm; klasse 2 > 2M Ohm) **Goed**

Isolatiweerstand spanning t.o.v. omkasting : ∞ Megaohm

Isolatiweerstand primair-secundair : ∞ Megaohm

Isolatiweerstand secundair-omkasting : ∞ Megaohm

i Aardlekschakelaar **Goed**

Aanspreektijd : 0.1 ms.

Aanspreekstroom : 30 mA

12 Beproeving

j Beproevingsgewicht werkbak

Goed
Beproevingsgewicht werkbak : 250 kg

Ondertekening door: R. Stol

