

Gekeurd door VA-keuringsbedrijf 15089: Liftlease BV (Liftrent BV)

 Deventerweg 9, 3771 NP, Barneveld , <http://www.liftlease.nl> , service@liftlease.nl , 085-0645365

VA-keuring met stickernummer 3260027

Gekeurd op 23-06-2026 door I. Jonker
Volgende keuring voor 23-06-2027
Resultaat Goedgekeurd

Opdrachtgever

Klant ID 320395
Naam Pol hoogwerkers
Adres Buitenvaart 1202, 7905SG, Hoogeveen, Nederland

Opmerkingen / aanbevelingen

Nieuwe truck

0-beurt

Intern transportmaterieel (steekproef)

Machine ID 18299
ID nr. eigenaar 18299
Locatie Buitenvaart 1202 7905SG Hoogeveen
Merk Hangcha
Type CPD35-XY2GC-RT4

Serienummer 19BF00219
Bouwjaar 2026
Basis hefvermogen 3500 kg
Soort machine Ruw terrein heftruck

1 Identificatie

Urenstand : 2 uur

a	Typeplaat aanwezig / leesbaar en correct	Goed
b	Lastdiagram(men) aanwezig, leesbaar en correct	Goed
Hefhoogte : 4000 mm		

2 Cabine / bestuurdersplatform

a	Werking en bediening van pedalen, hendels en knoppen	Goed
b	Bediening duidelijk en herkenbaar	Goed
c	Startbeveiliging stoel- / voetschakelaar / anders	Goed
d	Noodstop	Goed
e	Verwarming / ventilatie	Goed
f	Geluidsniveau op oorhoogte (indien meer dan 80 db(a) sticker gehoorbescherming aanwezig)	Goed
g	Zicht, spiegels, ruiten, ruitenwissers, wasinstallatie	Goed
h	Vergrendeling, verstelinrichting en staat van zitplaatsen	Goed

3 Carrosserie / chassis

a	Algehele staat / vervormingen / roest / scheuren	Goed
b	Beschermkappen / -roosters / -bepating	Goed
c	Treepanken / handgrepen / opstappen / leuning	Goed

c	CE Markering aanwezig op machines vanaf 01-01-1996	Goed
d	Log- / onderhoudsboek aanwezig en bijgewerkt	N.v.t.
e	Waarschuingsstickers	Goed
f	Anti Diefstalbeveiliging / tracking systeem aanwezig	N.v.t.
i	Alle aanwezige verlichting / werkampen	Goed
j	Portiersluiting	Goed
k	Contactsloot, pincode, massaslot, controlelampen	Goed
l	Claxon	Goed
m	Achteruitsignalering (akoestisch/optisch)	Goed
n	Aanwezigheid en functioneren veiligheidsgordel of toegestaan ander alternatief	Goed
o	Veiligheidskooi	Goed
p	Drukvoerende hydraulische slangen in cabine deugdelijk afgeschermd	N.v.t.
d	Lasverbindingen	Goed
e	Koppeling met aanhangwagen	N.v.t.
f	Bevestiging ballast (deugdelijk)	Goed

4 Hefmast, vorken en voorzetapparaat

a	Algehele staat / vervorming / roest / scheuren	Goed
b	Verbindingen / borgingen / rollen	Goed
c	Hefkettingen meting toegestane rek (max. 2 %)	Goed
Kettingrek : 0.0%, 0.0%, 0.0%, 0.0%		
d	Werking max. last signalering	N.v.t.
e	Afstelling hefsysteem	Goed
f	Hydraulische lekkage intern / extern / oliepeil	Goed
g	Hydraulische slangen/ beschadiging/ algehele staat	Goed
h	Hydraulische cilinders, leidingen en (snel)koppelingen	Goed
i	Maximale daalsnelheid (< 0,6 m/sec)	Goed
j	Drukbeperking met speciaal gereedschap te verstellen	Goed
k	Conditie voorzetapparaat	Goed

Type voorzetapparaat : Sideshift 65F-SSS-B201

ID / serienr. voorzetapparaat : XIA2601514-7

l	Vorkcapaciteit	Goed
---	----------------	------

ID nummer vorken : 325050193

Standaard afmetingen vork: Lengte : 1200 mm

Standaard afmetingen vork: Breedte : 120 mm

Standaard afmetingen vork: Dikte : 50 mm

5 Rijdende gedeelte en remmen

a	Vooras- en achterasophanging en aanslagen	Goed
b	Stuurinrichting / werking / conditie / speling	Goed
c	Banden/wielen : bandenspanning / profiel / slijtage	Goed
d	Velgen / wielbouten / wielmoeren / vering	Goed

6 Aandrijving verbrandingsmotoren

a	Borging open en gesloten stand motorcompartiment	N.v.t.
b	Motor / toestand / motorsteunen	N.v.t.
c	Accu, staat, bevestiging, aansluiting en bedrading	N.v.t.

7 Aandrijving elektrisch

a	Borging open en gesloten stand batterijdeksel	Goed
b	Gewicht batterij i.o.m. hefvermogen truck	Goed

Nr. batterij : 2000021700207500001689B1HVA1Q05009AG226003

Gewicht batterij : 495 kg

8 Inspectie ingebouwde batterijlader volgens NEN-3140

a	Aansluitleidingen / snoeren zijn niet beschadigd of hersteld	Goed
b	Aansluitleidingen / snoeren zijn aan beide zijden deugdelijk binnengeleid en voorzien van trekontlasting	Goed
c	Aansluitleidingen hebben geen breekpunten	Goed
d	Ongeïsoleerde leidingen alleen als aardleiding toegepast	Goed
e	Aansluitleidingen / snoeren geschikt voor ampèrage	Goed
f	Uitwendige onderdelen zijn deugdelijk bevestigd	Goed
g	Geen gebreken aan huis, omhulsel of bediening	Goed
h	Apparaat is in- en uitwendig schoon, droog en vrij van materialen	Goed

m	Meting slijtage vorken (max. 10%)	Goed
---	-----------------------------------	------

Gemeten dikte linker vork : 50 mm

Slijtage linker vork : 0 mm

Slijtage linker vork : 0 %

Gemeten dikte rechter vork : 50 mm

Slijtage rechter vork : 0 mm

Slijtage rechter vork : 0 %

n	Hoogteverschil, max. 1 cm per meter tussen bovenkant voorkeinde	Goed
---	---	------

o	Vorkenbord / vorkenbordborgingen, vorkslot / vorkenborging	Goed
---	--	------

p	Functionele test	Goed
---	------------------	------

e	Parkeerrem	Goed
---	------------	------

f	Bedrijfsrem goed werkend (vertraging min. 2,4 m/s ²)	Goed
---	--	------

g	Stuur / remleidingen / reservoirs / olieniveau / vloeistofconditie	Goed
---	--	------

h	Rijproef	Goed
---	----------	------

d	Brandstofsysteem / tank / leidingen / tankdop	N.v.t.
---	---	--------

e	Conditie uitlaat / afscherming / vonkenvanger	N.v.t.
---	---	--------

f	Gastank max. 10 jaar na keuringsdatum	N.v.t.
---	---------------------------------------	--------

c	Batterij, batterijstekkers, batterijkabels, celverbinders, celpolen, afsluitdoppen en vulsysteem	Goed
---	--	------

Lithium batterij

d	Batterijcontainer, ruimte boven de polen	Goed
---	--	------

e	Bekabeling, aansluitingen en zekeringen	Goed
---	---	------

i	Weerstand beschermleiding (Rpe) (zie tabel in Technisch document voor maximaal toegestane weerstand))	Goed
---	---	------

Gemeten weerstand : 2.5 Ohm

j	Verschilstroom/ lekstroom meting klasse 1 (max 1mA, voor hoogfrequent laders en apparaten max. 7mA) / aanraakstroom (max 0.5 mA)	Goed
---	--	------

Gemeten waarde : 0.12 mA

k	Isolatieweerstand (Riso): (klasse 1 > 1 M Ohm; klasse 2 > 2 M Ohm)	Goed
---	--	------

Isolatieweerstand Primair(voeding) t.o.v. Omkasting : ∞ Megaohm

Isolatieweerstand Primair t.o.v. Secundair : ∞ Megaohm

Isolatieweerstand Secundair t.o.v. Omkasting : ∞ Megaohm

9 Regeling voertuigen

a	Afmeting (max.: 12x3x4m), Massa (max. 6000 kg/wiel, totale massa max 50.000 kg))	Goed
b	Achteruitrij- inrichting (aanwezigheid versnelling/schakeling) (>400 kg)	Goed
c	Cabine: 2 deuren of 1 deur met nooduitgang	Goed
d	Spiegels (rechter spiegel bij gesloten cabine)	Goed
e	Trottoirspiegel (lengte >6m + goederenvervoer)	N.v.t.
f	Scherpe delen afgeschermd	Goed
g	Dim-, stadslichten en richtingaanwijzers voor	Goed

h	Breedtemarkering	N.v.t.
i	Zijrichtingaanwijzers en gele retroreflectoren	N.v.t.
j	Achter-, remlichten, rode retroreflectoren, richtingaanwijzers achter en waarschuwingsknipperlichten	Goed
k	Contactstekker voor verlichting aanhangwagen	N.v.t.
l	Bevestigingspunt voor slepen	Goed
m	Afgeknotte driehoek (niet verplicht indien voertuig voorzien is van kenteken)	N.v.t.
n	Transportbeveiliging (voor meeneemheftrucks)	N.v.t.

Ondertekening door: I. Jonker