

Rapport

Eerste keuring: Arbobesluit, Art. 7.4a, lid 1

Rapportnummer	R/ZQR5BN/260806
Keuringsdatum	6 augustus 2026
Keurmeester	M. Stoffelen
Keuringsresultaat	Goedgekeurd
Keuringssticker	25-013624
Volgende keuring in NL+DE voor	6 augustus 2027
Volgende keuring in EN+FR voor	6 februari 2027

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam	Eurosupply Hoogwerksystemen B.V.
Contactpersoon	Bennet van Kriekingen keuringen@eurosupply.net
Adres	Oostelijke Randweg 16, 4782 PZ, Moerdijk (M-049), Nederland

Project

Project-ID	WM43262
Omschrijving	Moerdijk_Eurosupply
Referentie opdrachtgever	Rapporten mailen naar keuringen@eurosupply.net
Keuringslocatie	Oostelijke Randweg 16 4782 PZ Moerdijk (M-049)

Hoogwerker

TÜV-ID	TUVID024135
Fabrikant / merk	Nifty lift
Model / type	HR28 Hybrid 4x4 MK2
Serienummer	65639
Bouwjaar	2026

Soort hoogwerker	Knik- / telescoophoogwerker met jib
Eigenaar	Pol Hoogwerkers B.V. - Buitenvaart 1202 - 7905 SG - Hoogeveen
Urenteller	0

6 augustus 2026
M. Stoffelen
InspecteurTÜV NORD Nederland
Business Unit IndustryEkkersrijt 4401
5692 DL Son en Breugel
The Netherlands+31 (0)499 339 533
inspecties@tuv.nl
www.tuv.nl

Technische gegevens

Algemeen HW

Onderstel	Banden
Gebruik	Binnen en buiten
Max. windsnelheid	12,5 m/s
Max. werklust	280 kg
Max. aantal personen	3 pers
Max. uitrusting	40 kg
Max. handkracht	400 N
Max. scheefstand: VO/AO/DW	5/5/5 °
Max. vloerhoogte	26.0 m

Telescoopinrichting

Inspectie interval	Om de 6 maanden
--------------------	-----------------

INLEIDING

TÜV NORD Nederland

TÜV NORD Nederland maakt deel uit van de Duitse TÜV NORD Group. De TÜV NORD is met ruim 14.000 medewerkers actief in meer dan 100 landen en heeft ervaring in certificatie en keuring van systemen, producten en processen. Wij houden ons aan nationaal en internationaal gestelde eisen en richtlijnen en kunnen daardoor garant (blijven) staan voor deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van organisatie en personeel. TÜV NORD Nederland is in het bezit van een EN ISO/IEC 17020:2012, type A accreditatie, met RvA registratienummer I167 en is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen als NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI).

Nederlandse wetgeving

Arbidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)

Artikel 7.4a bevat een algemeen keuringsregime voor arbeidsmiddelen in de gebruiksfase. Het gaat daarbij om keuringen die zich richten op het goed en veilig functioneren van arbeidsmiddelen tijdens het gebruik. Eerste lid. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in Nederland in gebruik wordt genomen, gekeurd op de juiste wijze van installatie en op goed en veilig functioneren. Vijfde lid. De keuringen moeten worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. Zesde lid. De bevindingen van de keuringen moeten schriftelijk worden vastgelegd en desgevraagd worden getoond aan de ambtenaren van de Nederlandse Arbeidsinspectie. TÜV hanteert net als de Nederlandse Arbeidsinspectie een veilige ondergrens van eenmaal per jaar. De door TÜV goedgekeurde machine kan maximaal met één maand verlengd worden als dit uit oogpunt van bedrijfsvoering noodzakelijk wordt geacht.

Eerste keuring

Tijdens een eerste keuring door TÜV NORD Nederland wordt vastgesteld of de configuratie (samenbouw) van de aangeboden machine aan de vervaardigingsvoorschriften van de fabrikant voldoet en of er een EG-verklaring van overeenstemming is en of de noodzakelijke documenten aanwezig zijn. De machine wordt tevens grondig visueel geïnspecteerd en alle veiligheidsinrichtingen worden functioneel getest. De keuring behelst de staat van de machine op het moment van keuren en vindt plaats zonder demontage van delen van de machine. Een eerste keuring is een eerste beoordeling in de gebruiksfase van de machine, het niet voldoen aan de geharmoniseerde norm is geen reden tot afkeur, de gebruiksaanwijzing van de fabrikant is leidend, samen met de EG verklaring van overeenstemming.

Resultaat keuring

De keuring van de machine kan tot de volgende resultaten leiden:

OK: Geen tekortkomingen waargenomen

Afgifte: Certificaat van goedkeuring en een goedkeuringssticker.

NOK - Cat. A: Categorie A-tekortkoming waargenomen

Direct gevaar voor personen wordt in elk geval geacht aanwezig te zijn:

- als de lastbegrenzer, de lastmomentbegrenzer of de werkbereikbegrenzer onterecht ontbreekt of niet veilig functioneert; of
- als direct gevaar voor elektrocutie bestaat; of
- als direct gevaar bestaat voor het omvallen van de machine, het bezwijken van delen van de machine of het ongewild omlaag komen van de last of van personen.

Er is een directe voorziening aan de machine noodzakelijk en gebruik van de machine is uit veiligheidsoogpunt dan ook onverantwoord en de machine moet buiten gebruik worden gesteld! De opdrachtgever geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na de keuring opdracht voor een nacontrole op de uitgevoerde reparaties. TÜV NORD Nederland voert de nacontrole uit, tenzij de aard van de tekortkoming een schriftelijke afhandeling rechtvaardigt. Als tijdens de nacontrole blijkt dat alle uitgevoerde reparaties deskundig zijn verholpen, wordt een certificaat van goedkeuring en een goedkeuringssticker verstrekt.

NOK - Cat. B: Categorie B-tekortkoming waargenomen

De waargenomen tekortkoming betreft geen direct gevaar voor de veiligheid en is een tekortkoming die in de nabije toekomst niet zal leiden tot een categorie A-tekortkoming. De opdrachtgever rapporteert digitaal aan TÜV NORD Nederland zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na de keuring, dat alle waargenomen tekortkomingen zijn verholpen. Na een positieve beoordeling van de schriftelijke afmelding wordt een certificaat van goedkeuring en een goedkeuringssticker verstrekt.

Toelichting op checklist

OK In orde, goed, voldoende en voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften van de fabrikant

NOK Niet in orde, afkeur, onvoldoende of voldoet niet aan de vervaardigingsvoorschriften van de fabrikant

NVT Niet van toepassing of is niet door de fabrikant in voorzien

Checklist

410-0100	Algemeen	
410-0101	Logboek	OK
410-0102	Gebruikershandleiding	OK
410-0103	Opbergplaats gebruikshandleiding	OK
410-0104	EG-verklaring van overeenstemming	OK
410-0107	Configuratie overeenkomstig specificaties fabrikant en aanwezige documentatie	OK
410-0109	Zijn ingrijpende wijzigingen / reparaties deskundig uitgevoerd	NVT
410-0200	Toegang	
410-0213	Opstappen	OK
410-0215	Antislip	OK
410-0216	Handgrepen	NVT
410-0221	Toegangsladders / -trappen	NVT
410-0232	Afmetingen opstappen / ladders	OK
410-0300	Bedieningsplaatsen	
410-0301	Bedieningsinstrumenten	OK
410-0302	Bedieningsschakelaars / joysticks / drukknoppen / hendels	OK
410-0303	Bedieningsaanduidingen	OK
410-0305	Aanstootbeveiliging hendels / bedieningsorganen	OK
410-0306	Beknellingsbeveiliging bedieningspersoon	OK
410-0310	Gelijktijdige bediening bij meerdere bedieningsplaatsen is niet mogelijk	OK
410-0311	Startbeveiliging, geen onbewuste beweging tijdens opstarten	OK
410-0314	Contactsloot	OK
410-0315	Noodstop(pen)	OK
410-0316	Geen ongewilde beweging na reset noodstop	OK
410-0317	Claxon	OK
410-0318	Capaciteitstabellen / -grafieken / hijstabellen	NVT
410-0323	Nood-overbruggingsschakelaar	OK
410-0325	Waterpas / controle horizontaal stand mogelijk t.b.v. afstempeling	NVT
410-0333	Veiligheid machinist / bedieningspersoon	OK
410-0334	Werking nooddaalinrichting / instructies duidelijk	OK
410-0344	Urenteller	OK

410-0400	Werkplatform	
410-0401	Ophanging werkplatform	OK
410-0402	Penbewaking verwisselbaar werkplaform	NVT
410-0403	Toegangsdeur / valbeugel werkplatform	OK
410-0404	Opening toegangsdeur naar binnen en zelfsluitend instapbeugel	OK
410-0405	Leuning	OK
410-0406	Knieregels	OK
410-0407	Schopranden	OK
410-0408	Vloer werkplatform deugdelijk met antislip en het water kan weglopen	OK
410-0409	Een kogel van 15 mm kan niet van het werkplatform afrollen	OK
410-0410	Verankeringspunten PBM in werkplatform	OK
410-0411	Horizontaalstelling werkplatform	OK
410-0412	Roteerinrichting werkplatform	OK
410-0413	Roteerbeveiliging werkplatform	NVT
410-0414	Platformverlenging / platformverschuiving	NVT
410-0415	Platformuitsteekbeveiliging	NVT
410-0600	Hefmechanisme / Gieksysteem (incl. bovenwagen)	
410-0601	Constructie / lassen	OK
410-0602	Bout- / penverbinding / borging	OK
410-0603	Glijblokken / geleidingsrollen	OK
410-0604	Parallelstangen / -kokers	OK
410-0605	Vergrendeling telescopeerbare en/of klapbare delen en pennen handdelen	NVT
410-0606	Telescopeerinrichting - zichtbare gedeelte	OK
410-0607	Voorgeschreven inspectie- / vervangingstermijn van niet zichtbare gedeelte telescopeerinrichting, wordt gevolgd	OK
410-0611	Opricht- / uitschuifvolgorde correct verlopend	NVT
410-0614	Roteerinrichting jib	NVT
410-0615	Roteerbeveiliging jib	NVT

410-0700	Zwenkinrichting		
410-0701	Draaikrans	OK	
410-0702	Draaikransbevestigingen	OK	
410-0703	Bonkelaar(s) / tandheugels	OK	
410-0704	Aandrijving / lagering / koppeling / zwenkcilinders	OK	
410-0705	Zwenkrem(men)	OK	
410-0706	Blokkeerpen / zwenkpal	OK	
410-0707	Bevestiging zwenkmotor(en)	OK	
410-0708	Centrale doorvoer	OK	
410-0709	Sleepringlichaam	NVT	
410-0711	Zwenk-rijbeveiliging	NVT	
410-0713	Zwenkbe grenzer	NVT	
410-1200	Onderwagen / onderstel		
410-1201	Constructie / lassen	OK	
410-1202	Bout / penverbinding / borging	OK	
410-1203	Glijblokken / geleidingsrollen	NVT	
410-1204	Mechanische vergrendelingen	NVT	
410-1210	Rijwerken		
410-1211	Assen / pendelas	OK	
410-1212	Asblokkering / pendelasblokkering	NVT	
410-1213	Uitschuifbare assen	NVT	
410-1214	Rij aandrijving / aandrijfassen	OK	
410-1215	Remmen / remwerking	OK	
410-1216	Parkeerrem / handrem	NVT	
410-1217	Remslangen / -leidingen / -koppelingen	OK	
410-1218	Stuurinrichting / stuurspeling	OK	
410-1220	Wielen (geen wegtransport)		
410-1221	Wielbouten / wielmoeren / velgen	OK	
410-1222	Bandengesteeldheid / -spanning	OK	
410-1224	Zwenkwielen	NVT	
410-1230	Rupsen		
410-1231	Bevestiging rupsen aan frame	NVT	
410-1232	Sprocket / spanwielen	NVT	
410-1233	Rupskettingen / rupsplaten	NVT	
410-1234	Rupsbanden (rubber)	NVT	
410-1235	Rubberpads / kunststofpads	NVT	

410-1300	Afstempeling		
410-1301	Stempels / uithouders		NVT
410-1303	Stempelspindels		NVT
410-1304	Stempelplaten / -voeten		NVT
410-1305	Stempelpositie signalering		NVT
410-1306	Stempelbeveiliging		NVT
410-1307	Waarschuwing "steunpoot is uit transportpositie"		NVT
410-1309	Waarschuwingsschakelaars op stempels / uithouders aanwezig		NVT
410-1400	Mechanisch		
410-1407	Veiligheidssteun t.b.v. onderhoud		NVT
410-1410	Transportondersteuningen		OK
410-1411	Bevestigingspunten t.b.v. transport		OK
410-1414	Ballastgewichten		OK
410-1416	Vaste / mechanische afscherming tegen kneelgevaar / draaiende delen		NVT
410-1417	Afschermkappen, dekzels, omkasting		OK
410-1464	Materialaaplatform		NVT
410-1465	Mechanisch - Overig		NVT
410-1500	Elektrische installatie		
410-1501	Schakelkast: bescherming tegen uitwendige invloeden, afscherming spanning voerende delen.		OK
410-1502	Elektrische componenten		OK
410-1503	Elektrische kabels / bedrading / aansluitingen		OK
410-1504	Geleidersrollen elektrische kabels		NVT
410-1505	Kabeltrack		OK
410-1507	Trekantasting elektrische kabels		OK
410-1508	Accu's / accuklemmen / afscherming + polen		OK
410-1509	Ontkoppelschakelaar accu's		NVT
410-1510	Hoofdschakelaar		NVT
410-1511	Elektromotoren		OK
410-1516	Zwaailamp / signaalverlichting		OK
410-1526	Stekker(s)		OK
410-1527	Acculader		OK
410-1528	Generator / omvormer		NVT
410-1529	Wandcontactdozen		NVT
410-1530	Massaverbindingen / bevestiging aardingsdraden		OK
410-1531	Aardlekschakelaar		NVT
410-1533	Anti-statische strip		OK

410-1600	Hydraulische installatie		
410-1601	Slangen / leidingen / koppelingen		OK
410-1602	Cilinders		OK
410-1603	Lasthoudventiel(en) / ventielen		OK
410-1604	Pompen / motoren		OK
410-1605	Olietank / oliefilters		OK
410-1606	Geen uitwendige olielekage aanwezig		OK
410-1800	Verbrandingsmotor		
410-1801	Verbrandingsmotor (ophanging / algemene werking)		OK
410-1802	Uitlaat (afscherming / lekkage)		OK
410-1803	Uitlaatgassen niet naar bedieningsplaats gericht		OK
410-1804	Brandstofslangen / -leidingen / -filter		OK
410-1805	Brandstoftank / LPG-tank		OK
410-1900	Opschriften		
410-1901	Identificatieplaat / -sticker of -label v/d fabrikant		OK
410-1902	CE-markering aanwezig		OK
410-1903	Max. werklast		OK
410-1904	Max. aantal personen		OK
410-1905	Uitsluitend voor binnengebruik of max. windsnelheid (12,5 m/s) is duidelijk leesbaar		OK
410-1906	Max. handmatige kracht		OK
410-1907	Max. optredende gronddruk per stempel / wiel		OK
410-1908	Opschriften overeenkomstig gebruikershandleiding fabrikant		OK
410-1909	Beknopte gebruiksinstructie		OK
410-1910	Aanduiding bij verankeringpunten (incl. aantal personen)		OK
410-1917	Vaarschuwingsschermen op zijkanen (bewegende) uitsteekdelen aanwezig		OK
410-1921	Veiligheidssteun t.b.v. onderhoud		NVT

410-2200	Automatische veiligheidsinrichtingen	
410-2201	Hoogtebegrenzer (HB)	NVT
410-2205	Werkbereikbegrenzer / werkgebiedbegrenzer (WBB)	NVT
410-2207	Lastbegrenzer (LB)	OK
410-2209	Lastmomentbegrenzer (LMB)	NVT
410-2211	Rij snelheidsbegrenzer	OK
410-2212	Rijbegrenzer	NVT
410-2213	Scheefstandsbeveiliging	OK
410-2214	Kuil-inrijbeveiliging	NVT
410-2215	Scharbeveiliging / daalslop	NVT
410-2216	Transportpositiebeveiliging	NVT
410-2218	Kabel- / ketting- / riembreukbeveiliging	NVT
410-2239	Vaarschuwing "omstanders"	OK
410-2246	Automatische veiligheidsinrichting - Overig	NVT
410-2300	Beproevingen / testen	
410-2301	Werking algemeen	OK
410-2302	Functionele beproevingen	OK
410-2304	Snelheden rijden, heffen, dalen en zwenken toelaatbaar	OK
410-2306	Standtest	OK
410-2600	Beproevingstabel	

Opstelling	Volgens fabrikant	Banden
Opgesteld op		2
		Binnen gebruik (pers)
		2
		Buiten gebruik (pers)
		280
		Max. last (kg)
	LB	Lastbegrenzer treedt in werking bij (kg)
	PL	250
	PL	Proeflast (kg)
	HB	Hoogtebegrenzer toelaatbaar tot (m)
		Hoogtebegrenzer treedt in werking bij (m)
	WBB	Werkbereikbegrenzer toelaatbaar tot (m)
		Werkbereikbegrenzer treedt in werking bij (m)
	LMB	Zwenkbereik
		Lastmomentbegrenzer met proeflast toelaatbaar tot (m)
		Lastmomentbegrenzer treedt in werking bij (m)
	Akkoord	OK
		Conclusie



Tekortkomingen cat. A: Direct gevaar voor de veiligheid

Er zijn geen cat. A tekortkomingen geconstateerd.

Tekortkomingen cat. B: Geen direct gevaar voor de veiligheid

Er zijn geen cat. B tekortkomingen geconstateerd.



Opmerkingen: Geen reden tot afkeur

410-0100	Algemeen		
410-0101	Logboek		OK
		Logboek zal door TUV - NORD Nederland B.V. digitaal versprekt worden	



Certificaat van Goedkeuring

TÜV NORD Nederland verklaart dat het hieronder vermelde object is goedgekeurd.

De keuring heeft plaats gevonden conform:

NL: Arbeidsomstandighedenbesluit van 15 januari 1997

Artikel 7.4a, lid 1, lid 5 en lid 6

DE: DGV Regel 100-500 "Betreiben von Arbeitsmitteln"

Kapitel 2.10 (VBG14), § 2.9.1 Regelmäßige Prüfungen

FR: Arrêté du 22 octobre 2009

Article 3

UK: Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998

LOLER, L113 (Second edition), Regulation 9

Soort object **Hoogwerker**

Fabrikant **Nifty lift**

Type **HR28 Hybrid 4x4 MK2**

Serienummer **65639**

Bouwjaar **2026**

TÜV ID **TUVID024135**

Opdrachtgever

- Adres

- Plaats

Keuringsdatum

Keuringslocatie

Keurmeester

Rapportnummer

Certificaatnummer

Keuringsschaker

Volgende keuring voor

Volgende keuring in EN+FR voor 6 februari 2027

Eurosupply Hoogwerksystemen B.V.

Oostelijke Randweg 16

Moerdijk (M-049)

6 augustus 2026

Oostelijke Randweg 16 4782 PZ Moerdijk (M-049)


M. Stoffelen

R/ZQR5BN/260806

C/ZQR5BN/260806

25-013624

6 augustus 2027



6 augustus 2026

M. Stoffelen

Inspecteur

TÜV NORD Nederland B.V.

KVK: 17091102