



TS4-A-S

Monitoreo a nivel de módulo y apagado rápido

El Tigo TS4-A-S mejora la producción, la seguridad y la inteligencia en nuevos diseños y sistemas existentes. La tecnología patentada proporciona un rendimiento óptimo con alta eficiencia para un rápido retorno de la inversión. La instalación sencilla y la confiabilidad a largo plazo reducen el tiempo de inactividad del sistema y los traslados de camiones, mientras que la plataforma de Inteligencia Energética de Tigo permite una puesta en marcha más rápida en el lugar y un monitoreo remoto completo.

Características

- Instalación sencilla y rápida - Conexión por salto elástico en el marco de un módulo FV estándar o se retiran las presillas para montaje en bastidor
- Monitoreo a nivel de módulo: visibilidad completa en la producción a nivel de módulo y sistema
- Apagado rápido: un componente certificado por las normas UL para sistemas de apagado rápido fotovoltaicos (PVRSS) en todo el mundo
- Funciona con cualquier sistema: totalmente compatible con miles de modelos de inversores diferentes de más de 50 marcas de inversores
- Garantía 25 años
- Monitoreo y apagado rápido, resolución remota de problemas con Tigo Access Point (TAP) y Cloud Connect Advanced (CCA)

Especificaciones

Eléctrico

Corriente máxima (I_{MP}/I_{SC})	15 A/20 A
Rango de voltaje de entrada (V_{MP})	16 – 80 V
Voltaje de entrada máximo	80 V
Voltaje máximo del sistema (V_{MAX})	1000 V/1500 V*
Corriente de salida máxima (I_{MAX})	15 A
Potencia de salida máxima (P_{MAX})	700 W
Clasificación máxima del fusible	25 A
Eficiencia máxima	99,6%

AS 5033: Salida operativa

Corriente de salida máxima	$I_{DCU MAX}$
Voltaje de salida máximo	$V_{DCU MAX}$
Potencia de salida máxima	$P_{DCU MAX}$

Apagado rápido

Conductor TS4 AWG	12
Límite de tiempo de apagado rápido	Menos de 30 segundos
Límites de conductores controlados por PVRSE	$\leq 240 VA, \leq 8 A, \leq 30 V_{DC}$
PVRSE conforme a UL 1741	Sí
Comunicaciones	Inalámbrico

Conexiones

Longitudes de cable de entrada (desde el módulo)	0,12/0,62 m
Longitudes de cable de salida (hacia la cadena)	1,2/2 m
Conectores	MC4/EVO2

* Dependiendo de la certificación UL/IEC



Especificaciones

Ambiental

Rango de temperatura de operación	-40 – 75 °C (-40 – 167 °F)
Rango de temperatura de almacenamiento	-40 – 85 °C (-40 – 185 °F)
Altitud máxima	2000 m (6560 pies)
Índice de protección (IP) para exteriores	IP68/NEMA 3R

Mecánico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	139,7 x 138,4 x 22,9 mm (5,4 x 5,5 x 0,9 pulgadas)
Peso	490 g (1,1 libras)

General

Cumplimiento de normas	FCC 15b, ETSI EN 301 489, CISPR 31, CSA 22.2, IEC 62109, NEC 690.12 UL 1741 PVRSE/PVRSS
Garantía	25 años

* Clasificación IEC: -40 – 85 °C (-22 – 185 °F)

Información de pedidos

Número de parte	Longitudes de cable	Conectores	V _{MAX} Certificaciones UL/IEC
466-00252-20	1,2/2 m	MC4	1500 V/1000 V
466-00252-32	0,12/1,2 m	MC4	1500 V/1000 V
466-00252-62	0,62/1,2 m	MC4	1500 V/1000 V
466-00261-32	0,12/1,2 m	EVO2	1500 V/1500 V
466-00261-62	0,62/1,2 m	EVO2	1500 V/1500 V

Recursos Adicionales

