



Tigo Access Point (TAP)

Dispositivo di comunicazione mesh wireless

Tigo Access Point (TAP) migliora la gestione dei dati del tuo impianto fotovoltaico comunicando in modalità wireless con le unità retrofit e i moduli Smart Tigo. TAP migliora notevolmente anche la sicurezza con la disattivazione a livello di modulo. In abbinamento a Cloud Connect Advanced (CCA), il TAP offre una visibilità senza precedenti sul tuo impianto.

Funzioni


- Comunicazione wireless con i dispositivi Tigo TS4
- Fornisce lo stato della rete alle unità TS4 per lo spegnimento rapido conforme UL
- Si collega a Tigo Cloud Connect Advanced (CCA) tramite cavo RS485
- Utilizzabile con TS4-A-O, TS4-X-O, TS4-A-S e TS4-X-S

Benefits

- Facilmente installabile sulla cornice del modulo senza utensili o viteria aggiuntiva
- Utilizza l'app Tigo EI su un dispositivo mobile per un avvio rapido
- · Consente il monitoraggio a livello di modulo
- Consente lo spegnimento rapido a livello di modulo

Dimensioni

POSIZIONE DI MONTAGGIO



Tutte le dimensioni in mm





Specifiche

Elettriche

5V _{DC} - 25V _{DC}	
0,5 W di media, 1 W di picco	
RS485, 18-22AWG	
* Il TAP trae alimentazione dalla CCA tramite il cavo di comunicazione, con la flessibilità di collegare più TAP in cascata.	
126,2 mm x 130,0 mm x 26,8 mm (con staffa)	
227 g (0,5 libbre)	
-30°C to +70°C (-22°F to +158°F)	
IP68/TYPE 3R	
10 m (33 piedi)	
35 m (115 piedi)	
Fino a 300	
ipportate	
Descrizione	
TAP, in confezione a nido d'ape	

Risorse









Componenti del sistema e schema di collegamento

- 1. Moduli dotati di Tigo MLPE
- 2. Tigo Access Point (TAP)
- 3. Tigo Cloud Connect Advanced (CCA)
- 4. Inverter

