


Os dispositivos Tigo TS4-X oferecem o que há de mais moderno em segurança, monitoramento e otimização, incluindo um novo recurso de desligamento rápido multifator (MFRS) para aplicações críticas, para instaladores solares que implantam módulos de até 800 W.



Qualquer Módulo

Até 800 W, 25 A (Isc) líderes do setor para acompanhar os mais recentes módulos bifaciais disponíveis



Qualquer recurso

Escolha os recursos que maximizam os retornos para as condições do seu site

Otimização: Aumentar a produção minimizando o impacto da tonalidade e da incompatibilidade **Monitoramento:** Dados em nível de módulo para reduzir O&M e garantir a produção

Rapid Shutdown: Conheça os códigos de segurança para socorristas



Qualquer inversor

Escolha entre milhares de inversores de centenas de marcas diferentes para emparelhar com o TS4-X. Veja a lista completa de inversores <u>aqui</u> e certificados pela PVRSS <u>aqui</u>.



Segurança adicional

O Desligamento Rápido Multifator (MFRS) permite redundância de sinal de desligamento rápido com comunicação PLC e sem fio. Cada unidade também conta com proteção contra sobrecorrente e superaquecimento.



Família TS4-X de Flex MLPE



Potência (W) Corrente

Funções

800W 25A (Isc) 20A (Imp) Rapid Shutdown

Características (opcional)

Atualizável em campo

.caanzavor on roampe



TS4-X-S

800W

25A (Isc) 20A (Imp)

Rapid Shutdown Monitoramento

Multi-Factor Rapid Shutdown (MFRS)



TS4-X-0

800W

25A (Isc) 20A (Imp)

Rapid Shutdown Monitoramento Otimização

Multi-Factor Rapid Shutdown (MFRS)

Instala em segundos

Sem parafusos, sem fio terra necessário

Compatível com versões anteriores

Trabalhe com a série TS4-A e misture e combine dispositivos dentro da plataforma X

Multi-Factor Rapid Shutdown

Sinal de desligamento rápido opcional do PLC e sem fio para uma camada adicional de segurança

Ultra-eficiente

Os otimizadores operam apenas quando necessário, resultando em menos perda de calor e energia



Várias opções de cabos

Comprimentos de cabo para acomodar os módulos mais recentes

Garantia de 25 anos

IClassificação P68 para uso externo e até mesmo submersão temporária

TS4-X-O MAX. SYST. VOLTAGE [DC]: ISOV UL/TOOV IEC MAX. INPUT/OUTPUT [DC): SOV, 20A (25A I₂A), 800W: CG FO DO RET DE: WILD IT V ARM IL SUPPLE SAINE DE SCONNEST ALL PV MODULE STRING

Sobre a Tigo

A Tigo foi fundada no Vale do Silício em 2007 para acelerar a adoção da energia solar, e sua equipe global oferece suporte a clientes cujos sistemas produzem de forma confiável gigawatts-hora de energia solar segura em sete continentes todos os dias.

