

FA6629S Compacte rookmelder met modern design

Type sensor	Optisch
Type batterij	Verzegelde lithiumbatterij voor 10 jaar



- Compacte rookmelder waarbij de test- en pauze functie is geïntegreerd in het front

Optische technologie vermindert ongewenste meldingen door oa. kookdampen en condens.

Waarschuwing bij een bijna lege batterij.

10 jaar verzegelde lithiumbatterij – batterijen vervangen is niet nodig.

Sleep Easy-functie – stelt je in staat het signaal van een lege batterij tijdelijk 10 uur te dempen. Deze functie kan maximaal 10 keer gebruikt worden


Nachtmodus – detecteert omgevingslicht en schakelt alle knipperende indicatoren uit als het donker is om slaapverstoring te voorkomen.

Einde-levensduur-indicatie – geeft duidelijk aan wanneer de melder vervangen moet worden. Deze melding kan worden uitgeschakeld.



1116
EN 14604:2005+AC:2008
Rookmelders
FSTDOP25018

Technische Specificaties

Afmetingen	115mm (diameter) x 23.5mm (diepte)	
Voedingsspanning	3V DC	
Batterij	10 jaar verzegelde lithiumbatterij voor minimaal 10 jaar	
Sensortechnologie	Optisch	
Geluidsniveau alarm	85dB(A) op 3m (minimaal)	
Installatieposities	Plafond/wand	
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +40°C	
Luchtvochtigheid	Tot 95% RH (niet condenserend)	
Opslagtemperatuur	0°C tot +40°C	
Vochtigheid bij opslag	Tot 95% RH (niet condenserend)	
Garantie	5 Jaar	
Gecertificeerd voor	BS EN 14604: 2005 +AC:2008	
Gewicht	120g	
Voertuigen voor vrijetijdsaccommodatie	Ja	