



S770	T450	T550	T595	T650	T740	T770
—	1490 lb. (676 kg)	1995 lb. (905 kg)	2100 lb. (953 kg)	2570 lb. (1165 kg)	3200 lb. (1451 kg)	3325 lb. (1508 kg)
3350 lb. (1520 kg)	2120 lb. (962 kg)	2850 lb. (1293 kg)	3000 lb. (1361 kg)	3670 lb. (1664 kg)	4571 lb. (2073 kg)	4750 lb. (2155 kg)
3500 lb. (1588 kg)	1656 lb. (745 kg)	2095 lb. (950 kg)	2200 lb. (997 kg)	2670 lb. (1211 kg)	3300 lb. (1497 kg)	3575 lb. (1622 kg)
6700 lb. (3039 kg)	4257 lb. (1931 kg)	5792 lb. (2627 kg)	6000 lb. (2721 kg)	7343 lb. (3330 kg)	9143 lb. (4147 kg)	9929 lb. (4504 kg)
131.4 in. (3338 mm)	109.5 in. (2781 mm)	114.5 in. (2908 mm)	119.0 in. (3023 mm)	124.0 in. (3149 mm)	131.4 in. (3338 mm)	131.4 in. (3338 mm)
Vertical	Radius	Radius	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
9314 lb. (4225 kg)	6424 lb. (2914 kg)	7557 lb. (3428 kg)	7822 lb. (3548 kg)	9113 lb. (4133 kg)	10,127 lb. (4594 kg)	10,331 lb. (4686 kg)
74.0 in. (1880 mm)	56.0 in. (1422 mm)	68.0 in. (1727 mm)	68.0 in. (1727 mm)	74.0 in. (1880 mm)	80.0 in. (2032 mm)	80.0 in. (2032 mm)
81.3 in. (2065 mm)	77.8 in. (1976 mm)	77.8 in. (1976 mm)	77.8 in. (1976 mm)	81.3 in. (2065 kg)	81.3 in. (2065 mm)	81.3 in. (2065 mm)
7.1 mph (11.4 km/hr.)	7.0 mph (11.2 km/hr.)	7.1 mph (11.4 km/hr.)	7.1 mph (11.4 km/hr.)	6.2 mph (9.9 km/hr.)	6.0 mph (9.7 km/hr.)	6.6 mph (10.6 km/hr.)
12.3 mph (19.8 km/hr.)	11.0 mph (17.7 km/hr.)	—	10.4 mph (16.7 km/hr.)	10.0 mph (16.0 km/hr.)	8.3 mph (13.4 km/hr.)	10.7 mph (17.2 km/hr.)
Tier 4	Tier 4	Tier 4	Tier 4	Tier 4	Tier 4	Tier 4
92.0 hp (68.6 kW)	55.0 hp (41.0 kW)	68.0 hp (50.7 kW)	70.0 hp (52.2 kW)	74.0 hp (55.2 kW)	74.0 hp (55.2 kW)	92.0 hp (68.6 kW)
Turbo Diesel	Turbo Diesel	Turbo Diesel	Turbo Diesel	Turbo Diesel	Turbo Diesel	Turbo Diesel
23.9 gal. (90.5 L)	16.7 gal. (63.2 L)	36.5 gal. (138.2 L)	36.5 gal. (138.2 L)	23.9 gal. (90.5 L)	43.8 gal. (165.8 L)	43.8 gal. (165.8 L)
Included with SJC Option	Included with SJC Option	Included with SJC Option	Included	Included with SJC Option	Std	Included with SJC Option
Std	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	11.8 in. (300 mm)	12.6 in. (320 mm)	12.6 in. (320 mm)	12.6 in. (320 mm)	17.7 in. (450 mm)	17.7 in. (450 mm)
—	—	15.7 in. (400 mm)	15.7 in. (400 mm)	17.7 in. (447 mm) (Parts)	—	15.7 in. (398 mm) (Parts)
—	4.8 psi (0.33 bar)	4.9 psi (0.34 bar)	5.1 psi (0.35 bar)	5.7 psi (0.39 bar)	4.1 psi (0.28 bar)	4.1 psi (0.29 bar)
—	—	4.0 psi (0.27 bar)	4.1 psi (0.28 bar)	4.1 psi (0.28 bar)	—	—
—	50.2 in. (1275 mm)	54.1 in. (1374 mm)	54.1 in. (1374 mm)	57.7 in. (1466 mm)	63.7 in. (1618 mm)	63.7 in. (1618 mm)
—	—	—	—	—	—	Opt
—	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Std	Std	Std	Std	Std	—	Std
Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Std	Opt
Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Std	Opt	—	—	Opt	Opt	Opt
Opt	—	—*	—*	—*	Opt	Opt
Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Opt	—	—	—	—	—	—
Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Opt	—*	—*	—*	Opt (Parts)	Opt	Opt
Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
—*	—*	—*	—*	—*	Opt	Opt
Opt	—	—*	—*	—*	Opt	Opt
Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Opt	—*	—*	—*	—	Opt	Opt
Opt	—	—*	—*	Opt	Opt	Opt
—*	—*	—*	—*	—*	Opt	Opt
Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
3500 psi (24.1 MPa)	3300 psi (22.7 MPa)	3500 psi (24.1 MPa)	3500 psi (24.1 MPa)	3500 psi (24.1 MPa)	3500 psi (24.1 MPa)	3500 psi (24.1 MPa)
23.0 gpm (87.1 L/min.)	16.7 gpm (63.2 L/min.)	17.1 gpm (64.7 L/min.)	17.1 gpm (64.7 L/min.)	23.0 gpm (87.0 L/min.)	23.0 gpm (87.1 L/min.)	23.0 gpm (87.1 L/min.)
36.6 gpm (138.5 L/min.)**	—	—	26.7 gpm (101.1 L/min.)**	30.5 gpm (115.5 L/min.)**	30.5 gpm (115.5 L/min.)**	36.5 gpm (138.2 L/min.)**
Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Included with SJC Option	Included with SJC Option	Included with SJC Option	Included with SJC Option	Included with SJC Option	Std	Included with SJC Option