



Imagen Meramente Ilustrativa

## CARACTERÍSTICAS

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS 1080P, 1/2,8"
- 1080P (1920 × 1080) @30/25 fps; 720P (1280 × 720) @30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- A tecnologia verdadeira WDR de 120 dB permite imagem clara em cenas de forte luz
- Suporta modo corredor 9:16
- Infravermelho inteligente, até 30 m (98,4 pés) Distância IR
- MicroSD, até 512 GB
- Resistente ao vandalismo IK10
- Proteção IP67
- Suporta fonte de alimentação PoE
- 3 eixos

Especificações		IPX-S-MD2FI67IK G3
<b>Câmera</b>		
Sensor	1/2.8", 2,0 megapixels, CMOS	
Iluminação Mínima	Colorido: 0,01 Lux (F2.0, AGC LIGADO) 0 Lux com IR	
Modo Dia/Noite	Filtro de corte IR com interruptor automático (ICR)	
Obturador	Auto/Manual, 1/100000s~1s	
Ângulo de ajuste	Panorama: 8° a 360°, Inclinação: 0° a 68°, Rotação: 0° a 360°	
S/N	Superior a 52 dB	
WDR	120 dB	
<b>Lente</b>		
Lente	2,8mm	
Tipo de íris	Fixa	
Íris	F2.0	
Campo de visão (H)	111°	
Campo de Visão (V)	58°	
Campo de Visão (D)	120°	
<b>Iluminação</b>		
Luz Suplementar	IR	
Distância de Iluminação (IR)	30 m (98,4 pés)	
Comprimento de onda	850 nm	
Controle IR On/Off	Automático/Manual	
<b>Vídeo</b>		
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
Perfil de Código H.264	Perfil base, perfil principal, perfil alto	
Taxa de quadros	Primeiro Fluxo: 1080P (1920 × 1080), máximo 30 fps; 720P (1280 × 720), máximo 30 fps Segundo Fluxo: 720P (1280 × 720), máximo 30 fps; D1 (720 × 576), máximo 30 fps; 640 × 360, máximo 30 fps;	
Taxa de Bits de Vídeo	De 128 Kbps a 16 Mbps	
OSD	Até 4 OSDs	
Máscara de Privacidade	Até 4 áreas	
ROI	Suporta	
Transmissão de Vídeo	Fluxos duplos	
<b>Imagem</b>		
Balanço de Brancos	Auto, Exterior, Ajuste fino, Lâmpada de sódio	
Redução de Ruído Digital	DNR 2D/3D	

Infravermelho inteligente	Suporta
Flip	Normal, virar verticalmente, virar horizontalmente, 180°, 90° no sentido horário, 90° no sentido anti-horário
HLC	Suporta
BLC	Suporta
Desembalaçamento	Desembalaçamento digital
<b>Eventos</b>	
Detecção Básica	Detecção de movimento, Alarme de adulteração, Detecção de áudio, Detecção de cruzamento de linha, detecção de corpo humano), Intrusão (detecção de corpo humano), Detecção de violação (tamper)
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, Autenticação de Usuário
<b>Armazenamento</b>	
Armazenamento de Borda	MicroSD, até 512 GB
Armazenamento em Rede	ANR, NAS (NFS)
<b>Rede</b>	
Protocolos	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, QoS, SSL/TLS, SNMP, SSH
Integração compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Usuário/Host	Até 32 usuários, 3 níveis de usuário: administrador, usuário comum e operador
Segurança	Proteção por senha, senha forte, criptografia HTTPS, logs de operações de exportação, autenticação básica e digest para RTSP, autenticação digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e digest Autenticação para ONVIF
Navegador Web	Visualização ao vivo obrigatória do plug-in: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, visualização ao vivo sem plug-in: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
<b>Interface</b>	
Internet	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Microfone Embutido	Suporta
<b>Certificação</b>	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR parte 15 B)
Meio Ambiente	CE-RoHS (2011/65/EU; ( EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
Proteção	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)
Segurança	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
<b>Geral</b>	
Alimentação	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)

Consumo de Energia	Máximo 4,0 W
Interface de Energia	Plugue coaxial de Ø5,5 mm
Dimensões	Ø108 mm x 82 mm
Peso	0,35 kg (0,77 lb.)
Material	Metal + Plástico
Temperatura De Operação	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), Umidade: ≤ 95% de umidade relativa (não condensante)
Temperatura De Armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), Umidade: ≤ 95% de umidade relativa (não condensante)
Proteção contra surtos	4 KV
Linguagem de Cliente Web	5 idiomas: Português, Inglês, Russo, Espanhol, Vietnamita

