



Imagen Meramente Ilustrativa

Visão Geral

- Todos os ângulos com posicionamento flexível (Quatro lentes permitem ajustes de ângulo independentes, e cada lente pode ser montada de forma flexível para alcançar a orientação desejada).
- LED infravermelho integrado de 360° (Suporta seis LEDs infravermelhos embutidos e alcance de até 30 metros, oferecendo qualidade de imagem excepcional em diversos ambientes).
- Gerenciamento de interfaces integrado (combinando a interface de alimentação, a porta PoE e outras interfaces na base de forma organizada).
- Rotação flexível de 360°
- O corpo principal da câmera pode girar em um ângulo horizontal de +120°.
- Girar o corpo da lente horizontalmente adiciona uma rotação de +30°.
- Verticalmente, a câmera inclina de 15° a 105°, além disso, a lente pode ser girada em +90°, oferecendo grande flexibilidade no posicionamento e na captura dos ângulos perfeitos.

Especificações**Câmera**

Sensor	CMOS de varredura progressiva 4x1/2.8"
Min. Iluminação	Cor: 0,005 lux @ F1.6 B/W: 0Lux com IR ligado
Dia/Noite	Dia/Noite/Auto/Personalizar/Agendar
Obturador	1/100000s~1s
WDR	120dB Super WDR
S/N	>55dB
Comprimento de Onda IR	850nm
Distância IR	30m

Lente

Tipo de lente	Motorizado 3mm~9mm @F1.6
Íris	Fixa
Controle de Foco	Remoto
Abertura	F1.6-F2.7
Montar	φ14
Campo de visão (H)	92° ~ 40°
Campo de visão (V)	67° ~ 30°
Campo de visão (D)	116 ° ~ 49°
Ajuste do Ângulo da Câmera	Panorâmica: ±120°, Inclinação: +15° ~ +105°, Rotação ±90°, Torção ±30°

Iluminador

Faixa IR	Alcance IR de até 30 m
Comprimento de onda	850nm
Controle IR On/Off	Automático/Manual

Vídeo

Compressão de vídeo	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Taxa de quadros	Primeiro Fluxo: 30fps@ (2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
	Segundo Fluxo: 30fps@ (1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	Terceiro Fluxo: 30fps@ (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Taxa de bits de vídeo	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR Ajustável)
Resolução máxima da imagem	2592x1944 (5MP) x4
Acesso Web	Suporte a Chrome/Microsoft Edge/Safari/Firefox/Navegador

Imagen

Máscara de privacidade	Áreas de até 4x8
Configuração da Imagem	Brilho/Contraste/Saturação/Nitideza

Aprimoramento de Imagem	BLC, HLC, DNR 2D, DNR 3D, AGC, AWB, Deblur, Anti-flicker, EIS, Modo Corredor
ROI	Áreas de até 4x8
Interface	
Ethernet	1*RJ45 Porta Ethernet 10M/100M/1000M
E/S de alarme	1/1
E/S de Áudio	1/1
Rede	
Armazenamento em Rede	NAS (Suporte NFS, SMB/CIFS), ANR
Protocolo	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
WLAN	802.11n/802.11g
Áudio	
Compressão de áudio	G.711/AAC/G.722/G.726
Taxa de Amostragem de Áudio	16/08/32/44.1/48KHz
Taxa de Bits de Áudio	16~256kbps
Inteligência	
Análise em vídeo	Detecção de Intrusão, Entrada de Região, Saída de Região, Detecção Avançada de Movimento, Detecção de Adulteração, Detecção de violação (tamper), Cruzamento de linha, Objeto Deixado, Objeto Removido
Classificação do Alvo	Humano, Veículo Motorizado (Carro, Motocicleta, Ônibus, Caminhão), Veículo Não Motorizado
Eventos	
Eventos Básicos	Detecção de movimento, desconexão de rede, alarme de áudio, saída externa, etc.
Exceções	Desconexão de rede, Filtragem de endereço IP, Falha no registro, Cartão SD cheio, Cartão SD não inicializado, SD; Erro no cartão, Sem cartão SD, Marca d'água.
Ações	Upload FTP, upload SMTP, registro do cartão SD, telefone SIP, notificação HTTP, etc.
Sistema	
Armazenamento	Supora dois cartões microSD/SDHC/SDXC para armazenamento local, cada um com capacidade máxima de 1TB
Compatibilidade do Sistema	Perfil ONVIF G & S & T & M, API
Geral	
Temperatura de Trabalho	-40°C~60°C
Umidade de Trabalho	0~95% (Não condensando)
Fonte de alimentação	PoE(802.3at) /DC 12V±10%
Consumo de Energia	Mínimo: 9W (DC 12V), 10W (PoE) Máximo: 26W (DC 12V), 22W (PoE)
Proteção contra surtos	4KV
Peso	3Kg
Dimensões	281mmX96mm

Certificações	EMC: CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (PARTE 15B) RF: CE-RED (EN 300 328, EN301489-1, EN301489-17, EN 62133), FCC Segurança: CE-LVD Ambiente: CE-ROHS Proteção: IP66, IK10
---------------	--