



Imagem Meramente Ilustrativa

Descrições

- 120dB Super WDR (Excelente desempenho mesmo quando a razão entre a luminosidade do mais brilhante e do mais escuro chega a 120dB.)
- Até 4 megapixels @60fps (A câmera pode capturar objetos se movendo rapidamente de forma suave, sem latência.)
- Armazenamento Edge de 1TB (Suporta placas microSD/SDHC/SDXC externas de até 1TB para armazenamento.)
- Microfone Embutido
- Interfaces Versáteis (Integra energia DC 10V~28V, PoE+, áudio e interfaces de alarme de forma ordenada dentro da base, tornando-a adaptável a diversos ambientes.)



Especificações		IPX-S-B4VFI-67IK G3			
Câmera					
Sensor de imagem	Sensor CMOS Varredura Progressiva de 1/2,8 "				
Min. Iluminação	Cor: 0.005Lux@F1.4, P/B: 0Lux com IR ligado				
Tempo do obturador	1s ~ 1/100000s				
Dia e Noite	Dia/Noite/Automático/Personalizar/Agendar				
WDR	120dB Super WDR				
S/N	>55dB				
Lente					
Tipo de lente	Motorizado 2,7 mm ~ 13,5 mm a F1,4				
Distância focal	W: 0.5m, T: 1m				
Montagem da lente	F14				
Faixa de abertura	Máximo de F1.4				
Tipo de abertura	Fixo				
Ajuste de Ângulo da Câmera	Panorâmico: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotativo: 0° ~ 360°				
Campo de visão	H102° ~ 29.7° / D121.5° ~ 35° / V68.2° ~ 19°				
Tipo de íris	Fixa				
Controle de íris	Ativado				
Distância DORI	Detectar:	Observar:	Reconhecer	Identificação	
	84.6m~273m	33.9m~108m	16.6m~53.8m	8.4m~26.9m	
Iluminador					
Número do iluminador	6				
Distância IR	Até 65m				
Comprimento de onda	850nm				
Controle on/off do Iluminador	Auto/Manual				
Padrão de Compressão					
Compressão de vídeo	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/ H.264H/ H.264B/MJPEG				
Taxa de bits do vídeo	16Kbps~16Mbps				
Compressão de áudio	G.711/AAC/G.722/G.726				
Taxa de amostragem de áudio	8/16/32/44.1/48KHz				
Taxa de bits do Áudio	16~256kbps				
Imagem					
Máscara de privacidade	Até 8 áreas (área de máscara e área de mosaico são opcionais)				
ROI	Até 8 Áreas				
Configuração da Imagem	Brilho / Contraste / Saturação / Nitidez				
Rotação da Imagem	Desligado, girando 180°, virando horizontalmente, virando verticalmente, 90° no sentido horário, 90° anti-horário				



Aprimoramento de Imagem	BLC, HLC, DNR 2D/3D, DNR, AGC, Defog, AWB, Deblur, Anti-flicker
Zoom Óptico	Até 5X
Zoom Digital	Até 16X
Vídeo	
Resolução máxima da imagem	2592 x 1944
Stream primário	60Hz: 60fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) 50Hz: 50fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Stream secundário	60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360) 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360)
Stream Terciária	60Hz: 30fps@(2048x1536, 1600x1200, 1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360) 50Hz: 25fps@(2048x1536, 1600x1200, 1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360)
Stream Quaternário	60Hz: 10fps@(1280x720), 30fps@(704x576, 640x480, 640x360) 50Hz: 10fps@(1280x720), 25fps@(704x576, 640x480, 640x360)
Interface e Rede	
Armazenamento em Rede	NAS (Suporte a NFS, SMB/CIFS), ANR
Protocolo	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, ARP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, 802.1x, Bonjour
Ethernet	1*RJ45 Porta Ethernet 10M/100M
E/S de Áudio	1/1
E/S de alarme	2/2
Análise Inteligente	
Análise em vídeo	Deteção de Intrusões, Entrada de Região, Saída de Região, Deteção Avançada de Movimento, Cruzamento de linha, Objeto Deixado, Objeto Removido, com classificação de humanos ou veículos, evitando falsos alarmes,
Extração de Atributos	Detecte simultaneamente até 25 alvos e capture humanos e veículos em tempo real. Reconheça atributos como Cor da Roupa Superior e Inferior, Chapéu e Tipos de Veículo (Bicicleta, Carro, Motocicleta, Ônibus, Caminhão).
Deteção Facial e Reconhecimento de Atributos Faciais	Detectar e capturar rostos, obter instantâneos em tempo real. Os atributos incluem Idade, Gênero, Óculos, Máscara e Boné.
Contagem de Objetos & Relatório	Conte o número de objetos cruzando a linha, opcionalmente humano e veículo. Apoie pessoas regionais contando para até 4 áreas de deteção.
Mapa de Calor	A análise estatística do comportamento incorporada permite identificar as áreas mais movimentadas dentro do ambiente
Deteção de Capacete	Detecte se as pessoas estão usando capacete de segurança. Dispare um alarme quando uma pessoa for identificada sem capacete.

Evento	
Evento Básico	Deteção de movimento (04 áreas), detecção de adulteração, alarme de áudio, entrada externa, saída externa, etc.
Exceção	Desconexão de rede, conflito de endereço IP, falha no registro, cartão SD cheio, cartão SD não inicializado, erro no cartão SD, não Cartão SD, etc.
Ação do Evento	Registro de upload FTP, snapshot, registro de upload SMTP, registro do cartão SD, saída externa, áudio de reprodução, telefone SIP, notificação HTTP, etc.
Sistema	
Marca d'água	Suporta
Armazenamento	Suporte para armazenamento local de cartão Micro SD/SDHC/SDXC, até 1TB
Suporte a SIP/VoIP	Sim, Voz e Vídeo sobre IP
Compatibilidade do Sistema	Perfil ONVIF G & M & S & T, One API
Geral	
Temperatura de Trabalho	-40°C~60°C
Umidade de Trabalho	0~95% de UM/A (Não condensante)
Fonte de Alimentação	PoE+ (802.3at) / DC 10V~DC 28V
Consumo de Energia	Min.: 3,3W (DC), 4,2W (PoE+)
Alimentação	Máx.: 14W (DC), 16,5W (PoE+)
Proteção contra surtos	6KV
Peso líquido	Aprox. 1,7kg
Peso bruto	Aprox. 2,5kg
Dimensões	320mm X 135mm X 127mm
Certificações	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (PARTE 15B)
Segurança	UL: UL 62368-1, CE-LVD (EN IEC 62368-1)
Meio ambiente	CE-ROHS (Diretiva (UE) 2015/863 modificando 2011/65/UE)
Proteção Anti-Surto	15 kV
Proteção	IP67, IK10