



Imagem Meramente Ilustrativa

Descrições

- Dissuasão das Luzes Vermelhas e Azuis (Ao detectar atividade suspeita, dispara automaticamente uma luz estroboscópica forte como um poderoso dissuasor visual.)
- Áudio Bidirecional (Microfones duplos e um alto-falante potente permitem comunicação instantânea e clara para respostas mais inteligentes e seguras.)
- Ativar e Desarmar com um Clique (Ativar ou desativar facilmente as respostas de alarme com um único clique, garantindo uso mais inteligente dos recursos e maior flexibilidade operacional.)

Especificações	IPX-S-B4FI-67 G3
Câmera	
Sensor de imagem	Sensor CMOS Varredura Progressiva de 1/2,9 "
Min. Iluminação	Cor: 0.003 Lux@F1.0 (Cor, 30 IRE) 0 lux (Iluminador ligado)
Tempo do obturador	1/3s a 1/100000s auto/manual
Dia e Noite	Dia/Noite/Automático/Personalizar/Cronograma
WDR	120dB Super WDR
S/N	>56dB
Lente	
Lente	2,8mm
Montagem da lente	M12
Tipo de abertura	F1.0
Ajuste de Ângulo da Câmera	Panorama: 0° ~ 360°, Inclinação: 0° ~ 90°, Rotação: 0° ~ 360°
Campo de visão	2.8mm: H:92° V:57° D:136°
Iluminador	
Tipo do iluminador	3 x Luzes Híbridas Inteligentes (Luzes Mistas IR e Brancas Quentes)
Distância de Iluminação	Até 40m (luz IR), até 30m (luz branca quente)
Controle de Iluminador On/Off	Automático, Manual
Luzes Vermelhas e Azuis Piscantes	1 x Luz Vermelha e 1 x Luz Azul
Luzes Híbridas Inteligentes	Suporta
Comprimento de onda	850nm
Controle on/off do Iluminador	Auto/Manual
ROI	4 áreas de Região de Interesse
Padrão de Compressão	
Compressão de vídeo	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Taxa de bits do vídeo	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR ajustável)
Compressão de áudio	G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / PCM
Taxa de amostragem de áudio	16/08/32/44.1/48KHz
Taxa de bits do Áudio	16~256kbps
Imagem	
Máscara de privacidade	Até 8 áreas (área de máscara e área de mosaico são opcionais)
Configuração da Imagem	Brilho / Contraste / Saturação / Nitidez
Aprimoramento de Imagem	BLC, HLC, 2D DNR, 3DN DNR, AWB, Mirror, Defog, AGC, LDC

Rotação da Imagem	Desligado, girando 180°, virando horizontalmente, virando verticalmente, 90° no sentido horário, 90° anti-horário
Vídeo	
Resolução máxima da imagem	2960x1664
Stream primário	60Hz: 30fps@(2960x1664, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720) 50Hz: 25fps@(2960x1664, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Stream secundário	60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360) 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360)
Stream Terciária	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360)
Interface e Rede	
Fonte de Alimentação	PoE(802.3af)/DC 12V±25%
Ethernet	1 x porta Ethernet RJ45 10M/100M
Armazenamento em Rede	NAS (Suporte NFS, SMB/CIFS), ANR
Protocolo	IPv4/IPv6, 802.1x, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, Multicast, NTP, O NVIF S/T/G, SSH, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, TCP, UDP
Áudio	
Microfone embutido	Suporta
Alto-falante embutido	Suporta
Análise Inteligente	
Análise em vídeo	Detecção de Intrusão, Entrada de Região, Saída de Região, Detecção Avançada de Movimento, Cruzamento de Linha, Permanecimento, Objeto Deixado, Objeto Removido, com classificação de humanos ou veículos, evitando falsos alarmes,
Contagem de Objetos e Relatório	Conte o número de objetos cruzando a linha, opcionalmente humano e veículo, Suporte às pessoas regionais contando para até 4 áreas de detecção
Mapa de Calor	A análise estatística do comportamento incorporada permite identificar as áreas mais movimentadas dentro do ambiente
Captura Facial	Capture rostos, obtenha instantâneos em tempo real e integre com sistemas de terceiros para análises avançadas
Evento	
Desarmar com um clique	Suporta
Evento Básico	Detecção de movimento (04 áreas), detecção de adulteração, alarme de áudio, entrada externa, saída externa, etc.
Exceção	Desconexão de rede, filtragem de endereço IP, falha no registro, cartão SD cheio, cartão SD não inicializado, erro no cartão SD, sem cartão SD, etc.
Ação do Evento	Upload FTP, upload SMTP, snapshot, gravação, saída externa, reprodução de áudio, alarme para telefone SIP, notificação HTTP, luz de aviso, etc.

Sistema	
Marca d'água	Suporta
Armazenamento	Suporte para armazenamento local de cartão Micro SD/SDHC/SDXC, até 1TB
Suporte a SIP/VoIP	Sim, Voz e Vídeo sobre IP
Compatibilidade do Sistema	ONVIF Profile G & M & S & T, One API
Geral	
Temperatura de Trabalho	-40°C ~ 60°C
Umidade de Trabalho	0~95% de UM/A (Não condensante)
Proteção contra surtos	4KV
Consumo de Energia	Mínimo: 3,6W (DC 12V), 4.2W (PoE) Máx: 9.2W (DC 12V), 10.4W (PoE)
Material do Revestimento	Metal
Peso líquido	Aprox. 1.1kg
Peso bruto	Aprox. 1,3kg
Dimensões	Φ85mm X 205mm
Certificações	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 55035, EN61000), FCC (PARTE 15B) FCC: 47 CFR, UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No.
Segurança	CE-LVD (EN IEC 62368-1)
Meio ambiente	CE-ROHS (Diretiva (UE) 2015/863 modificando 2011/65/UE), UL/CUL,CAN/CSA No. 62368-1-14 nem à Diretiva CE-EMC 2014/30/EU
Proteção	IP67, IK10