


## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### N. SABBIA PER MASSETTI 1

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	SABBIA PER MASSETTI			
2	Usi previsti	Aggregati per malta			
3	Fabbricante	Orobica Inerti s.r.l. Via Capra, 9 - 24040 Osio Sopra (BG) Tel. 035.500554 Tel. impianto 035.500237 Mail: info@orobicainerti.it; PEC: orobicainertisrl@legalmail.it			
4	Mandatario	//			
5	Sistemi di VVCP	Sistema 2+			
6a	Norma Armonizzata	UNI-EN 13139: 2003 UNI-EN 13242: 2008			
	Organismi Notificanti	I.C.M.Q. S.p.a. n.1305			
	Certificato di conformità	n.1305-CPR-0662			
7	Prestazioni dichiarate	<b>Caratteristiche Essenziali</b>			
				<b>13139</b>	<b>13242</b>
Forma dei granuli	Indice di appiattimento	Categoria	FI <sub>x</sub>	NPD	NPD
	Indice di forma	Categoria	SI <sub>x</sub>	NPD	NPD
Granulometria	Designazione	Dimensioni	d/D	0/4	0/4
		Categoria	G	GF85	GF85
Massa Volumica dei granuli S.S.A		Valore dichiarato ( $\pm 10\%$ )	Mg/m <sup>3</sup>	2,647	2,647
Pulizia	Contenuto di polveri	Categoria	CAT.X	CAT.2	f <sub>3</sub>
	Qualità delle polveri	Valore equivalente in sabbia	SE	SE80	SE80
	Prova del blu di metilene	Valore di blu	MB	MB <sub>F</sub> 10	MB <sub>F</sub> 10
	Contenuto di conchiglie	Valore dichiarato ( $\pm 10\%$ )	SC	NPD	
Percentuale particelle frantumate		Categoria	C <sub>x</sub>	NPD	
Stabilità di volume	Componenti che alterano stabilità di volume delle scorie di alto forno ed acciaieria per aggregati non legati				NPD
Resistenza alla frammentazione	Coefficiente Los Angeles	Categoria	LA <sub>x</sub>		NPD
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso				NPD
Assorbimento di acqua		Categoria	WA <sub>24</sub>	WA <sub>242</sub>	WA <sub>242</sub>
Composizione/contenuto	Cloruri	Val. dichiarato	% C	<0,001	<0,001
	Solfati solubili in acido	Categoria	AS <sub>x</sub>	AS <sub>0,2</sub>	AS <sub>0,2</sub>
	Zolfo totale	Valore dichiarato ( $\pm 10\%$ )	% S	<0,001	<0,001
	Sostanza umica	più chiaro/più scuro		più chiara	più chiara
	Presenza di contaminanti leggeri	Passa/Non Passa		passa	passa
Stabilità di volume	Materia idrosolubile	Valore dichiarato ( $\pm 10\%$ )		NPD	NPD
Sostanze pericolose	Rilascio di metalli pesanti	Limiti di soglia validi su posto d'impiego	Soglia	NPD	NPD
	Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Limiti di soglia validi su posto d'impiego	Soglia	NPD	NPD



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### N. SABBIA PER MASSETTI 1

	Rilascio sostanze pericolose	passa/non passa		passa	passa
Durabilità	Resistenza al gelo/disgelo	Categoria	F	NPD	NPD
	Durabilità alla reazione alcali silice	Categoria	RA	RA <sub>2</sub>	RA <sub>2</sub>
Descrizione	Aggregato naturale fine, non frantumato e frantumato, costituito da elementi eterogenei aventi composizione sia carbonatica che silicatica, proveniente da più poli estrattivi.				

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 - reg. del. CE N. 574/2014, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del Fabbricante da:

**Orobica Inerti srl**  
Rag. Daniele Quistini  
(Presidente Consiglio Amministrazione)

Emesso: In Osio Sopra il 31 Ottobre 2019  
Verificata In Osio Sopra il 28 Novembre 2024