

SNEL EN EENVOUDIG PRINTEN MET EEN COMPACTE SINGLE- FUNCTION A4- KLEURENPRINTER.

Compacte maar krachtige single-function A4-kleurenprinter met alle essentiële functies die u nodig hebt voor betrouwbaar printen.

imageFORCE C1333P



OPTIMALE PRODUCTIVITEIT

Werk efficiënt en bespaar tijd met hoge printsnelheden. Dankzij de korte opwarmtijd van het apparaat en de snelle eerste print hebt u binnen enkele seconden de uitvoer die u nodig hebt.

360°-BEVEILIGING

Houd documenten, apparaten en uw netwerk veilig door middel van de geavanceerde beveiliging die is ontworpen voor vereenvoudigde bescherming. Ingebouwde tools maken het gemakkelijk om instellingen te beheren en de afhankelijkheid van IT-support te verminderen.

VERBETER DUURZAAM- HEIDSINSPANNINGEN

Maak een bewuste keuze voor het milieu met apparaten die zijn ontworpen uit gerecycled plastic. Het lage energieverbruik en geringe gewicht van de apparaten helpen de CO₂-voetafdruk te verminderen.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Printtaken worden probleemloos uitgevoerd dankzij een intuïtieve gebruikersinterface en een QR-code die gebruikers naar een online handleiding leidt. Zelfonderhoud wordt vereenvoudigd dankzij een alles-in-één tonercartridge, terwijl het compacte formaat van de apparaten ervoor zorgt dat u ze overal kunt plaatsen binnen kleine werkomgevingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE C1333P

HOOFDEENHEID	
Apparaattype	A4 laserprinten in kleur
Kernfuncties	Print
Processor	1,2 GHz single core-processor
Bedieningspaneel	5-inch LCD-kleuren-touchscreen
Geheugen	RAM: 1 GB
Opslag	eMMC 4 GB
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x 2, USB 2.0 (apparaat) x 1
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel 1 multi-purpose tray voor 50 vel 1 papercassette voor 550 vel Maximum: 850 vel (met 1 x Paper Feeder PF-K1)
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	150 vel
Ondersteunde mediatypen	Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaard formaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 76,0 x 127,0 mm tot 216,0 x 356,0 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast formaat enveloppen: 76,0 x 127,0 mm tot 216,0 x 356,0 mm Papercassette: Standaard formaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 356,0 mm
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 60 tot 176 g/m² (maximaal 200 g/m² met gecoat papier) Papercassette: 60 tot 163 g/m² (tot 200 g/m² met gecoat papier) Dubbelzijdig: 60 tot 200 g/m²
Opwarmtijd	Ca. 19,4 seconden of minder vanaf opstarten apparaat Vanuit slaapstand: 1,7 seconden of minder
Afmetingen (b x d x h)	425 x 427 x 380 mm
Installatieruimte (b x d)	625 x 1117 mm

PRINTSPECIFICATIES	
Printsnelheid* (zwart-wit en kleur)	Enkelzijdig: tot 33 ppm (A4), tot 44,9 ppm (A5R), tot 60 ppm (A5) Dubbelzijdig: tot 29,5 ipm (A4)
Printresolutie (dpi)	Tot 1.200×1.200
Paginaopmaaktaal/-talen	Standaard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Alleen opdrachten ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.

Gewicht* *Inclusief reguliere toner	Ca. 17,7 kg
Direct Print	Ondersteunde bestandstypen: PDF, TIFF / JPEG (vanuit USB-geheugen)
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Standaardprinten met OS	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 of hoger) / iOS / iPadOS
Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, barcodelettertypen¹ *¹ Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Printfuncties	Beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, koptekst/voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten/-richtingen, tonerreductie, posters printen, printdatum
Besturingssysteem	UFR II: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.15 of hoger) PCL: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.15 of hoger) PPD: Windows® 10/11, macOS X (10.15 of nieuwer) Sinds juni 2025

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES	
Verificatie en toegangscontrole	Verificatie van afdelings-id (aanmelden met afdelings-id en PIN, aanmelden op functieniveau), uniFLOW Online/UniFLOW*¹ (aanmelden met PIN, aanmelden met kaart, aanmelden met kaart en PIN) *¹ Optioneel
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (Secure Print, gecodeerde Secure Print, uniFLOW Secure Print*) *¹ Optioneel
Netwerkbeveiliging	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-verificatie, SNMPv3, firewall-functionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), WPA3-support (Wi-Fi), in-/uitschakelen (netwerktoeppingen, externe gebruikersinterface, USB-interface), USB-poortscheiding vanuit LAN
Beveiliging van apparaten	Functie voor logboek verbergen, beveiliging van MFP-software-integriteit: systeemverificatie bij het opstarten (NIST SP800-193: beveiliging), controle van integriteit van MFP-software en bestendigheid van platformfirmware: automatisch systeemherstel (NIST SP800-193: herstel)
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en Event Management), instellingen van het beveiligingsbeleid

OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RV (relatieve luchtvochtigheid/geen condensatie)
Voeding	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.380 W Actief printen: ca. 700 W Slaapstand: ca. 1,0 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,31 kWh per week (230 V) Ga voor gedetailleerde informatie over de Lot26-richtlijnen naar: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Geluidsniveaus	Geluidsdruk: Actief: 50 dB (zwart-wit) / 51 dB (kleur) Stand-by: 25 dB Geluidssterkte: Actief: 65 dB of minder Stand-by: 36 dB of minder
Standaarden	Blue Angel
CONSUMABLES	
Toner cartridges	TONER T12 zwart (7.400 pagina's*) TONER T12 cyaan (5.300 pagina's*) TONER T12 magenta (5.300 pagina's*) TONER T12 geel (5.300 pagina's*) *Gebaseerd op ISO/IEC 19798
SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Tracering en rapportages	uniFLOW Online
Tools voor beheer op afstand	iW Enterprise Management Console Monitoring service
Optimalisatietools	Configuratietool voor stuurprogramma's van Canon Applicatiebibliotheek
PAPIERINVOEROPTIES	
PAPER FEEDER PF-K1	Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 100,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 356,0 mm Papiergewicht: 60 tot 163 g/m² (tot 200 g/m² met gecoat papier)
HARDWARE-ACCESSOIRES	
Overig	MiCard Attachment Kit-B1
SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES	
Printaccessoires	Barcode Printing Kit-E1E



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / canon.nl

Dutch edition

© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2025