



imagePROGRAF TM-250 / TM-255

VERBETERDE PRESTATIES

Verbeter uw printervaringen met verbeterde productiviteit, intuïtieve functionaliteit en professionele beeldkwaliteit met een duurzaam apparaat. Deze 24-inch printer kan probleemloos nauwkeurige CAD-prints met scherpe lijnen en opvallende marketingmaterialen maken, bedoeld voor grote commerciële AEC-kantoren en de detailhandel- en onderwijssector.

- **Professionele printkwaliteit**
Gebruik stabiele beeldverbeteringsopties voor scherpe, heldere lijnen en nieuwe magenta inkt voor levendige rode kleuren. Zo produceert u levendige en nauwkeurige CAD-tekeningen, posters, en educatief materiaal.
- **Intuïtieve functies**
Volg eenvoudige instructies en raadpleeg belangrijke informatie, zoals het mediatype, het resterende materiaal en de hoeveelheid inkt, op een 4,3-inch touchscreen. Bespaar tijd door papierrollen te plaatsen met snelle toegang via de klep met vlakke bovenkant.
- **Verbeterde productiviteit**
Produceer A1 CAD-prints in slechts 20 seconden of A1-posters in 22 seconden. Bespaar tijd op het bijsnijden van overvloedige marges met prints zonder witrand van elk gewenst formaat, en voldoe eenvoudig aan een hogere printvraag met grotere inktanks, een snelle verwerkingstijd en
- **Verhoogde duurzaamheid**
Apparaat met milieuvriendelijk EPEAT Gold*-certificaat voor een laag energieverbruik, met energiebesparing tijdens stand-by en een verpakking zonder piepschuim. De printer maakt minder lawaai en is daardoor ideaal voor stille kantoren.

* EPEAT Gold-registratie in de VS.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-250 / TM-255

PRINTERTECHNOLOGIE	TM-250	TM-255	TM-250	TM-255
Printertype	5-kleuren 24-inch		Printbaar gebied van marges	
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)		Rolpapier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm	
Printresolutie	2400 x 1200 dpi		Rolpapier (zonder witrand): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm	
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 spuitopeningen, MBK; 5.120 spuitopeningen, BK, C, M, Y; 2.560 spuitopeningen per kleur		Los vel (AppleAirPrint): bovenkant: 3mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm	
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.		Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm	
Pitch van spuitopeningen	1200 dpi x 2 lijnen		Rolpapier: één rol Losse vellen: 1 vel	
Grootte inktdruppels	Minimaal 5 pl per kleur		N.v.t.	
Inktcapaciteit	Gebundelde starterset inkt: 490 ml (130 ml voor MBK, 90 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Meegeleverde inkt: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)		[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch	
Inkttype	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13		[Bedrukbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Compatibiliteit besturingssystemen	Apple AirPrint		Anders dan hierboven wordt printen zonder witrand alleen ondersteund voor rollen papier (door gebruiker in te stellen)	
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)		Standaardpositie: 1 vel Vouwpositie: normaal papier 20 vel, A1 staand Vlakke positie: 20 vel normaal papier op A2-formaat, liggend (m.u.v. sterk gekruld papier)	
Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)	Maximaal aantal geleverde prints	
Standaardinterfaces	USB A-poort: n.v.t.	USB A-poort: USB-geheugen (direct printen)	VOEDING EN GEBRUIKSEISEN	
	USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Voeding	
	*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN		Energieverbruik	
GEHEUGEN	2 GB		AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Standaardgeheugen	Uitbreidingsleuf: nee		In gebruik: 62 W of minder Slaapstand: 2,2 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: Ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,1 W of minder	
Harde schijf	N.v.t.		In gebruik: 64 W of minder Slaapstand: 2,2 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,1 W of minder	
PRINTSNELHEID	0:20 (Fast Economy) 0:23 (Snel) 0:40 (Standard)		Gebruiksomgeving	
CAD-tekening	0:20 (Fast Economy) 0:23 (Snel) 0:40 (Standard)		Geluidsintensiteit (intensiteit/druk)	
Normaal papier (A1)	0:22 (Modus Fast Economy) 0:25 (Snel) 0:44 (Standard)		In gebruik: 41 dB (A) (normaal papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779) Stand-by: 35 dB (A) of minder	
Poster:	0:22 (Modus Fast Economy) 0:25 (Snel) 0:44 (Standard)		In gebruik: 6,2 bel of minder (normaal papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779)	
Normaal papier (A1)	0:22 (Modus Fast Economy) 0:25 (Snel) 0:44 (Standard)		CE-markering, UKCA-markering	
Zwaar gecoat papier (A1)	0:55 (Snel) 1:23 (Standaard)		Milieucertificeringen	
MEDIAVERWERKING	Rolpapier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde		AFMETINGEN EN GEWICHT	
Media-invoer en -uitvoer	Los vel: invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)		Fysieke afmetingen en gewicht	
Mediabreedte	Rolpapier: 203,2 - 610 mm Los vel: 203,2 - 610 mm		b x d x h	
Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm		Hoofdeenheid met standaard	
Minimale printbare lengte	Rolpapier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm		978 x 885 x 1060 mm (bedieningspaneel is niet omhoog gekanteld/opvangbak open)	
Maximale printbare lengte	Rolpapier: 18 m (varieert afhankelijk van besturingssysteem en toepassing) Los vel: 1,6 m		978 x 756 x 1060 mm (bedieningspaneel is niet omhoog gekanteld/opvangbak dicht)	
Maximale diameter van rol papier	150 mm		55 kg (inclusief rolhouders, exclusief inkt en printkop)	
Formaat mediakern	Interne diameter van rolkern: 2 inch/3 inch		Printer (hoofdeenheid met standaard en pallet): 1152 x 913 x 946 mm, 96 kg	
Aanbevolen gebied van marges	Rolpapier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel (AppleAirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm		Afmetingen en gewicht met verpakking	
			MEEGELEVERD	
			Inhoud van de doos:	
			Meegeleverde software	
			Voetnoten	
			⁽¹⁾ EPEAT Gold-registratie in de VS	
			Disclaimer	

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TM en [®]: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.



Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2025