



imagePROGRAF TM-250 / TM-255

LA PERFORMANCE RÉINVENTÉE

Améliorez vos impressions avec une imprimante durable offrant une productivité accrue, un fonctionnement intuitif et une qualité d'image professionnelle. L'imprimante 24 pouces permet de créer en toute simplicité des plans techniques précis aux lignes nettes et des supports marketing attrayants, conçue pour les entreprises et les bureaux d'études ainsi que pour les secteurs de la vente au détail et de l'éducation.

- **Qualité d'impression professionnelle**
Profitez d'améliorations de stabilité des images pour créer des lignes nettes et précises. La nouvelle encre magenta produit quant à elle des tons rouges plus intenses et plus éclatants. Ainsi, vous pourrez créer des plans techniques, des affiches et des supports pédagogiques sublimés par des couleurs vives et précises.
- **Productivité améliorée**
Imprimez des plans techniques au format A1 en seulement 20 secondes, ou des affiches A1 en 22 secondes. Gagnez du temps avec des impressions sans marge de toutes tailles. Grâce à des réservoirs d'encre de plus grande capacité, une vitesse de traitement élevée et une sortie rapide du mode veille, vous pourrez répondre facilement à une demande d'impression accrue.
- **Fonctionnalités intuitives**
Suivez des instructions simples et accédez facilement aux informations essentielles, telles que le type de support, la quantité de support et la quantité d'encre restante, grâce à l'écran tactile de 4,3 pouces. Gagnez du temps sur le chargement de la bobine en y accédant facilement à l'aide d'un couvercle supérieur plat.
- **Développement durable amélioré**
Système respectueux de l'environnement, certifié EPEAT Gold*, pour sa faible consommation d'énergie, avec réduction de la consommation en veille et emballage sans polystyrène. La réduction du niveau sonore de l'impression en fait l'outil idéal pour des bureaux silencieux.

*Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TM-250 / TM-255

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	TM-250		TM-255	TM-250		TM-255	
Type d'imprimante	5 couleurs 24 pouces			Marges - Zone imprimable		Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau (sans bordure) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm	
Technologie d'impression	Canon bulle d'encre à la demande, 6 canaux de couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression)			Capacité d'alimentation papier		Rouleau de papier : un rouleau Feuille : 1 feuille	
Résolution d'impression	2400 x 1200 ppp			Enrouleur automatique de papier en rouleau		N/A	
Nombre de buses	Total : 15.360 buses MBK : 5120 buses N, C, M, J : 2560 buses chacune			Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)		[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm(JIS B3), 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Précision du tracé	± 0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.			Nombre maximum d'impressions		Autre que ci-dessus, l'impression sans marge au format libre est prise en charge uniquement sur le papier en rouleau par définition de l'utilisateur Position standard : 1 feuille Position de pliage : papier ordinaire 20 feuilles en portrait A1 Position à plat : papier ordinaire 20 feuilles en paysage A2 (hors position fortement ondulée)	
Densité des buses	1200 ppp x 2 lignes			TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE		Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)	
Taille des gouttes d'encre	5 pl minimum par couleur			Alimentation électrique		En fonctionnement : 62 W maximum Mode veille : 2,2 W maximum Paramètre par défaut d'entrée en mode Veille : env. 5 minutes À l'arrêt : 0,1 W maximum	
Capacité des cartouches	Encre fournie : 490 ml (130 ml pour MBK, 90 ml x 4 pour N, C, M, J) Encre à la vente : 300/130 ml (MBK, N, C, M, J) Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / N / C / M / J			Consommation électrique		En fonctionnement : 64 W maximum Mode veille : 2,2 W maximum Réglage par défaut d'entrée en mode veille : env. 5 minutes À l'arrêt : 0,1 W maximum	
Type d'encre	Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / N / C / M / J			Environnement d'utilisation		Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)	
Compatibilité des systèmes d'exploitation	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh : macOS 10.15.7-macOS 13			Niveaux sonores (alimentation/pression)		En fonctionnement : 41 dB(A) (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (mesuré selon la norme ISO 7779) En veille : 35 dB(A) maximum En fonctionnement : 6,2 bels maximum (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (mesuré selon la norme ISO 7779) Marque CE, marque UKCA Certification CB, EPEAT GOLD ¹	
Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge	Apple AirPrint			DIMENSIONS ET POIDS		L x P x H	
Langages d'impression	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)	Réglementation		Unité principale avec socle 978 x 885 x 1060 mm (le panneau de contrôle n'est pas incliné vers le haut/ le panier est ouvert) 978 x 756 x 1060 mm (le panneau de contrôle n'est pas incliné vers le haut/ le panier est fermé) 55 kg (avec support de rouleau, hors encre et tête d'impression)		
Interfaces standard	Port USB A : N/A	Port USB A : mémoire USB (impression directe)	Certifications environnementales		Imprimante (unité principale avec socle et palette) : 1152 x 913 x 946 mm, 96 kg		
	Port USB B : USB haute vitesse Ethernet : IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sans fil : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b		CE QUI EST INCLUS		Imprimante, socle d'imprimante, tête d'impression 1, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, guide d'installation, brochure sur la sécurité/l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, guide d'installation du socle d'imprimante à piles, avis pour PosterArtist WEB		
	*Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil		Contenu de la boîte		Logiciel disponible en téléchargement sur le Web		
MÉMOIRE				Notes de bas de page			
Mémoire standard	2 Go	128 Go	1) Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.				
Connecteur d'extension :	Non	(mémoire physique : 2 Go) Connecteur d'extension : Non					
Disque dur	N/A	500 Go (crypté)					
VITESSE D'IMPRESSION							
Plan							
Papier ordinaire (A1)	0:20 (mode économique rapide) 0:23 (rapide) 0:40 (standard)						
Affiches :							
Papier ordinaire (A1)	0:22 (mode économique et rapide) 0:25 (rapide) 0:44 (standard)						
Papier couché épais (A1)	0:55 (rapide) 1:23 (standard)						
GESTION DES SUPPORTS							
Alimentation et sortie papier	Papier en rouleau : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant Feuille à feuille : chargement par le haut et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)						
Largeur du support	Papier en rouleau : 203,2 à 610 mm Feuille : 203,2 à 610 mm						
Épaisseur du support	Rouleau/Feuille : 0,07 mm - 0,8 mm						
Longueur minimale imprimable	Papier en rouleau : 203,2 mm Feuille : 279,4 mm						
Longueur maximale imprimable	Rouleau : 18 m (peut varier en fonction du système d'exploitation et de l'application) Feuille : 1,6 m						
Diamètre maximal du rouleau	150 mm						
Dimension interne du papier	Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces						
Marges recommandées	Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm						



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
© Canon Europa N.V., 2025