



imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24
imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

LA PERFORMANCE RÉINVENTÉE

Améliorez vos impressions avec une imprimante multifonction Canon durable de 24 pouces dotée d'un fonctionnement plus silencieux et intuitif et d'une productivité améliorée pour créer des tirages de qualité professionnelle arborant des lignes nettes et des couleurs rouges vives, parfaits pour produire des plans et des supports marketing attrayants. La fonctionnalité de numérisation intégrée avec logiciel dédié améliore la productivité, la rapidité d'impression et de numérisation, pour un flux de travail plus fluide.

- **Fonctionnalité intégrée**
Imprimez et numérisez en toute simplicité avec un appareil multitâche facile à utiliser, doté d'un panneau tactile de 3 pouces sur le scanner et d'un logiciel dédié, pour un traitement parallèle et simultané de l'impression et de la numérisation.
- **Productivité améliorée**
Imprimez des plans techniques au format A1 en seulement 20 secondes, ou des affiches A1 en 22 secondes. Gagnez du temps avec des impressions sans marge de toutes tailles. Grâce à des réservoirs d'encre de plus grande capacité, une vitesse de traitement élevée et une sortie rapide du mode veille, vous pourrez répondre facilement à une demande d'impression accrue.
- **Qualité d'impression professionnelle**
Profitez d'améliorations en matière de stabilité des images pour créer des lignes nettes et précises. La nouvelle encre magenta produit quant à elle des tons rouges éclatants. Ainsi, vous pourrez créer des plans techniques, des affiches et des supports pédagogiques sublimes par des couleurs vives et précises.
- **Fonctionnalités intuitives**
Laissez-vous guider par des instructions simples et consultez des informations importantes, telles que le type de support, la quantité de support et la quantité d'encre restante, avec un écran tactile de 4,3 pouces. Gagnez du temps sur le chargement de la bobine en y accédant facilement à l'aide d'un couvercle supérieur plat.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24 imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

TECHNOLOGIE DU SCANNER

Technologie de numérisation

Résolution maximale (ppp)

Vitesse de numérisation

Modes de numérisation

Trajet papier

Largeur maximale de la numérisation

Largeur de numérisation minimum

Largeur de document maximale

Longueur maximale de numérisation

Épaisseur du document

Précision de la numérisation

Interface USB

Numérisation vers le réseau

Langues

Panneau de configuration

Poids du scanner

Dimensions (l × P × L)

Conformité

Contenu de la boîte

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

Type d'imprimante

Technologie d'impression

Résolution d'impression

Nombre de buses

Précision du tracé

Densité des buses

Taille des gouttes d'encre

Capacité des cartouches

Type d'encre

Compatibilité des systèmes d'exploitation

Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge

Langages d'impression

Interfaces standard

MÉMOIRE

Mémoire standard

Disque dur

VITESSE D'IMPRESSION

Plan

Affiche

GESTION DES SUPPORTS

Alimentation et sortie papier

Largeur du support

Épaisseur du support

Longueur minimale imprimable

Longueur maximale imprimable

Diamètre maximal du rouleau

Dimension interne du papier

Marges recommandées

Marges de la zone imprimable

Capacité d'alimentation papier

Enrouleur automatique de papier en rouleau

Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)

Nombre maximum d'impressions

TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Alimentation électrique

Consommation électrique

Environnement d'utilisation

Niveaux sonores (alimentation/pression)

Réglementation

Certifications environnementales

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions physiques et poids

Dimensions et poids avec emballage

CE QUI EST INCLUS

Contenu de la boîte

Logiciels inclus

TM-250

Connecteur d'extension : non

N/A

Papier ordinaire (A1) : 0:20 (mode économique rapide)
0:25 (rapide)
0:40 (standard)

Papier ordinaire (A1) : 0:22 (mode économique rapide)
0:25 (rapide)
0:44 (standard)

Papier couché épais (A1) : 0:55 (rapide)
1:23 (standard)

Papier rouleau : un rouleau, chargement par le haut, sortie par l'avant ;
Feuille : chargement par le haut, sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)

Papier en rouleau : 203,2 à 610 mm
Feuille : 203,2 à 610 mm

Rouleau/Feuille : 0,07 mm - 0,8 mm

Papier en rouleau : 203,2 mm
Feuille : 279,4 mm

Rouleau : 18 m
(varie en fonction du système d'exploitation et de l'application)
Feuille : 1,6 m

150 mm

Diamètre interne du rouleau : 2"/3"

Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm
Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm
Feuille (autres) : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm

Papier en rouleau :
haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm
Papier en rouleau (sans bordure) :
haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm
Feuille (AppleAirPrint) :
haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm
Feuille (autres) :
haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm
Papier en rouleau : 1 rouleau
Feuille : 1 feuille

N/A

[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po

[Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm

Autre que ci-dessus, l'impression sans marge au format libre est prise en charge uniquement sur le papier en rouleau par définition de l'utilisateur

Position standard : 1 feuille
Position de pliage : papier ordinaire 20 feuilles en portrait A1
Position à plat : papier ordinaire 20 feuilles en paysage A2 (sauf position fortement recourbée)

Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)

Fonctionnement : 62 W maximum
Mode veille : 2,2 W maximum
Réglage par défaut pour le délai d'accès au mode Veille : Environ 5 minutes
À l'arrêt : 0,1 W maximum

Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)

En fonctionnement : environ 41 dB(A) (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (mesuré selon la norme ISO7779 standard)
Mode veille : 35 dB(A) ou moins
Utilisation : 6,2 Bels maximum (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (mesuré selon la norme ISO7779)

Marque CE, marque UKCA

Certification CB, EPEAT GOLD¹

L x P x H
Unité principale avec socle
978 x 885 x 1060 mm (le panneau de contrôle n'est pas incliné vers le haut/le panier est ouvert)
978 x 756 x 1060 mm (le panneau de contrôle n'est pas incliné vers le haut/le panier est fermé)
55 kg (avec support de rouleau, hors encre et tête d'impression)

Imprimante (unité principale avec palette) : 1152 x 913 x 946 mm, 96 kg

Imprimante, socle d'imprimante, tête d'impression 1, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, guide d'installation, brochure sur la sécurité/l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, guide d'installation du socle d'imprimante à piles, avis pour PosterArtist WEB
Logiciel disponible en téléchargement sur le Web

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TM-250 MFP Lm24 imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

Clause de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. [™] et [®] : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.





Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2025