



imagePROGRAF TM-500/TM-600

KWALITEIT EN VEELZIJDIGHEID VOOR ELKE WERKRUIMTE

Maak moeiteloos prints van hoge kwaliteit met betrouwbare productiviteit, intuïtieve functionaliteit, verbeterde connectiviteit en stil printen. Produceer nauwkeurige CAD-prints met fijne lijnen en levendige kleuren en opvallend marketingmateriaal voor AEC-kantoren, de detailhandel en het onderwijs.

VOORDELEN

- Kwaliteit voor elke toepassing**
 Nieuwe MBK-inkt met hoge dichtheid en verbeterde beeldverwerking zorgen voor scherpere fijne lijnen en duidelijkere technische details, terwijl verbeterde kleurtoewijzing voor normaal papier een donkerdere, levendigere uitvoer oplevert voor uiteenlopende toepassingen, zoals posters en retailmateriaal.
- Betrouwbare productiviteit**
 Houd uw workflows op gang en print meteen met vertrouwen, zodat u minder tijd en geld kwijt bent aan herprints. Wacht minder lang tussen opdrachten dankzij snelle verwerking en een slaapstand waaruit de printer snel weer actief is, en voorkom onnodig bijsnijden van marges dankzij printen zonder witrand.
- Gebruiksgemak**
 Beheer alle belangrijke instellingen via een 4,3-inch kantelbaar touchscreen, waarop essentiële informatie wordt weergegeven, zoals het mediatype, de resterende hoeveelheid media en het inktniveau. Vereenvoudigde media-instellingen met automatische detectie van het mediatype zorgen voor een efficiëntere workflow. Ondersteunt Apple AirPrint, IPP Everywhere en Mopria voor moeiteloos printen zonder stuurprogramma's op verschillende apparaten.
- Gemaakt voor duurzaamheid**
 Werk zonder onderbrekingen dankzij de stille werking, ideaal voor rustige kantooromgevingen. De TM-serie is ontworpen met meer gerecyclede materialen, piepschuimvrije verpakking en EPEAT-certificering* en helpt organisaties om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen zonder in te leveren op kwaliteit.

*EPEAT 1.0 Gold-gecertificeerd, EPEAT 2.0 Bronze-gecertificeerd, geregistreerd in de VS

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-500/TM-600

PRINTERTECHNOLOGIE		TM-500	TM-600			TM-500	TM-600
Printertype		5-kleuren 24-inch	5 kleuren 36 inch	Printbaar gebied van marges		Rolpapier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rolpapier: (zonder witrاند): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Los vel (AppleAirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm	
Printtechnologie		Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)					
Printresolutie		2400 x 1200 dpi					
Aantal spuitopeningen		Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2560 spuitopeningen per kleur			Media-invoercapaciteit		Rol papier: 1 rol Losse vellen: 1 vel
Lijnnauwkeurigheid		±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.			Breedte voor printen zonder witrاند (alleen rol)		[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch (ook 841 mm (ISO A0), 36 inch alleen voor TM-600) [Printbaar] 257 mm(JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515mm (JIS B3), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm (ook 30 inch, 34 inch, 800 mm alleen voor TM-600) In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder witrاند alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker
Pitch van spuitopeningen		1200 dpi x 2 lijnen					
Grootte inktdruppels		Minimaal 5 pl per kleur					
Inktcapaciteit		Meegeleverde inktstarterset: 300 ml (80 ml voor MBK, 55 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Standaard inkt: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)			Maximaal aantal geleverde prints		Standaard positie - 1 vel
Inkttype		Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)			VOEDING EN GEBRUIKSEISEN		
Compatibiliteit besturingssystemen		32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26			Voeding		AC 100-240 V (50-60 Hz)
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van opdrachten		Apple AirPrint (voor MacOS/iOS/iPadOS), Mopria (voor Android, Windows), IPP Everywhere (voor ChromeOS)			Energieverbruik		In bedrijf: ca. 59 W Slaapstand: ca. 2,2 W Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: ca. 0,06W
Printertalen		HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)			Gebruiksomgeving		Temperatuur: 15~30 °C, vochtigheidsgraad: 10~80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Standaardinterfaces		USB A-poort: n.v.t. USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b			Geluidsintensiteit (intensiteit/druk)		In bedrijf: ca. 39 dB (A) (normaal papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779) Stand-by: 35 dB (A) of minder In gebruik: 6,0 bel of minder (normaal papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779)
				*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN			
GEHEUGEN							
Standaardgeheugen		2 GB Uitbreidingsleuf: nee			Voorschriften		CE-markering, UKCA-markering
SSD-opslag		N.v.t.			Milieucertificeringen		CB-certificering, EPEAT-certificering¹
PRINTSNELHEID				AFMETINGEN EN GEWICHT			
CAD-tekening				Fysieke afmetingen en gewicht		b x d x h Hoofdeenheid + standaard + opvangmand (SD-24 voor TM-500) 978 x 868 x 1041 mm (opvangmand open) 978 x 756 x 1041 mm (opvangmand dicht) 51 kg (inclusief rolhouderset, exclusief inkt en printkop)	
Normaal papier (A1):		0:23 (Fast Economy Mode) 0:25 (Fast) 0:51 (Standard)	0:21 (Modus Fast Economy) 2,7 ppm			b x d x h Hoofdeenheid + standaard + opvangmand 1285 x 868 x 1041 mm (opvangmand open) 1285 x 756 x 1041 mm (opvangmand dicht) 60 kg (inclusief rolhouderset, exclusief inkt en printkop)	
Normaal papier (A0):		-	0:41 (Fast Economy) 0:42 (Fast) 1:25 (Standaard)			Printer (hoofdeenheid met pallet): 1152 x 913 x 650 mm, 73 kg Standaard + opvangmand (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg	
Poster:						Printer (hoofdeenheid met standaard, opvangmand en pallet): 1462 x 913 x 769 mm, 101 kg	
Normaal papier (A4-formaat):		0:25 (Fast Economy Mode) 0:25 (Fast) 0:40 (Fast new) 0:49 (Standard)	-				
Normaal papier (A0):		-	0:43 (Fast Economy) 0:43 (Fast) 1:08 (Fast new) 1:25 (Standaard)				
Zwaar gecoat papier (A1):		0:56 (Fast) 1:45 (Standard)	-				
Zwaar gecoat papier (A0):		-	1:43 (Fast) 3:10 (Standaard)				
MEDIERVERWERKING							
Media-invoer en -uitvoer		Rolpapier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Losse vellen: invoer aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)			Afmetingen en gewicht met verpakking		Printer, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, 1 rolhouder, installatiegids, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP Eur-adres, document met belangrijke informatie, informatie over PosterArtist WEB (Printerstandaard, 3-inch kernadapter voor papier en installatiegids voor printerstandaard in de doos van de TM-600)
Mediabreedte		Rolpapier: 203,2 - 610 mm Los vel: 203,2 - 610 mm	Rolpapier: 203,2 - 917 mm Losse vellen: 203,2 - 917 mm	MEEGELEVERD		Software vanaf internet te downloaden	
Mediadikte		Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm			OPTIES		
Minimale printbare lengte		Rolpapier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm			Optionele items		2/3 inch rolhouder: RH2-28 IC Card Reader Holder: RA-02 Bureaubladopvangmand: BU-07 Opvangbak standaard (eenvoudige opvangbak): SD-24
Maximale printbare lengte		Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van besturingssysteem en toepassing) Los vel: 1,6 m			VERBRUUKSMATERIALEN		
Maximale diameter van rol papier		150 mm			Door de gebruiker te vervangen		Inkttank: MBK: PFI-033 (55 ml), M: PFI-031 (55 ml), BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Printkop: PF-06 Snijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31
Formaat mediakern		Interne diameter van rollen: 2 inch/3 inch (optioneel voor TM-500)			Voetnoten		¹EPEAT 1.0 Gold-gecertificeerd, EPEAT 2.0 Bronze-gecertificeerd, geregistreerd in de VS.
Aanbevolen gebied van marges		Rolpapier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel (AppleAirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm			DISCLAIMER		Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de



Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland / Canon België
canon.nl / canon.be

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2026