NUPRiME



Serie 9

	Modell und Eigenschaften	Anschlüsse	UVP



235 × 281 × 55 mm

Stream-9X Netzwerk-Streamer

Schwarz oder Silber

– SRC: PCM bis 768 kHz, DSD256
– WLAN 2,4 / 5 GHz und LAN
– DLNA, AirPlay 2, Bluetooth 5.0 aptX HD
– Linearnetzteil mit Ringkerntrafo

Ein: WLAN · LAN · S/PDIF koax + opt.
Aus: S/PDIF koax + opt. · AES/EBU · I²S · Trigger

1.395 €



235 × 281 × 55 mm

CDT-9 CD-Transport

Schwarz oder Silber

– SRC: PCM bis 768 kHz, DoP256
– Single-Speed-Laufwerk, externes Netzteil

Ein: CD
Aus: S/PDIF koax + opt. · AES/EBU · I²S

1.295 €



235 × 281 × 55 mm

IDA-9 Vollverstärker mit DAC

Schwarz oder Silber

– 2 × 200 W an 8 Ω, 2 × 250 W an 4 Ω, Class A+D
– GaN-Netzteil mit Noise Cancelling
– DAC bis DSD256 / PCM 384 kHz, EX-Port für Stream Mini

Ein: USB · S/PDIF koax + opt. · Cinch · EX-Port
Aus: Lautsprecher · Cinch variabel

1.595 €



235 × 281 × 60 mm

IA-9X Vollverstärker analog

Schwarz oder Silber

– 2 × 90 W an 8 Ω, 2 × 145 W an 4 Ω
– Class A+D (ODC), optimierter diskreter Phono MM
– Linearnetzteil mit Ringkerntrafo

Ein: 1 × XLR · 2 × Line · Phono MM · Trigger
Aus: Lautsprecher · Trigger

1.295 €



235 × 281 × 61 mm

IA-9XG Vollverstärker

Schwarz oder Silber

– 2 × 170 W an 8 Ω, 2 × 200 W an 4 Ω
– Class A+D (ODC), optimierter diskreter Phono MM
– GaN-Netzteil mit Noise Cancelling

Ein: 1 × XLR · 2 × Line · Phono MM · Trigger
Aus: Lautsprecher · Trigger

1.595 €



235 × 281 × 60 mm

PRA-9X Vorstufe analog

Schwarz oder Silber

– Vollsymmetrisch, Class A, analoge Lautstärke
– Phono MM und Kopfhörerausgang
– Linearnetzteil mit Ringkerntrafo

Ein: 2 × Cinch · 1 × XLR · Phono MM
Aus: Cinch · XLR · Kopfhörer · Trigger

1.295 €



235 × 281 × 55 mm

DAC-9X DAC, Vorstufe

Schwarz oder Silber

– SRC, PCM 384 kHz, DSD256, MQA
– Class A, analoge Lautstärkeregelung, Kopfhörerausgang
– Linearnetzteil mit Ringkerntrafo

Ein: USB · S/PDIF koax + opt. · I²S · Cinch · EX-Port
Aus: Cinch · XLR · S/PDIF opt. · Kopfhörer

1.295 €



235 × 281 × 55 mm

DAC-8 DAC, Vorstufe

Schwarz oder Silber

– SRC, PCM 384 kHz, DSD256
– Class A, analoge Lautstärkeregelung
– Linearnetzteil, Kopfhörerausgang, EX-Port

Ein: USB · S/PDIF koax + opt. · I²S · Cinch · EX-Port
Aus: Cinch · XLR · S/PDIF opt. · Kopfhörer

949 €



235 × 281 × 55 mm

STA-9X Endstufe, brückbar

Schwarz oder Silber

– 2 × 130 W an 8 / 4 Ω, gebrückt 1 × 330 W
– Class A+D
– Linearnetzteil mit Ringkerntrafo

Ein: Cinch · XLR
Aus: Lautsprecher

1.295 €

Serie 10

	Modell und Eigenschaften	Anschlüsse	UVP



215 × 383 × 59 mm

CDT-10 CD-Transport

Schwarz oder Silber

– SRC: PCM bis 768 kHz, DoP256
– Single-Speed-Laufwerk
– Digitalausgänge inkl. I²S

Ein: CD
Aus: S/PDIF koax + opt. · AES/EBU · I²S

1.995 €

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % MwSt. · Änderungen und Irrtümer vorbehalten

AMG

Modell und Eigenschaften | Anschlüsse | UVP



235 × 300 × 55 mm

AMG DAC — DAC, Vorstufe — Grau — 1.995 €

– SRC, PCM 384 kHz, DSD256
– Dual-Mono-Wandlung (ein Wandler je Kanal)
– Diskrete Class-A-Ausgangsstufe, XLR 4 Vrms, Cinch 2 Vrms

Ein: USB · S/PDIF koax + opt. · I²S · Line · Erweiterungsport (BT/WLAN)
Aus: XLR · Cinch · Trigger



235 × 300 × 55 mm

AMG HPA — Kopfhörerverstärker, Vorstufe — Grau — 1.995 €

– Single-Ended Class A ohne Gegenkopplung, vollsymmetrisch
– Linearnetzteil mit R-Core-Trafo, 26.000 µF
– 3.500 mW an 32 Ω (symmetrisch)

Ein: 1 × XLR · 3 × Cinch
Aus: Kopfhörer symmetrisch und unsymmetrisch · XLR · Cinch



235 × 300 × 55 mm

AMG PRA — Vorstufe analog — Grau — 1.895 €

– Class-A-Eingang mit JFET, vollsymmetrisch
– Lautstärke analog via MUSES72320, Loudness-EQ
– Zwei Gain-Stufen (10,1 / 6,4 dB)

Ein: 1 × XLR · 3 × Line
Aus: XLR · Line



235 × 300 × 55 mm

AMG STA-SE — Stereo-Endstufe — Grau — 1.995 €

– 2 × 130 W an 8 Ω, 2 × 200 W an 4 Ω, gebrückt 300 / 320 W
– Class A+D Hybrid (Class-A-Eingang, Class-D-Endstufe)
– 380-W-Trafo, zusätzliches Schaltnetzteil für die Steuerung

Ein: Line · XLR
Aus: Lautsprecher



235 × 285 × 55 mm

AMG One — Mono-Endstufe — Grau — 1.350 €

– 170 W an 8 Ω, 220 W an 4 Ω
– Class A+D (ODC)
– Linearnetzteil mit 250-W-Ringkerntrafo, 22.000 µF je Kanal

Ein: Line · XLR · Trigger
Aus: Lautsprecher · Trigger

Evolution

Modell und Eigenschaften | Anschlüsse | UVP



430 × 375 × 57 mm

Evo DAC 2 — DAC, Vorstufe — Schwarz oder Silber — 3.750 €

– SRC: PCM bis 768 kHz, DSD512
– Wandlung bis PCM 32 / 768, DSD512, MQA
– Lautstärke fix / variabel, 7 Digitalfilter

Ein: 2 × Line · USB · S/PDIF 2 × koax + 2 × opt. · AES/EBU · 2 × I²S
Aus: Line · XLR · Trigger



430 × 375 × 57 mm

Evo Two-SE — Mono-Endstufe — Schwarz oder Silber — 4.495 €

– 600 W an 4 Ω, 300 W an 8 Ω
– Class A+D, Zero-Drive-Eingangsstufe
– Cross-Matrix-Array-Netzteil

Ein: Line · XLR · Trigger
Aus: Lautsprecher



430 × 375 × 57 mm

Evo STA — Stereo-Endstufe — Schwarz oder Silber — 4.995 €

– 2 × 230 W an 8 Ω, 2 × 310 W an 4 Ω
– Class A+D (ODC)
– Linearnetzteil mit 550-W-Ringkerntrafo

Ein: Line · XLR · Trigger
Aus: Lautsprecher



430 × 375 × 57 mm

Evo STA-SE — Stereo-Endstufe — Schwarz oder Silber — 5.995 €

– 2 × 400 W an 8 und 4 Ω, Dual-Mono
– Class-D (ODC)
– GaN-Netzteil mit Noise Cancelling

Ein: Line · XLR · Trigger
Aus: Lautsprecher



430 × 369 × 62 mm

Evo Music Server — Musikserver — Schwarz oder Silber — 3.495 €

– Roon Core integriert, Roon-DSD-Transcoding bis DSD256
– Intel Quad-Core, 32 GB RAM, 250 GB Audio-SSD
– Zwei TCXO-Clocks, extrem rauscharmes Netzteil

Ein: 2 × Gbit-LAN · BNC-Clock · 12 V DC
Aus: 2 × USB 3.1 · USB 2.0

Zubehör

Modell und Eigenschaften | Anschlüsse | UVP



System-Fernbedienung — IR, Metall — Schwarz — 120 €

– Für CD-Transporte, Serie 9 und AMG
– Massives Metallgehäuse

Netzwerk

Modell und Eigenschaften | Anschlüsse | UVP



430 × 369 × 62 mm

SW Ultimate — Netzwerk-Switch — Schwarz oder Silber — 2.250 €

– TCXO-Clock 25 MHz, auf Wunsch 10 MHz
– Grounding-Modul für saubere interne Masse
– Ultra-Low-Noise-Netzteil mit AC-Filter und Gleichtaktdrossel

LAN 12 × RJ45 1 GbE
SFP 4 × 1000BASE-X (teilt Port 9–12)
Clock BNC 25 MHz, auf Wunsch 10 MHz
Strom IEC 230 V oder 12 V DC



235 × 281 × 55 mm

SW-9X — Netzwerk-Switch — Schwarz — 1.395 €

– TCXO-Clock 25 MHz, auf Wunsch 10 MHz
– NuPrime-Netzteil mit internen AC-Filtern
– Vergoldete Ports, Aluminiumgehäuse

LAN 8 × RJ45 100 / 1000 Base-T
Clock BNC 25 MHz, auf Wunsch 10 MHz
Strom IEC 230 V



155 × 85 × 30 mm

Omnia SW-8 — Mini-Switch — Anthrazit — 449 €

– TCXO-Clock, 0,1 ppm
– EMI-geschirmtes Aluminiumgehäuse
– Externes 5-V-Netzteil in Medizinqualität

LAN 8 × RJ45 100 / 1000 Base-T
Strom 5 V DC extern

Omnia & Mini

Modell und Eigenschaften | Anschlüsse | UVP



Gleiches Mini-Gehäuse

Stream Mini — WLAN-Bridge, Streamer — Schwarz — 119 €

– AirPlay 2, Bluetooth
– DLNA, Multiroom, App für Android / iOS

Ein WLAN · Bluetooth
Aus S/PDIF koax + opt. · I²S

Stream Mini DAC — Bridge mit DAC — Schwarz — 129 €

– Wie Stream Mini
– Zusätzlich DAC mit Analogausgang

Ein WLAN · Bluetooth
Aus S/PDIF koax · Analog

BTR Mini — Bluetooth-Bridge — Schwarz — 119 €

– Bluetooth aptX HD

Ein Bluetooth
Aus S/PDIF koax + opt. · I²S

ARC Mini — HDMI-Audio-Konverter — Schwarz — 69 €

– HDMI ARC zu Digital-Audio-Output

Ein HDMI ARC
Aus S/PDIF koax · Toslink



136 × 106 × 52 mm

Omnia WR-2 — Mini-Streamer — Schwarz — 399 €

– Integrierter DAC, WLAN, AirPlay 2
– Bluetooth aptX HD in beide Richtungen
– HDMI ARC, Kopfhörerausgang

Ein Line · S/PDIF koax + opt. · USB-A · HDMI ARC · BT · LAN
Aus Line · Sub · Kopfhörer



151 × 136 × 51 mm

Omnia STA-100 — Mini-Endstufe — Schwarz — Aktionspreis 449 €

– 2 × 150 W an 4 Ω, 2 × 100 W an 8 Ω, Class-D
– Gain in drei Stufen, Schutzschaltungen
– USB-A mit 5 V / 2 A für Zusatzgeräte

Ein Line · Trigger
Aus Lautsprecher · Trigger

Stromversorgung

Modell und Eigenschaften | Anschlüsse | UVP



430 × 281 × 111 mm

AC-6 — Netzaufbereiter — Schwarz — 1.599 €

– Zwei Filter: 1 Gruppe High-Power, 2 Gruppen Low-Power
– LC-Filter 5. Ordnung, Display für Spannung, Strom, Leistung
– Trigger In / Out, 15-A-Sicherung

Aus 2 × High-Power **max. 20 A**
4 × Low-Power je Paar **max. 20 A**



330 × 253 × 74 mm

AC-4E — Netzaufbereiter — Schwarz — 995 €

– Zwei Filter: 2 High-Power + 2 Low-Power oder 4 High-Power
– LC-Filter 5. Ordnung, Display für Spannung, Strom, Leistung
– Trigger In / Out

Aus 4 × High- oder Low-Power **max. 15 A**



170 × 95 × 60 mm

SiGa Power 75 — DC-Netzteil, GaN — Schwarz — 399 €

– 12 V + 5 V Output
– GaN-Technik mit Noise Cancelling, Wirkungsgrad 93 %
– Gesamtleistung max. 75 W

Aus 4 × 12 V DC (5,5 × 2,5 mm) **5 A**
2 × 5 V USB-A **3 A**

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % MwSt. · Änderungen und Irrtümer vorbehalten