

Kardia Compact

En prefabrikkert boligsentral som passer til de fleste leiligheter, flermannsboliger, og rekkehus 40 og 120 m² og med et bad



Ventilasjon

- Balansert ventilasjonsaggregat med kapasitet på 80 L/s (290 m³/t)
- Roterende varmeveksler med opptil 90% virkningsgrad
- CO₂-sensor, Fuktighetssensor, PM 2.5-sensor
- Trykkvakt til kjøkkenhette
- Mulighet for tilkobling til Kardia Smart

Sikringsskap

- Tilgjengelig i TN-400V eller IT-230V konfigurasjon
- Hovedsikring 40A (400V) eller 50A (230V) .
- RCBO jordfeilautomater
- DIN-skinne med plass til 64 moduler sikringsmateriell
- Inneholder 12 sikringer, 11 stk 15A og 1 stk 25A
- Integrert svakstrømfelt
- 4-veis stikkontakt med jord
- Plastmappe med kursfortegnelse, nummer og nettspenning klistremerke
- Tilkobling fra Inntakskabel kun fra topp
- Jordforbindelse mellom vannforsyning og skap
- Beregnet for bruk med utvendig måleskap (ikke inkludert)

Skap

- Pulverlakkert stålskap i hvit (RAL 9016)
- Utvendig mål 680d x 890b x 2146h mm
- Integrert LED belysning med IR sensor
- Ståldører

Rør

- Roterbart sluk Ø75 - med Fjærbelastet vannlås, lukt og gasstett
- Union for vanninntak - 32mm PEX/PEL
- Trykkreduksjonsventil med filter
- Trådløs lekkasjestopper med aktuatorventil, kontroll boks, adapter og sensorkabel. To ekstra trådløse sensorer følger også med. Opptil 10 trådløse sensorer kan legges til samme system.
- Vannmålerkonsoll med passtykk, leveres med kuleventiler for avstenging på begge sider
- Tilbakeslagsventil
- Ekspansjonstank med gjennomstrømning
- Fordelerskap med tilkoblingsalternativer i 3/4" og 1". (Fordelerstokkene er ikke inkludert i leveransen)
- Plastmappe med kursoversikt
- Tilkobling av vannrør kun fra topp
- Varmtvannsbereder OSO SAGA S 120 med 1x2kW varmeelement og 120L kapasitet

Sentralbord: +47 64 86 50 00

E-post: contact@kardia.no

www.kardia.no

 **kardia**