

Kardia Alta

Vår største enhet, som passer til de fleste boliger mellom 80 and 210 m²



Ventilasjon

- Balansert ventilasjonsaggregat med kapasitet på 130 L/s (468 m³/t)
- Roterende varmeveksler med opptil 90% virkningsgrad.
- CO₂-sensor, Fuktighetssensor, PM 2.5-sensor
- Trykkvakt til kjøkkenhette
- Lyddempere på uteluft og avkast.
- Mulighet for tilkobling til Kardia Smart.

Sikringsskap

- Tilgjengelig i TN-400V eller IT-230V konfigurasjon.
- Hovedsikring 40A (400V) eller 50A (230V).
- RCBO jordfeilautomater.
- DIN-skinne med plass til 70 moduler sikringsmateriell.
- Inneholder 12 sikringer, 11 stk 15A og 1 stk 25A.
- Integrert svakstrømfelt.
- 4-veis stikkontakt med jord
- Plastmappe med kursfortegnelse, nummer og nettspenning klistremerke
- Mulighet for tilkobling av Inntakskabel fra topp og bunn.
- Jordforbindelse mellom vannforsyning og skap
- Beregnet for bruk med utvendig måleskap (ikke inkludert).
- Elektroskapet er sertifisert i henhold til EN 61439
- Dimensjoner på lavspenningsskap (B x H x D): 280 x 880 x 188 mm

Skap

- Pulverlakkert stålskap i hvit (RAL 9016)
- Utvendig mål 650d x 1500b x 2085h mm
- Integrert LED belysning med IR sensor.
- Doble hvite skyvedører med tilpassede skinner til IKEA 150 x 201 cm PAX skyvedører som kan byttes etter eget valg.

Rør

- Roterbart sluk Ø75, med Fjærbelastet vannlås, lukt og gasstett
- Union for vanninntak - 32mm PEX/PEL.
- Trykkreduksjonsventil med filter
- Trådløs lekkasjestopper med aktuatorventil, kontroll boks, adapter og sensorkabel. To ekstra trådløse sensorer følger også med. Opptil 10 trådløse sensorer kan legges til samme system
- Vannmålerkonsoll med passtykke, leveres med kuleventiler for avstegning på begge sider
- Tilbakeslagsventil
- Ekspansjonskar med gjennomstrømning
- Fordelerskap med tilkoblingsalternativer i størrelse 3/4" og 1". (Fordelerstokkene er ikke inkludert i standardleveransen)
- Plastmappe med kursoversikt
- Mulighet for tilkobling av vannrør fra topp og bunn
- Varmtvannsbereder OSO SAGA XPRESS SX 300 med 2x3kw varmeelementer og 300L kapasitet. (produserer varmt vann 3 ganger raskere enn vanlige varmtvannsberedere)

Sentralbord: +47 64 86 50 00

E-post: kontakt@kardia.no

www.kardia.no

 **kardia**