

Kardia Flex

Vår mest fleksibel teknisk enhet for boliger opptil 250m². Kardia Flex har valgbar ventilasjonsaggregat, gulvvarme, og sentralstøvsuger.



Kardia Prefab for boliger inntil 250m²

En fleksibel prefabrikkert enhet som sentralt ivaretar VVS, oppvarming, elektro og ventilasjon. Den har enkel tilkopling for entreprenører, som gjør byggeprosessen enkel og forutsigbar.

Med Flex kan du velge blant flere leverandører og typer ventilasjonsaggregat med kapasitet for boliger helt opp til 250m².

Flex har en komplett løsning for vannbåren varme samt sentralstøvsuger tilgjengelig som opsjon.

Kardia Flex passer inn de fleste steder i boligen, da den kan monteres med dører som passer sammen med interiør i boligen. Den kan gjerne stå i en garderobe, eller en gang så vel som i en bod.

Sikringsskap

- Tilgjengelig i TN-400V eller IT-230V konfigurasjon
- Hovedsikring 40A (400V) eller 50A (230V)
- RCBO jordfeilautomater
- DIN-skinne med plass til 70 moduler sikringsmateriell
- Inneholder 12 sikringer, 11 stk 15A og 1 stk 25A
- Integrert svakstrømfelt
- 4-veis stikkontakt med jord
- Plastmappe med kursfortegnelse, nummer og klistremerke for nettspenning
- Mulighet for tilkobling av inntakskabel fra topp og bunn
- Jordforbindelse til vannforsyning og skap
- Beregnet for bruk med utvendig måleskap (ikke inkludert)
- Elektroskapet er sertifisert i henhold til EN 61439
- Dimensjoner på lavspenningsskap (B x H x D): 280 x 880 x 188 mm

Skap

- Pulverlakkert stålskap i hvit (RAL 9016)
- Utvendig mål 2150b x 1500h mm. (650d uten foldedør)
- Integrert LED belysning med IR sensor.
- Elegant klassisk hvit foldedør med mykstengende funksjon

Sentralstøvsuger

- Kapasitet, støvbeholder: 17 liter
- Leveres med rørpakke, slangesett og børstesett, klar for bruk.

Vannbåren gulvvarme

En helhetsløsning til vannbåren gulvvarme leveres med:

- Elektrisk kjele 500 – 9000W varmeelement
- Kassett til oppvarming av vannbåren gulvvarme.
- El-patron
- El-kassett med gjennomstrømning
- Ekspansjonstank
- Sirkulasjonspumpe med maks gjennomstrømning av 3200 L/t og maks 6m pumpehøyde.

Rør

- Union for vanninntak - 32mm PEX/PEL.
- Trykkreduksjonsventil med filter.
- Trådløs lekkasjestopper med aktuatorventil, kontroll boks, adapter og sensorkabel. To ekstra trådløse sensorer følger også med. Opptil 10 trådløse sensorer kan legges til samme system.
- Brakett for vannmåler
- Tilbakeslagsventil
- Ekspansjonstank
- Fordelerskap med tilkoblingsalternativer i størrelse 3/4" og 1".
- Varmtvannsbeholder OSO SAGA XPRESS SX 200 med 2x3kw varmeelementer og 200L kapasitet. (produserer varmt vann 3 ganger raskere enn vanlige varmtvannsberedere)

Sentralbord: +47 64 86 50 00

E-post: kontakt@kardia.no

www.kardia.no

 **kardia**