

FDV- DOKUMENTASJON

Modulnr: 41710984

Aas Blomsterkasse

- **PRODUKTBEKRIVELSE:**

Vi produserer et stort utvalg av moderne og vedlikeholdsvennlige blomsterkasser som varer. Store og romslige blomsterkasser gir gode vekstvilkår og hindrer -innsyn. De står også støtt under alle forhold. Våre blomsterkasser er et synlig bevis på at blomsterkasser i betong er et varig og bærekraftig produkt. En kan se våre blomsterkasser svært mange steder etter flere år med produksjon og bruk.

Kube Blomsterkasse er en serie av store kasser med rette 90° hjørner.

Flora Blomsterkasse er en serie av store og mellomstore kasser som har avrundede hjørner og kanter.

- **ANVISNINGER FOR VEDLIKEHOLD:**

De fleste av våre blomsterkasser er imprignert i overflaten når disse leveres ut til kunde. Imprignering er med på å hjelpe og holde kassene fine over lengre tid. Prosessen kan med fordel gjentas av sluttkunde ved jevne mellomrom og ved behov.

For å unngå forringelse av kassene anbefales regelmessig rengjøring med vann og kost. Ved eventuell høytrykksspyling bør en vise varsomhet for å unngå å skade betongen. Bruk lavt trykk og/eller stor avstand fra dyse til stein. Dette på grunn av at hvis steinen blir ru i overflaten setter urenheter seg raskere fast i overflaten.

Blomsterkasser er et våtstøpt produkt, dermed er det svært små muligheter for at kalkutslag kan oppstå på en blomsterkasse. Vi gir likevel litt informasjon dersom en er uheldig og kalkutslag oppstår.

Kalkutslag skader ikke betongen, men er en naturlig prosess i betongens herdeforløp. Når vann trenger inn i betongen i et betongprodukt blir et kalklag vasket ut og kan etterlate seg et hvitt kalkslør. Dette kalksløret brytes langsomt ned og vasker seg gjennom betongen ved hjelp av regn og andre værpåvirkninger i løpet av 1-2 år. Når utslaget er forsvunnet, vil det som regel ikke oppstå på nytt.

Kalkutslag kan fjernes ved å feie overflaten med grov sand. Hvis betongen har stor grad av kalkutslag, kan man børste overflaten med en 10 % saltsyreoppløsning. Aas Betong forhandler produktet DeSalin K, som er en god kalkfjerner som passer godt til dette formålet. Husk grundig etterskylling med vann. Vær varsom med syrevask, da saltsyre tærer på overflaten, og fargen i betongen kan bli litt mørkere.

En blomsterkasse i betong kan over tid endre litt farge. Organiske og uorganiske urenheter kommer med nedbør, samt menneskelige påvirkninger. Overflaten blir en anelse mørkere med tiden.

Grønne alger kommer lettest til syne hvis blomsterkassener plassert på steder der solen ikke kommer tilstrekkelig til og på steder som er fuktige. Grønne alger er lette å fjerne med høytrykksspyler.

Tyggegummi fjernes lettest om vinteren når det er frost. Tyggegummien skrapes av, oppbløtes evt. med kloroform eller fryses med fryserspray og bankes av.

Frisk våt olje suges opp med tørkepapir, sagflis, klut eller lignende. Olje som har satt seg ned i overflaten, vaskes av med skuremiddel og varmt vann. Aas Betong forhandler produktet DeSalin DG, som er en kraftig biologisk nedbrytbar avfetter. Dette er et godt stoff å bruke mot oljesøl. Olje skader ikke overflaten, men er svært skjemmende.

Vannbasert våt maling suges opp med papir eller klut. Vaskes deretter av med vann.

Oljebasert våt maling suges opp med papir eller klut. Bruk oljefjernende produkt for å vaske av restene av malingen, men vær varsom. Tørr maling skrubbes av med skurepulver. Maling som har trengt dypt inn i steinen kan vaskes med saltsyre. Aas Betong forhandler produktet DeSalin DG, som er en kraftig nedbrytbar avfetter. Dette er et godt stoff å bruke mot oljesøl.



ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

NO 986 739 874 MVA

Telefon: 712 66 040, Telefax: 712 66 040

www.aasbetong.no