



FR CS

filtro sintético con marco de cartón

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

Desechable, compactable e incinerable.
Económico.

Gama

Caudal nominal	De 980 hasta 1900 m ³ /h
Clasificación ISO 16890 (EN 779)	Gravimétrico 60% (G2) - 70% (G3) - 75% (G4)
Espesor	24 mm
Accesorios de montaje	FR Clip / FR DI

Aplicación / Utilización

- Especialmente diseñado para la prefiltraje de partículas de grandes dimensiones en instalaciones de ventilación o de climatización.
- Limita la obstrucción de los filtros finos y prolonga su vida útil.

Construcción / Composición

- Filtro sintético.
- Marco en cartón resistente.
- Caras frontales de cartón en los modelos estándar o con 2 rejillas metálicas en los modelos no estándar.

Opciones

- Espesor de 18 mm para bomba de calor.
- Otras dimensiones y espesores disponibles para los modelos gravimétricos 70% (G3) y 75% (G4).
- Posibilidad de fabricación de filtros de grandes dimensiones en diferentes partes.

Embalaje

- Se venden en juegos de 6 filtros.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones reales L x H x P [mm]	Superficie de filtrado [m²]	Caudal nominal [m³/h]	ΔP inicial [Pa]			ΔP final aconsejado [Pa]
			Gravimétrico 60% (G2)	Gravimétrico 70% (G3)	Gravimétrico 75% (G4)	
287 x 592 x 24	0,18	980	35	40	55	250
395 x 490 x 24	0,20	1080				
395 x 625 x 24	0,25	1350				
490 x 490 x 24	0,25	1350				
490 x 625 x 24	0,31	1700				
592 x 592 x 24	0,35	1900				

LÍMITES DE UTILIZACIÓN

- Caudal máximo: 1,25 x caudal nominal.
- Temperatura máxima: 80° C.

ACCESORIOS

MG



Kit de manómetro para controlar la obstrucción del filtro.



+ INFO PRODUCTO

Consulte **AQUÍ** la ficha del producto para más información.

FR DI



Marco de montaje de los filtros en un diedro para instalación en conducto.

Para filtros con borde de 24 ó 48 mm de grosor, según el modelo.



+ INFO PRODUCTO

Consulte **AQUI** a ficha de produto para mais informações.

FR CLIP



Marco para el montaje de los filtros en batería para instalación en conductos.

Para grosores de bastidor de 24, 48, 75 ó 98 mm, según el modelo.



+ INFO PRODUCTO

Consulte **AQUÍ** la ficha del producto para más información.