



FR CHOC

filtro de choque con marco y lamas de acero inoxidable

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

Amplia gama de opciones, fabricación a medida.

Filtro de choque cortafuegos.

Fácil limpieza.

Gama

Caudal nominal	De 950 hasta 1460 m ³ /h
Espesado	24 o 48 mm
Dimensiones máximas en una sola pieza	650 x 650 mm (dimensiones superiores: en varias partes)

Aplicación / Utilización

- Filtraje de grasas y gotículas (extracción en cocinas).
- Filtro cortafuegos (extracción continua de grasa).

Construcción / Composición

- Marco y perfiles de acero inoxidable.
- Perfiles de lamas cortafuegos.
- Perforación para extracción de la grasa (longitudinalmente).

Opciones

- Dimensiones personalizadas.
- En aluminio o galvanizado.
- Insertos, asas y salientes para un espesor de 48 mm.

Embalaje

- Vendido por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones L x H x P [mm]	Caudal nominal [m³/h]	Presión [Pa]	
448 x 448 x 24	950	140	
490 x 395 x 24			
490 x 490 x 24			
625 x 490 x 24	1460	70	
448 x 448 x 48	950		
490 x 395 x 48			
490 x 490 x 48	1160		
625 x 490 x 48	1460		