



Sonda de Colmatación

sensor de tipo presostato con indicadores luminosos

INFORMACIÓN GENERAL

Construcción / Composición

- Visualización del nivel de obstrucción del filtro de forma muy sencilla: 3 indicadores luminosos en color verde, naranja y rojo.



Hasta el límite 1,
luz verde:
filtro no colmatado



Entre el límite 1 y 2,
luz naranja:
filtro colmatado



Mayor de 2,
luz roja:
filtro muy colmatado

Abajo de 50 Pa, todos los indicadores luminosos estarán en alarma.

- Parametrización personalizable de los límites de utilización.
- Posibilidad de instalar los indicadores luminosos a distancia.
- Alimentación 24 VAC / VDC ± 10 %.
- Salidas analógicas: 0 - 10 V / 0 - 20 mA.
- Temperatura de funcionamiento: 10 - 60° C.
- Tipo de presión: diferencial.
- Precisión: ± 3% del valor suministrado.
- IP 65 según la norma EN 60529.
- La parametrización de los límites de utilización requiere un mando a distancia.

Embalaje

- Vendido por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA SONDA DE OBSTRUCCIÓN

- Póngase en contacto con nosotros.