



Nomad® Lab

purificador para el mini brazo

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

- Construcción robusta.
- Adaptado al brazo Carapace® Lab.
- Utilización para 1 a 12 brazos.

Gama

- Caudal de 140 a 1200 m³/h.
- 2 versiones: estándar / cartucho.
- 1 modelo sin ruedas: EP 100.

Denominación

Nomad® Lab 800

TIPO

MODELO

DE 100 HASTA 1200 (CAUDAL)

S

VERSIÓN

NADA: EU3 + EU13
C: CARTUCHO USG-C + CA
S: PREFILTRO DE METAL + F7 + EU13 + CA

Aplicación / Utilización

- Aspiración de humos de soldadura, gases y vapores no explosivos, entre otros.
- Utilización: laboratorios de investigación, laboratorios de análisis, electrónica (humos y vapores de soldadura), orfebrería, etc.

Construcción / Composición

- Caja en aluminio.
- Ventilador:
Monofásico 230 V - 50 Hz para los modelos 100, 200 y 400.
Trifásico 230/400 V - 50 Hz para los modelos 800 y 1200.

Embalaje

- Vendido por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Caudal [m³/h]	Número máximo de brazos Lab	Potencia [kW]	Diámetro conexión [mm]
EP 100	140	1	0,075	80
EP 200 C	250	2	0,55	2 x 59
EP 200	250	2	0,55	2 x 59
EP 400 C	500	4	0,55	4 x 59
EP 400	500	4	0,55	4 x 59
EP 800	800	8	1,5	150
EP 800 S	800	8	1,5	150
EP 1200	1200	12	2,2	180
EP 1200 S	1200	12	2,2	180

TIPOS DE FILTROS

EP 100 C

- Cartucho USG-C.
- Cartucho de carbón activo.

EP 200/400

- Prefiltro de poliéster, EU3.
- Filtro absoluto, EU13.
- Filtro de carbón activado .

EP 200 C/400 C

- Cartucho USG-C + carbón activado .

EP 800/1200

- Prefiltro de poliéster, EU3.
- Filtro absoluto, EU13.
- Filtro de carbón activado.

EP 800 S/1200 S

- Prefiltro metálico.
- Filtro F7.
- Filtro absoluto, EU13.
- Filtro de carbón activado.

ACCESORIOS

Accesorio de montaje del brazo de aspiración

Para la correcta instalación del brazo de aspiración de Carapace Lab.