

JET SPORT PRODUKTBLADE

PRODUKTBLAD

STANDARD ELASTOSOFT TRANSFER

**MILJØCERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100.
Produktklasse I.

**FJERNELSE AF FOLIE**

Hot Peel

**VASK**

Vrangen ud ved maks. 40 °C-60 °C.

**TØRRETUMBLING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**STRYGNING**

Anbefales ikke.

**HOLDBARHED FØR ANVENDELSE**

1-3 år ved stuetemperatur.

**VARMETOLERANCE**

Varierer per tekstil, men kan stå
igennem 135 °C-150°C.

**STRÆKBARHED**

Egnet til brug på strækbare
tekstiler.

**TRYKTOLERANCE**

Varierer per pladestørrelse, men
er egnet til 2-4 bar.

**TRYKKETID**

12 sekunder

VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

PRODUKTBLAD

INDUSTRI TRANSFER

**MILJØCERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100.
Produktklasse I.

**FJERNELSE AF FOLIE**

Hot Peel

**VASK**

Vrangen ud ved 60 °C.

**TØRRETUMBLING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**STRYGNING**

Anbefales ikke.

**HOLDBARHED FØR ANVENDELSE**

1-3 år ved stuetemperatur.

**VARMETOLERANCE**

Varierer per tekstil, men kan stå
igennem 135 °C-150°C.

**STRÆKBARHED**

Egnet til brug på strækbare
tekstiler.

**TRYKTOLERANCE**

Varierer per pladestørrelse, men
er egnet til 2-4 bar.

**TRYKKETID**

12 sekunder

VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

PRODUKTBLAD

VAND INDUSTRI TRANSFER

**MILJØCERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100.
Produktklasse I.

**FJERNELSE AF FOLIE**

Hot Peel

**VASK**

Vrangen ud ved 60 °C.

**TØRRETUMBLING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**STRYGNING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**HOLDBARHED FØR ANVENDELSE**

Mindst 3 år ved stuetemperatur.

**VARMETOLERANCE**

Varierer per tekstil, men kan stå
igennem 135 °C-160°C.

**STRÆKBARHED**

Egnet til brug på strækbare
tekstiler.

**TRYKTOLERANCE**

Varierer per pladestørrelse, men
er egnet til 2-4 bar.

**TRYKKETID**

12 sekunder

VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

PRODUKTBLAD

VAND SPORT TRANSFER

**MILJØCERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100.
Produktklasse I.

**FJERNELSE AF FOLIE**

Hot Peel

**VASK**

Vrangen ud ved 60 °C.

**TØRRETUMBLING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**STRYGNING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**HOLDBARHED FØR ANVENDELSE**

Mindst 3 år ved stuetemperatur.

**VARMETOLERANCE**

Varierer per tekstil, men kan stå
igennem 135 °C-150°C.

**STRÆKBARHED**

Egnet til brug på strækbare
tekstiler.

**TRYKTOLERANCE**

Varierer per pladestørrelse, men
er egnet til 2-4 bar.

**TRYKKETID**

12 sekunder

VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

PRODUKTBLAD

COLORSTOP TRANSFER

**MILJØCERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100.
Produktklasse I.

**FJERNELSE AF FOLIE**

Hot Peel

**VASK**

Vrangen ud ved 40 °C.

**TØRRETUMBLING**

Anbefales ikke.

**STRYGNING**

Anbefales ikke.

**HOLDBARHED FØR ANVENDELSE**

1-3 år ved stuetemperatur.

**VARMETOLERANCE**

Varierer per tekstil, men kan stå
op til 135 °C.

**STRÆKBARHED**

Egnet til brug på strækbare
tekstiler.

**TRYKTOLERANCE**

Varierer per pladestørrelse, men
er egnet til 2-4 bar.

**TRYKKETID**

12-15 sekunder

VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

PRODUKTBLAD

COLORSTOP 2 TRANSFER

**MILJØCERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100.
Produktklasse I.

**FJERNELSE AF FOLIE**

Hot Peel

**VASK**

Vrangen ud ved 60 °C.

**TØRRETUMBLING**

Anbefales ikke.

**STRYGNING**

Anbefales ikke.

**HOLDBARHED FØR ANVENDELSE**

1-3 år ved stuetemperatur.

**VARMETOLERANCE**

Varierer per tekstil, men kan stå
op til 135 °C.

**STRÆKBARHED**

Egnet til brug på strækbare
tekstiler.

**TRYKTOLERANCE**

Varierer per pladestørrelse, men
er egnet til 2-4 bar.

**TRYKKETID**

12-15 sekunder

VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

PRODUKTBLAD

DIGITAL DTF

**MILJØCERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100.
Produktklasse I.

**FJERNELSE AF FOLIE**

Hot Peel

**VASK**

Vrangen ud ved 40 °C.

**TØRRETUMBLING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**STRYGNING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**HOLDBARHED FØR ANVENDELSE**

1-3 år ved stuetemperatur.

**VARMETOLERANCE**

Varierer per tekstil, men kan stå
igennem 135 °C-150°C.

**STRÆKBARHED**

Egnet til brug på strækbare
tekstiler.

**TRYKTOLERANCE**

Varierer per pladestørrelse, men
er egnet til 2-4 bar.

**TRYKKETID**

12 sekunder

VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

PRODUKTBLAD

DIGITAL TRANSFER

**MILJØCERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100.
Produktklasse I.

**FJERNELSE AF FOLIE**

Hot Peel

**VASK**

Vrangen ud ved 60 °C.

**TØRRETUMBLING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**STRYGNING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**HOLDBARHED FØR ANVENDELSE**

1-3 år ved stuetemperatur.

**VARMETOLERANCE**

Varierer per tekstil, men kan stå
igennem 135 °C-150°C.

**STRÆKBARHED**

Egnet til brug på strækbare
tekstiler.

**TRYKTOLERANCE**

Varierer per pladestørrelse, men
er egnet til 2-4 bar.

**TRYKKETID**

12 sekunder

VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

PRODUKTBLAD

DIGITAL COLORSTOP TRANSFER

**MILJØCERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100.
Produktklasse I.

**FJERNELSE AF FOLIE**

Hot Peel

**VASK**

Vrangen ud ved 60 °C.

**TØRRETUMBLING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**STRYGNING**

Anbefales ikke.

**HOLDBARHED FØR ANVENDELSE**

1-3 år ved stuetemperatur.

**VARMETOLERANCE**

Varierer per tekstil, men kan stå
igennem 135 °C-150°C.

**STRÆKBARHED**

Egnet til brug på strækbare
tekstiler.

**TRYKTOLERANCE**

Varierer per pladestørrelse, men
er egnet til 2-4 bar.

**TRYKKETID**

12 sekunder

VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

PRODUKTBLAD

FLAMESTOP TRANSFER

**MILJØCERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100.
Produktklasse I.

**FJERNELSE AF FOLIE**

Hot Peel

**VASK**

Vrangen ud ved 60 °C.

**TØRRETUMBLING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**STRYGNING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**HOLDBARHED FØR ANVENDELSE**

Mindst 3 år ved stuetemperatur.

**VARMETOLERANCE**

Varierer per tekstil, men kan stå
igennem 135 °C-160°C.

**STRÆKBARHED**

Egnet til brug på strækbare
tekstiler.

**TRYKTOLERANCE**

Varierer per pladestørrelse, men
er egnet til 2-4 bar.

**TRYKKETID**

12 sekunder

VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

PRODUKTBLAD

NYLON TRANSFER

**MILJØCERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100.
Produktklasse I.

**FJERNELSE AF FOLIE**

Hot Peel

**VASK**

Vrangen ud ved 40 °C.

**TØRRETUMBLING**

Anbefales ikke.

**STRYGNING**

Anbefales ikke.

**HOLDBARHED FØR ANVENDELSE**

1-3 år ved stuetemperatur.

**VARMETOLERANCE**

Varierer per tekstil, men kan stå
igennem 135 °C-150°C.

**STRÆKBARHED**

Egnet til brug på strækbare
tekstiler.

**TRYKTOLERANCE**

Varierer per pladestørrelse, men
er egnet til 2-4 bar.

**TRYKKETID**

12 sekunder

VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

PRODUKTBLAD

VAND REFLEKS TRANSFER

**MILJØCERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100.
Produktklasse I.

**FJERNELSE AF FOLIE**

Cold Peel

**VASK**

Vrangen ud ved 60 °C.

**TØRRETUMBLING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**STRYGNING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**HOLDBARHED FØR ANVENDELSE**

Mindst 3 år ved stuetemperatur.

**VARMETOLERANCE**

Varierer per tekstil, men kan stå
igennem 130 °C-140°C.

**STRÆKBARHED**

Egnet til brug på strækbare
tekstiler.

**TRYKTOLERANCE**

Varierer per pladestørrelse, men
er egnet til 2-4 bar.

**TRYKKETID**

12-15 sekunder

VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

PRODUKTBLAD

PLOTTER REFLEKS TRANSFER

**MILJØCERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100.
Produktklasse I.
EN 20471 Regulation.

**FJERNELSE AF FOLIE**

Hot Peel

**VASK**

Vrangen ud ved op til 90 °C.

**TØRRETUMBLING**

På bomuldscyklus.

**STRYGNING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**HOLDBARHED FØR ANVENDELSE**

2 år ved stuetemperatur.
Væk fra sollys og støv.

**VARMETOLERANCE**

Varierer per tekstil, men kan stå
igennem 135 °C-160°C.

**STRÆKBARHED**

Egnet til brug på strækbare
tekstiler.

**TRYKTOLERANCE**

Varierer per pladestørrelse, men
er egnet til 2.5-3.5 bar.

**TRYKKETID**

12 sekunder

VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

PRODUKTBLAD

HOSPITAL TRANSFER

**MILJØCERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100.
Produktklasse I.

**FJERNELSE AF FOLIE**

Hot Peel

**VASK**

Vrangen ud ved 80 °C.

**TØRRETUMBLING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**STRYGNING**

Vrangen ud ved lav temperatur.

**HOLDBARHED FØR ANVENDELSE**

Mindst 3 år ved stuetemperatur.

**VARMETOLERANCE**

Varierer per tekstil, men kan stå
igennem 190 °C-210°C.

**STRÆKBARHED**

Egnet til brug på strækbare
tekstiler.

**TRYKTOLERANCE**

Varierer per pladestørrelse, men
er egnet til 2-4 bar.

**TRYKKETID**

12 sekunder

VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.

PRODUKTBLAD

GOTS TRANSFER

**MILJØCERTIFIKAT**

Global Organic Textile Standard (GOTS).

**FJERNELSE AF FOLIE**

Hot Peel

**VASK**

Vrangen ud ved maks. 40 °C.

**TØRRETUMBLING**

Anbefales ikke.

**STRYGNING**

Anbefales ikke.

**HOLDBARHED FØR ANVENDELSE**

1-3 år ved stuetemperatur.

**VARMETOLERANCE**

Varierer per tekstil, men kan stå igennem 135 °C-150°C.

**STRÆKBARHED**

Egnet til brug på strækbare tekstiler.

**TRYKTOLERANCE**

Varierer per pladestørrelse, men er egnet til 2-4 bar.

**TRYKKETID**

12 sekunder

VÆRD AT HUSKE

1. Følg altid tøjets vaskeanvisninger.
2. Vask altid med vrangen ud.
3. Brug vaskemiddel uden blegemidler.
4. Undgå at tekstilerne ligger sammenkrøllet, når de er våde.
5. Stryg altid på på vrangsiden og ved lav temperatur.
6. Stryg aldrig direkte på logoet.

Disse anvisninger bør betragtes som generelle.
Præcise temperatur-, tid- og trykanvisninger vil variere ved forskellige tekstiler.