

BossCover Roof XL Rubber Tile

BossCover Roof XL Rubber Tile Technische info

1. Productbeschrijving

De BossCover XL Tiles worden voor 100% geproduceerd uit zuiver gerecycleerde EPDM dakmembranen. Ze zijn specifiek ontworpen om dienst te doen als looppad op residentiële en industriële daken waarbij regelmatig onderhoud nodig is aan allerlei installaties. Deze uit gerecycleerde EPDM vervaardigde tegels zorgen er dan voor dan je op een veilige manier je kan verplaatsen op het dak door over de tegels te lopen. XL Rubber Tiles voorkomen beschadigingen aan daken en zorgen ervoor dat er afwatering mogelijk is onder de vloer, welke op het dak wordt geplaatst. Tevens kunnen oneffenheden op het dak worden weggenomen. Deze tegels worden gebruikt als bescherming van de dakbedekking in zones die regelmatig belopen worden voor onderhoud aan airco's, zonnepanelen en andere technische uitrustingen die zich op het dak bevinden.

2. Voordelen

- Bescherming van huidige dakbedekking
- Direct en eenvoudige plaatsing op de dakbedekking
- Ruimte ten behoeve van de afwatering → voetjesstructuur aan de onderzijde van de tegel
- Vorstbestendig
- UV-bestendig
- Gemaakt uit gerecycleerde EPDM
- Gewicht 26 kg/m²
- Esthetische afwerking → Cruziform = optisch effect van 500 x 500 mm tegels

3. Plaatsingsadvies XL Rubber Tile voor de toepassing DAK

Ondergrond

Zorg voor een vlakke en propere ondergrond.

Afwatering

De voetjesstructuur zorgt voor een goede afwatering onder de tegels indien er een helling van minimum 2% is voorzien.

Wanneer tegels worden geplaatst op een geballast dak, dan moet bijkomende ballast rondom de tegels worden aangebracht om de eis wat betreft het vereiste gewicht per m² te respecteren. Op geballaste daken mogen looppadtegels niet worden aangebracht op minder dan 3 m van de dakrand. Gebruik in deze zones betonnen tegels.

Lijmen


De tegels hoeven in de meeste gevallen, door hun gewicht, niet verlijmd te worden op de ondergrond. Door de losliggende plaatsing verhoogt dit het duurzaamheidskarakter en kan hij achteraf eenvoudig verplaatst of verwijderd worden.

Optioneel kunnen ze wel onderling aan elkaar verlijmd worden met de BossCover Roof Rubber Seal om verschuivingen te vermijden.

Indien de ligging en de dakhoopte dit vereisen om bijkomende windlasten op te vangen. Dienen ze bijkomend op de ondergrond te worden verlijmd met de BossCover Rubber Seal.

De minimale verwerkingstemperatuur van de lijm = 5°C.

Let hierbij op dat de ondergrond droog en stofvrij moet zijn om voldoende hechting te bekomen.



BossCover Roof XL Rubber Tile

4. Technische eigenschappen

Materiaal samenstelling:	Gegranuleerd EPDM in app. 0-8 mm
Maat:	1010 x 1010 mm
Dikte:	40 mm
Kleuren:	Roodbruin
Verpakkingshoeveelheid:	35 m ² / pallet
Maattolerantie:	Breedte 2% en dikte 5%
Kleurechtheid:	Het product is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door weersinvloeden
Verwerkingstemperatuur:	5°C à 35°C
Gewicht:	Ca. 26 kg/m ²
Oppervlakte ontwerp:	Cruziform (optisch effect van 500 x 500 mm tegel)

5. Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard.

Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.